

Spazi vuoti nel report sull'utilizzo delle licenze durante la divisione per host e origine

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Quando si suddivide l'utilizzo della licenza per host, il report visualizza alcuni spazi vuoti come mostrato nello screenshot tratto da un foglio riportato di seguito:

App permissions

Users with read access can only save objects for themselves, and require write access to be able to share objects with other users.

Roles	Read	Write
Everyone	☐	☐
admin	☐	☐
can_delete	☐	☐
custom_developer	☒	☒
custom_standard	☒	☐
power	☐	☐
splunk-system-role	☐	☐
user	☐	☐

Apply selected role permissions to:

[Learn more](#)

☒ This app only (custom app) ☐ All apps (system)

Indagine

Ogni indicizzatore segnala periodicamente al License Manager lo stato dei dati indicizzati: suddiviso per origine, tipo di origine, host e indice.

Se il numero di tuple distinte (origine, tipo di origine, host, indice) supera la soglia `squash_threshold`, Splunk comprime i valori (host, origine) e segnala una scomposizione solo per {sourcetype, indice}.

A causa della compressione sugli altri campi, solo il tipo e l'indice separati per origine garantiranno la creazione di report completi (ogni byte). La divisione per origine e host non garantisce necessariamente la creazione di report completi.

Risoluzione

Per evitare questo problema, è possibile configurare squashing nel file `server.conf` nella stanza `[license]` con l'attributo `squash_threshold`.

Aumentare il valore, tuttavia, è necessario procedere con cautela, in quanto ciò potrebbe comportare un elevato utilizzo della memoria.

```
[license]
squash_threshold =
```

```
squash_threshold = <positive integer>
```

- * Advanced setting. Periodically the indexer must report to license manager the data indexed broken down by source, sourcetype, host, and index. If the number of distinct (source, sourcetype, host, index) tuples grows over the 'squash_threshold', the (host, source) values are squashed and only a breakdown by (sourcetype, index) is reported. This is to prevent explosions in memory + `license_usage.log` lines.
- * Set this only after consulting a Splunk Support engineer.
- * This needs to be set on license slaves as well as license master.
- * Default: 2000

Collegamenti correlati

Documentazione relativa a Splunk

[Informazioni sulla visualizzazione del report sull'utilizzo delle licenze Splunks](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).