

# Cisco ONS 15454 - Specifiche di alimentazione

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Tabella Specifiche alimentazione](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche di alimentazione per Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

## Prerequisiti

### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

## Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco ONS 15454 MSPP.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## Tabella Specifiche alimentazione

Scheda	Consumo di energia approssimativo			Livelli luce fibra ottica	
	AMP	Watt	BTU	Livello	Livello

			all'ora	Rx	Tx
Max Disegno con schede	22.63	1088.64	3714.59		
CASSETTO VENTOLA: FTA2	1.21	58.00	198.00		
CASSETTO VENTOLA: FTA3-T	1.98	95.00	324.00		
XC	0.28	13.00	46.00		
XCVT	0.72	34.40	117.46		
XC10G	1.64	78.60	268.40		
TCC	0.20	9.82	33.53		
TCC+	0.20	9.82	33.53		
AIC	0.12	6.01	20.52		
AIC-I	0.17	8.00	27.30		
DS1-14	0.26	12.60	43.02		
DS1N-14	0.26	12.60	43.02		
DS3-12E	0.79	38.20	130.43		
DS3N-12E	0.79	38.20	130.43		
DS3XM-6	0.42	20.00	68.00		
EC1-12	0.76	36.60	124.97		
E100T-G	1.35	65.00	221.93		
E1000-2-G incl. GBIC	1.11	53.50	182.67		
G1000-4 incl. GBIC	1.31	63.00	215.11	Max - Min	Max - Min
OC3IR4-1310	0.40	13.20	65.56	da -8 a -28	da -8 a -15
OC12IR-1310	0.23	10.90	37.22	da -8 a -28	da -8 a -15
OC12LR-1310	0.25	9.28	41.00	da -8 a -28	da +2 a -3
OC12LR-1550	0.19	9.28	31.68	da -8 a -28	da +2 a -3
OC12IR4-1310	0.58	28.00	100.00	da -8 a -30	da -8 a -15
OC48IR-1310 High Speed	0.67	32.20	109.94	Da 0 a -18	Da 0 a -5
OC48LR-1550 High Speed	0.56	26.80	91.50	da -8 a -28	da +3 a -2
OC48IR-1310 Any Slot	0.77	37.20	127.01	Da 0 a -18	Da 0 a -5
OC48LR-1550 Any Slot	0.77	37.20	127.01	da -8 a -28	da +3 a -2
OC48ELR-ITU	0.65	31.20	106.53	da -9	Da 0

100 GHz				a -27	a -2
OC48ELR-ITU 200 GHz	0.65	31.20	106.53	da -8 a -28	Da 0 a -2
OC192LR-1550	1.50	72.20	246.52	da -10 a -19	Da +10 a +7

## [Informazioni correlate](#)

- [Catalogo dei prodotti Cisco ONS 15454](#)
- [Panoramica del prodotto: Cisco ONS 15454](#)
- [Data sheet: Scheda di interfaccia Ethernet Cisco ONS 15454](#)
- [Data sheet: Cisco ONS 15454 TCC+ Card](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)