

# Esclusioni dei connettori Linux Secure Endpoint in F-Secure 11.10.68

## Sommario

[Introduzione](#)

[Esclusioni dei connettori Secure Endpoint Linux in F-Secure 11.10.68 su CentOS 7.4.1708](#)

## Introduzione

Alcuni prodotti antivirus devono essere configurati per essere compatibili con il connettore Secure Endpoint Linux.

## Esclusioni dei connettori Secure Endpoint Linux in F-Secure 11.10.68 su CentOS 7.4.1708

1. Configurare la riga di comando F-Secure per la modalità standalone.
2. Configurare F-Secure per escludere `/opt/cisco/amp` e tutte le sottodirectory dalla scansione.
3. Configurare F-Secure per aggiungere operazioni di accesso ai file da parte dei programmi seguenti a un elenco Consenti:  
`/opt/cisco/amp/bin/ampdaemon/opt/cisco/amp/bin/ampupdater/opt/cisco/amp/bin/ampcli/opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck/opt/cisco/amp/bin/ampsupport`
4. Configurare Secure Endpoint in modo da escludere le seguenti directory e sottodirectory:  
`/etc/opt/f-secure/opt/f-secure/var/opt/f-secure`