

Come decodificare l'intestazione X-IronPort-AV sull'ESA?

Sommario

[Domanda](#)

Domanda

Come decodificare l'intestazione X-IronPort-AV?

Come parte della scansione antivirus, l'ESA aggiunge un'intestazione X-IronPort-AV che codifica i dettagli del risultato della scansione. Se lo si desidera, è possibile disattivare questa intestazione come parte della configurazione antivirus. Di seguito sono riportati alcuni esempi di intestazioni.

```
X-Ironport-AV: i=""3.84,87,1091404800"";
d=""scan'217,208""; a=""76:sNHT50174724""
X-Ironport-AV: i=""3.83,108,1088978400"";
d=""scan'208""; a=""0:sNHT0""
X-Ironport-AV: i=""3.83,93,1089000000"";
d=""scan'217,208""; a=""1233:sNHT25086908""
X-Ironport-AV: i="3.81R,139,1083556800"; e="0x80040202'u";
d="scan'217,208?doc'217,208,186,179,178,32";
a="2645030:sNHsT231932724"
```

Anche se alcuni dei codici contenuti sono specifici per il motore Sophos e non sono documentati qui, è possibile derivare molte informazioni dalla comprensione della struttura di questa intestazione. Ecco il tasto per decodificare l'intestazione X-IronPort-AV:

Codice	Significato	Contenuto
i	Informazioni sulla versione	<ul style="list-style-type: none">• versione del prodotto• numero di ide• seriale IDE
s	Errori	Codice di errore (esadecimale) più uno di: <ul style="list-style-type: none">• "i" ignorato• "u" non scansionabile

		<ul style="list-style-type: none"> • "e" crittografato • Timeout "t" • "f" fatale • "j" savi-bug (ignorato) • "s" savi-bug (non analizzabile) • "z" sconosciuto
v	Elenco virus	<ul style="list-style-type: none"> • nome del virus • Codice prodotto • infos: "r" riparare "d" eliminare "u" virale "e" crittografato non scansionabile
d	Dettagli file	<ul style="list-style-type: none"> • estensione • elenco codici tipo
a	Azioni messaggio	<ul style="list-style-type: none"> • mid ':' (sezione action) • "a" archiviato ? • "s" inviato "d" scartato "f" inoltrata • "x" determinati errori (timeout, conn rpc non riuscita, ecc.) • "N" (sezione delle notifiche) • "s" mittente • destinatario "r" • "o" altro • 'H' (sezione headers) • "s" oggetto modificato • "h" intestazione personalizzata modificata • "T" (sezione temporale) • Tempo trascorso NNNN

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).