

L'ESA ha l'equivalente di un file "hosts"?

Sommario

[Domanda:](#)

Domanda:

L'ESA ha l'equivalente di un file "hosts"?

In UNIX, Linux e Windows, il file "hosts" è una tabella locale che elenca i nomi host e i relativi indirizzi IP in una rete. In alcune reti di piccole dimensioni, il file hosts viene utilizzato in alternativa al DNS.

I file host non possono essere utilizzati come alternativa al DNS con ESA; tuttavia, è possibile utilizzare un comando per visualizzare una tabella di ricerca simile relativa al routing della posta elettronica. È possibile configurare l'ESA in modo che reindirizzi tutti i messaggi e-mail per un particolare dominio a un host di scambio della posta (MX) diverso. È possibile visualizzare e configurare questi mapping dalla CLI di AsyncOS utilizzando `smtproutes` comando:

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[ ]> print
```

```
.example.com: exchange.example.com
```

```
ALL:
```