

Come accettare la posta per altri domini interni sull'ESA?

Sommario

[Come accettare la posta per altri domini interni sull'ESA](#)

Come accettare la posta per altri domini interni sull'ESA

Ambiente: Cisco Email Security Appliance (ESA), tutte le versioni di AsyncOS

1. Per accettare la posta per un dominio sull'ESA, creare una voce per quel dominio nella Recipient Access Table (RAT). Nella GUI, selezionare **Mail Policies > Recipient Access Table (RAT) (Policy di posta > Tabella di accesso destinatari)**. Selezionare il listener corretto dall'elenco a discesa Panoramica per il listener. Fare clic su **Aggiungi destinatario**. Immettere il nome del dominio nel campo **Indirizzo destinatario**. Scegliere **Accetta** dall'elenco a discesa Azione. A seconda della configurazione, è possibile controllare i **criteri della posta in arrivo**. Immettere una voce di route SMTP da recapitare all'host di destinazione. Scegliere **Rete > Route SMTP**. Fare clic su **Add Route** e immettere il nuovo dominio e l'indirizzo IP dell'host di destinazione corrispondente.
2. Regolare il record MX per il dominio in modo che punti all'IP dell'ESA. **Nota:** Questa regolazione non viene effettuata sul SEC.
3. Eseguire il test dell'impostazione in uno dei modi seguenti: Utilizzare l'utilità Trace Nella CLI, usare il comando **trace**. Dalla GUI, selezionare **System Administration > Trace** (Amministrazione sistema > Traccia). Invia un messaggio di prova al tuo dominio. È possibile controllare i log di posta per verificare il modo in cui il messaggio è stato trasmesso al sistema oppure utilizzare la verifica messaggi