

Come si fa a far corrispondere il gruppo di mittenti "ALL" con un filtro messaggi?

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Come si fa a far corrispondere il gruppo di mittenti "ALL" con un filtro messaggi e verificare l'operazione filtro?](#)

[Creazione del filtro messaggi](#)

[Verifica dell'operazione filtro](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo articolo viene descritta la corrispondenza tra il gruppo di mittenti "ALL" e un filtro messaggi e viene verificato che il filtro applicato sia applicato a Email Security Appliance (ESA).

Premesse

L'obbligo di eseguire un'azione per i messaggi corrispondenti nel gruppo di mittenti "ALL" come indicato nella tabella seguente e quando la condizione del filtro messaggi di "(sendergroup == "ALL")" non restituisce una corrispondenza positiva. Questo comportamento è dovuto al fatto che la connessione non corrisponde ad alcun gruppo di mittenti definito. Pertanto, viene considerato come "none". Per rilevare i messaggi corrispondenti in "ALL" Sender Group, è possibile configurare un filtro messaggi.

Order	Sender Group	SenderBase™ Reputation Score [?]											Mail Flow Policy
		-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	+10	
1	RELAYLIST												RELAY
2	WHITELIST												TRUSTED
3	GRAYLIST												ACCEPTED
4	BLACKLIST	=====											BLOCKED
5	SUSPECTLIST					=====							THROTTLED
6	UNKNOWNLIST						=====						ACCEPTED
	ALL												ACCEPTED

Come si fa a far corrispondere il gruppo di mittenti "ALL" con un filtro messaggi e verificare l'operazione filtro?

Nota: la condizione del gruppo di mittenti può essere configurata solo con i filtri messaggi nella CLI dell'ESA.

Creazione del filtro messaggi

La sintassi del filtro messaggi per eseguire un'azione sui messaggi corrispondenti al gruppo di mittenti "ALL":

```
DEFAULT_Sendergroup:  
if (sendergroup == "none")  
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}  
.
```

or

```
DEFAULT_Sendergroup:  
if (sendergroup == "")  
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}  
.
```

Verifica dell'operazione filtro

I messaggi di posta elettronica corrispondenti a questo filtro verranno indicati nei log di posta o nella verifica messaggi.

Esempio di log di posta:

```
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address  
10.10.10.12 reverse dns host unknown verified no  
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT SG None match ALL SBRS rfc1918 country not  
applicable  
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109  
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From:  
Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To:  
Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b$a9@adesa3.cisco.com>'  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT  
in the inbound table  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]  
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done  
Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close
```

Per ulteriori informazioni sui filtri messaggi, consultare la [Guida alla configurazione avanzata](#).

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico - Cisco System](#)
- [Come posso aggiungere un nuovo filtro messaggi a Cisco Email Security Appliance \(ESA\)?](#)
- [Differenze tra i filtri messaggi e i filtri contenuti sull'ESA](#)
- [Come si scrivono filtri messaggi più efficienti](#)