Il connettore Secure Endpoint Mac perde l'autorizzazione di accesso completo al disco dopo l'aggiornamento di MacOS 13 Ventura su Mac non gestiti da MDM

Sommario

Introduzione Descrizione problema Versione del connettore Mac dell'endpoint sicuro interessata Versione macOS interessata: Nota: questo problema è risolto in macOS Ventura 13.1. Profili MDM Risoluzione Opzione 1: aggiornamento a macOS Ventura 13.1 Opzione 2: rimuovere manualmente FDA for Secure Endpoint System Monitor Opzione 3: disabilitare FDA per il monitor di sistema dell'endpoint sicuro con il comando tccutil

Introduzione

Questo documento descrive le linee guida per riottenere l'accesso completo al disco (FDA) per un connettore Mac Secure Endpoint non gestito da MDM su Mac Ventura 13.0.

Descrizione problema

Nei sistemi non gestiti da MDM, il connettore Secure Endpoint Mac funziona in modalità degradata dopo un aggiornamento a macOS 13 Ventura 13.0.

Anche se in precedenza concesso, l'autorizzazione Accesso completo al disco non viene mantenuta. In effetti, l'autorizzazione risulta abilitata nell'interfaccia utente Impostazioni privacy e sicurezza sistema, ma l'estensione di sistema non dispone effettivamente dell'autorizzazione concessa.

Versione del connettore Mac dell'endpoint sicuro interessata

Connettore Secure Endpoint Mac versione 1.14 o successive

Versione macOS interessata:

macOS 13.0 - Ventura

Nota: questo problema è risolto in macOS Ventura 13.1.

Profili MDM

Il problema non influisce sui computer gestiti da MDM in cui l'accesso completo al disco per il connettore dell'endpoint protetto è concesso tramite MDM.

Risoluzione

Opzione 1: aggiornamento a macOS Ventura 13.1

Questo problema viene risolto in macOS Ventura 13.1. Se il connettore Secure Endpoint Mac è in modalità degradata su macOS Ventura 13.0, un aggiornamento a macOS Ventura 13.1 risolve il problema senza ulteriori azioni.

Opzione 2: rimuovere manualmente FDA for Secure Endpoint System Monitor



 Nel menu Secure Endpoint, fare clic sull'avviso Concedi accesso completo al disco per aprire la pagina Accesso completo al disco in Impostazioni di sistema. In alternativa, accedere manualmente alla pagina Accesso completo al disco in Impostazioni del sistema in Privacy e sicurezza.

•••	< Full Disk Access
C Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari, Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all
Sign in with your Apple ID	users on this mac.
	Cisco Orbital
ᅙ Wi-Fi	Secure Sectories a
Bluetooth	P Secure Endpoint Service
🛞 Network	Secure Endpoint System Monitor
S Notifications	sshd-keygen-wrapper
🔘 Sound	Terminal
🥒 Focus	
Screen Time	
🕑 General	
Appearance	
Accessibility	
Control Center	
🔄 Siri & Spotlight	
Privacy & Security	
Desktop & Dock	
😫 Displays	
2 Wallpaper	

- Rimuovere il bundle Secure Endpoint System Monitor. A tale scopo: a) Fate clic sul monitor di sistema Secure Endpoint per evidenziarlo b) Fare clic sul segno meno e immettere la password amministratore, se richiesta Rimuovere solo il bundle Secure Endpoint System Monitor. Non rimuovere il bundle di Secure Endpoint Service.
- 3. Attendere che il connettore aggiunga automaticamente il monitor di sistema dell'endpoint sicuro alla pagina Accesso completo al disco (l'operazione può richiedere fino a 30 secondi).

•••	
Q Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari, Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all
Sign in with your Apple ID	users on this Mac.
U management	Cisco Orbital
ᅙ Wi-Fi	
Bluetooth	Secure Endpoint Service
🛞 Network	Secure Endpoint System Monitor
Notifications	sshd-keygen-wrapper
📢 Sound	
C Focus	Terminal C
Screen Time	+ -
🕑 General	
Appearance	
Accessibility	
Control Center	
💽 Siri & Spotlight	
🕐 Privacy & Security	
🗖 Desktop & Dock	
Displays	

4. Fare clic sull'interruttore per abilitare Accesso completo al disco per il monitor di sistema dell'endpoint protetto.

Opzione 3: disabilitare FDA per il monitor di sistema dell'endpoint sicuro con il comando tccutil

1. Aprire un terminale e immettere questo comando e la password amministratore quando richiesto:



2. Nel menu Secure Endpoint, fare clic sull'avviso **Concedi accesso completo al disco** per aprire la pagina Accesso completo al disco in Impostazioni di sistema. In alternativa, accedere manualmente alla pagina Accesso completo al disco in Impostazioni del sistema in Privacy e sicurezza.

Q Search	Allow the applications below to access data like Mail, Messages, Safari,
Sign in with your Apple ID	Home, Time Machine backups, and certain administrative settings for all users on this Mac.
	Cisco Orbital
ᅙ Wi-Fi	De Conver Enderint Convins
Bluetooth	p Secure Endpoint Service
🛞 Network	Secure Endpoint System Monitor
Notifications	sshd-keygen-wrapper
🐠 Sound	Terminal
🥒 Focus	
🔀 Screen Time	+ -
🕑 General	·
Appearance	
🕖 Accessibility	
Control Center	
🔄 Siri & Spotlight	
🕑 Privacy & Security	
-	
Desktop & Dock	

3. Fare clic sull'interruttore per abilitare Accesso completo al disco per il monitor di sistema dell'endpoint protetto.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).