

Gestisci utenti AD inseriti nella cache in Umbrella Virtual Appliance

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Panoramica](#)

[Strumento Admap](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come mantenere o eliminare gli utenti di Active Directory (AD) memorizzati nella cache nell'integrazione di AD con Umbrella Virtual Appliance (VA).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Umbrella Virtual Appliance.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

L'appliance virtuale memorizza nella cache i nomi di utenti e computer di Active Directory in base agli indirizzi IP di origine univoci. In rari casi, può essere necessario controllare o eliminare le informazioni di Active Directory memorizzate nella cache in base a un indirizzo IP.

Questa opzione può essere utilizzata quando un utente è stato associato in modo errato a un indirizzo IP e si desidera impostarne la scadenza immediata.



Nota: In scenari normali, non è necessario impostare manualmente la scadenza degli utenti dalla cache. Gli utenti esistenti vengono sovrascritti all'accesso di nuovi utenti.

Questi passaggi sono necessari solo quando la cache non è corretta a causa di una configurazione errata precedente. Vedere anche la procedura per creare un'[eccezione](#) per un account del servizio Active Directory o per l'indirizzo IP del server.

Strumento Admap

È disponibile uno strumento shell con restrizioni per controllare e cancellare la cache. Per visualizzare la finestra con restrizioni, premere CTRL+B sulla console dell'accessorio.

Questi comandi possono essere utilizzati per gestire la cache, dove <IPAddress> viene sostituito con l'IP client rilevante:

```
config admap view <IPAddress>
config admap clear <IPAddress>
```

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).