

# Configurare UCC per abilitare la modalità sviluppatore in Chrome Browser

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Panoramica](#)

[Soluzione](#)

---

## Introduzione

Questo documento descrive come abilitare la modalità sviluppatore nel browser Chrome per il Umbrella Chromebook Client (UCC).

## Panoramica

La modalità Developer del browser Chrome deve essere abilitata per raccogliere i log di diagnostica sia dall'app del client Umbrella Chromebook che dall'estensione del client Umbrella Chromebook.

## Soluzione

Se l'accesso in modalità sviluppatore è limitato, eseguire la procedura seguente per abilitarlo:

1. Accedere alla console di amministrazione di Google (su [admin.google.com](https://admin.google.com)).
2. Selezionare Periferica > Cromo > Impostazioni.
3. A sinistra, selezionare l'unità organizzativa appropriata che contiene gli utenti di cui si desidera modificare la configurazione.
4. Aggiornare le impostazioni di Developer Tool con "Consenti sempre l'utilizzo degli strumenti di sviluppo incorporati".
5. Le modifiche apportate a un'organizzazione vengono ereditate anche dagli utenti delle organizzazioni figlio, a meno che non vengano sostituite a un livello inferiore. La console di amministrazione segnala se un'impostazione è ereditata o sostituita (contrassegnata come "Applicata localmente").
6. Fare clic su Save (Salva).

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
<b>Developer tools Locally applied</b>	<b>Always allow use of built-in developer tools</b> <small>Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.</small>
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC\_DeveloperMode.png

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).