

Determinare quale criterio viene applicato in Umbrella

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Panoramica](#)

[Determina applicazione criteri](#)

[Ulteriori informazioni](#)

Introduzione

Questo documento descrive come determinare quale criterio viene applicato in una configurazione Cisco Umbrella.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

In qualità di amministratore Umbrella per un'organizzazione, in alcuni casi è necessario confermare quali criteri vengono applicati a un determinato endpoint. In questo modo è possibile eseguire il debug o il test durante la distribuzione di nuovi criteri.

Determina applicazione criteri

Per determinare i criteri applicati in Umbrella, completare i seguenti passaggi:

1. Raccogliere l'output di debug dal computer client per il quale si desidera determinare il criterio applicato. L'output di debug può essere raccolto eseguendo questi comandi da un prompt dei comandi su Windows o da una finestra del terminale su OS X:

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

L'output è simile al seguente:

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server:  resolver1.opendns.com
Address:  208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
    "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
    "flags 20 0 47E4 D000000000000041"
debug.opendns.com      text =
    "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
    "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
    "actype 0"
debug.opendns.com      text =
    "bundle 147229"
debug.opendns.com      text =
```

Per il nostro scopo, le informazioni importanti qui sono l'OrgID e il Pacchetto. OrgID è l'identificativo del pannello di controllo dell'organizzazione e Bundle è l'identificativo del criterio applicato all'interno dell'organizzazione.

2. Accedi al dashboard Umbrella e apri una nuova scheda o finestra nel browser.

3. Aggiungere le due variabili estratte dall'output di debug all'URL seguente, dove "<OrgID>" e "<Bundle-ID>" sono:

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

In questo modo si accede direttamente al criterio applicato al computer o all'utente su cui è stato

eseguito l'output di debug al momento dell'esecuzione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al [video sulla risoluzione dei problemi relativi alle policy](#) in Umbrella Learning: Sezione Distribuzione DNS e playlist dei criteri della Cisco Community.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).