

# Smantellamento di un'appliance virtuale

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Panoramica](#)

[Soluzione](#)

---

## Introduzione

In questo documento viene descritto come smantellare un'appliance virtuale (VA).

## Panoramica

A volte può essere necessario sostituire o rimuovere una VLAN e nella maggior parte degli ambienti è facile come passare da DHCP a un nuovo indirizzo e poi attendere il TTL per il lease. Tuttavia, in alcuni ambienti, ad esempio quelli in cui i server utilizzano impostazioni IP configurate staticamente, è più difficile essere certi al 100% che il VA rimosso non serva più alcun traffico. Al momento, gli strumenti di reporting standard non forniscono funzionalità di reporting "per VA". Come si fa a sapere quando un VA non ha più clienti che lo puntano?

## Soluzione

È possibile utilizzare una combinazione della caratteristica 'Siti ombrello' insieme a report pianificati.

1. Passare a Distribuzioni > Siti e Active Directory > Impostazioni e fare clic su Aggiungi nuovo sito per creare un nuovo sito per ogni VA di cui è in corso la rimozione delle autorizzazioni. Ad esempio, denominare i siti: decomVA1, decomVA2 e così via.
2. Tornare quindi a Siti e Active Directory per aggiungere VA1 al sito 'decomVA1', VA2 al sito 'decomVA2' e così via.  
La procedura è disponibile qui: [Gestisci siti](#)  
Tutte le richieste DNS indirizzate direttamente a tali VA vengono segnalate sotto l'identità del "sito".
3. È possibile creare rapporti pianificati per ogni nuovo "sito" per visualizzare un registro del traffico elaborato ogni giorno/settimana da ogni VA.  
Per ulteriori informazioni sulla pianificazione di un report, vedere: [Pianificare un report](#)  
Il report mostra l'IP di origine interno da cui il VSA ha visto l'origine della richiesta DNS. Tenere presente che se per un utente esiste ancora un mapping ADM (da nome utente a IP), anche questo può essere segnalato.
4. È quindi possibile trovare gli ultimi host (se presenti) e configurarli in modo che puntino al

nuovo server DNS.

5. Spegnere ed eliminare la VA da smantellare.

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).