## Configura parametri stringa di query di log per transazioni HTTPS in bucket S3

Sommario		
<u>Introduzione</u>		
<u>Panoramica</u>		

## Introduzione

In questo documento vengono descritti i nuovi parametri di query del log per le transazioni HTTPS da registrare in un bucket s3.

## **Panoramica**

È ora disponibile una nuova funzionalità di registrazione che consente di registrare in un bucket s3 la richiesta HTTPS completa, inclusi i parametri della stringa di query.

Per impostazione predefinita, Umbrella rimuove i parametri della stringa di query da tutte le richieste HTTPS prima di registrare i dettagli nel report di Umbrella e nel bucket S3. In questo modo si evita che i parametri della query vengano inavvertitamente esposti in qualsiasi report, in quanto potrebbero contenere informazioni riservate o private.

Il bucket s3 viene spesso utilizzato per fornire i dati delle attività a SIEM e agli strumenti di reporting specializzati. Abilitando i parametri della query di log per le transazioni HTTPS, questi strumenti possono ottenere maggiore visibilità e informazioni dettagliate sulle richieste HTTPS.

- 1. Il traffico HTTPS (crittografato) e i parametri della stringa di query continuano a essere rimossi dal dashboard di report Umbrella.
- 2. Per il traffico HTTP (non crittografato), Umbrella ha sempre registrato l'URL completo, inclusi i parametri della stringa di query. I parametri per il traffico HTTP non sono considerati "sensibili" perché l'app/il sito Web non li crittografa.

Per ulteriori informazioni su come abilitare questa nuova funzionalità di registrazione bucket s3, consultare la documentazione di Umbrella.

- Abilitare la registrazione nel proprio bucket S3 <a href="https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/enable-logging-to-your-own-s3-bucket">https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/enable-logging-to-your-own-s3-bucket</a>
- Abilitare la registrazione in un bucket S3 gestito da Cisco -<a href="https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/enable-logging-to-a-cisco-managed-s3-bucket">https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/enable-logging-to-a-cisco-managed-s3-bucket</a>

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l' accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).