Configurazione caricamenti log riusciti in bucket Amazon S3

Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Come configurare il criterio Bucket in AWS

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere i caricamenti non riusciti dei log Umbrella in bucket Amazon S3.

Prerequisiti

Quando si integra Umbrella per caricare i log in un bucket S3 privato di Amazon, assicurarsi di scegliere un bucket che soddisfi entrambi i requisiti:

- Il bucket esiste nel tenant AWS.
- Umbrella ha l'autorizzazione per caricare nel bucket.

Come configurare il criterio Bucket in AWS

Quando si crea il bucket, è possibile utilizzare JSON per configurare i criteri del bucket nel bucket di destinazione in AWS. Notare che se "bucketname" è (4 posizioni) deve essere sostituito con il nome effettivo del bucket.

```
"Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
     "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      "Action": "s3:GetBucketLocation",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
    },
    { "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
    }
 ]
}
```

I dettagli completi per la configurazione del caricamento dei log Umbrella su un bucket AWS S3 privato sono disponibili nella <u>documentazione Umbrella</u>.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l' accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).