

# Putty Restituisce l'errore "Proxy error: 407 Proxy Authentication Required"

## Sommario

## Problema

Sintomi: quando si usa Putty per il tunnel (CONNECT) tramite il WSA, si riceve "Proxy error: 407 Proxy Authentication Required" (Errore proxy: autenticazione proxy 407 richiesta), anche dopo aver incluso un nome utente/password nella configurazione Putty.

Ambiente: Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni di AsyncOS

## Soluzione

Putty supporta solo l'autenticazione di base HTTP. NON supporta l'autenticazione NTLM. Se WSA è configurato solo per l'autenticazione NTLM, Putty restituirà questo messaggio di errore.

Se WSA è configurato per l'utilizzo dello schema di autenticazione 'NTLMSSP or Basic', l'autenticazione dovrebbe funzionare correttamente.

In AsyncOS versione 7.x e successive, lo schema di autenticazione 'NTLMSSP or Basic' è configurato in Identities (Identità) nella sezione GUI → Web Security Manager → Identities → "Define Members by Authentication" (Definisci membri per autenticazione).

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).