

# Come abilitare il proxy FTP nativo su FileZilla?

## Sommario

[Domanda:](#)

## Domanda:

Come abilitare il proxy FTP nativo su FileZilla?

**Ambiente:** Tutti i dispositivi Cisco Web Security Appliance (WSA)

*Questo articolo della Knowledge Base fa riferimento a software non gestito o supportato da Cisco. Le informazioni sono fornite a titolo di cortesia. Per ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software.*

La configurazione esatta di FileZilla varia a seconda della configurazione dell'autenticazione per il proxy FTP su Cisco Web Security Appliance. Questa condizione può essere rilevata su Cisco Web Security Appliance all'indirizzo **'Security Services' -> 'FTP Proxy Settings' -> 'Authentication Format'**.

Da FileZilla, selezionare **'Edit' -> 'Settings' -> 'FTP' -> 'FTP Proxy'**. Fare clic su **'Personalizzato'** per abilitare il proxy ftp nativo.

Utilizzare le impostazioni seguenti per diversi tipi di autenticazione:

### Configurazione nativa di FileZilla FTP per l'autenticazione "Check Point"

UTENTE %u@%s@%h  
PASSAGGIO %p@%w

### Configurazione nativa di FileZilla FTP senza autenticazione e utilizzando l'autenticazione "Check Point"

UTENTE %u@%h  
PASSAGGIO %p

### Configurazione nativa di FileZilla FTP per l'autenticazione "Raptor"

UTENTE %u@%h %s  
PASSAGGIO %p  
CONTO %w

### Configurazione nativa di FileZilla FTP senza autenticazione e utilizzando l'autenticazione "Raptor"

UTENTE %u@%h %u  
PASSAGGIO %p  
CONTO %p

Per l'impostazione dell'host proxy, è necessario immettere il nome host di Cisco Web Security Appliance seguito dal numero della porta proxy FTP (in **'Servizi di sicurezza' -> 'Impostazioni proxy FTP' -> 'Porta di ascolto proxy'**)

Ad esempio: proxy.example.com:8021