

# Telnet su switch gestiti Cisco serie 300

## Obiettivo

Telnet è disabilitato per impostazione predefinita. Deve essere attivato mediante l'utility di configurazione dello switch basata sul Web o l'interfaccia della console e una connessione via cavo seriale. L'obiettivo di questo documento è consentire agli utenti di connettersi utilizzando telnet.

## Dispositivi interessati

- SF 300-08
- SF 302-08
- SF302-08MP
- SF302-08P
- SF 300-24
- SF300-24P
- SF 300-48
- SF300-48P
- SG 300-10
- SG300-10MP
- SG300-10P
- SG300-20
- SG300-28
- SG300-28P
- SG 300-52

## Connessione tramite telnet (Windows)

1. Selezionare **Start** > **Esegui**.
2. Immettere **CMD** nel campo Apri e premere **Invio**.
3. Digitare **telnet**, uno spazio e l'indirizzo IP dello switch. Ad esempio: c:>telnet 192.168.1.114
4. Premere **Invio**. Viene visualizzato Login. Premere **Ctrl-R** per aggiornare Menu CLI Login o per passare al Menu CLI Login da qualsiasi altra finestra.
5. Inserire **cisco** (predefinito) come nome utente.
6. Inserire la password **cisco** (predefinita).
7. Premere **Invio**.