## Configurazione dell'ID della VLAN di amministrazione tramite i soft key sulle serie SPA300 e SPA500 IP Phone

## Obiettivi

L'ID VLAN di amministrazione è la VLAN ausiliaria di cui è membro il telefono. Ignora il valore specificato dal parametro ID VLAN operazione.

Questo documento spiega come configurare l'ID della VLAN di amministrazione sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

## Dispositivi interessati

·Serie SPA300 · Serie SPA500

## **ID VLAN amministratore**

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup per aprire il menu Setup.

Setup								
A	1	Call History						
	2	Directory						
¥	3	Settings						
DND								
s	ele	ect	Cancel					

Passaggio 2. Premere 3 sul tastierino o selezionare Settings (Impostazioni).



Passaggio 3. Premere **4** sul tastierino o selezionare Network Configuration (Configurazione rete).

Network Configuration	1
13 Admin. VLAN Id	
↓ 14 Enable CDP	
DND	
Select	el

Passaggio 4. Passare all'ID della VLAN di amministrazione.

Network Configuration								
Admin. VLAN Id								
1								
DND								
ОК	<<	Clear	Cancel					

Passaggio 5. Premere il pulsante << per eliminare tutte le configurazioni precedenti.

Passaggio 6. Digitare il nuovo ID della VLAN di amministrazione utilizzando il tastierino numerico.

Passaggio 7. Premere **OK** per salvare le modifiche.