

Disabilitare la trasmissione SSID su un punto di accesso wireless

Obiettivo

Un SSID (Service Set Identifier) è il nome di rete di una rete wireless trasmessa da un punto di accesso. Quando un dispositivo wireless cerca nell'area le reti wireless a cui è in grado di connettersi, rileva le reti wireless nel proprio raggio di copertura tramite i relativi nomi di rete o SSID. La trasmissione del SSID è attivata per impostazione predefinita; tuttavia, è possibile scegliere di disattivarla anche per motivi di sicurezza. In questo modo, la rete wireless non verrà rilevata dai dispositivi wireless della zona.

In questo articolo viene illustrato come disabilitare correttamente la trasmissione SSID sul punto di accesso per una maggiore sicurezza.

Dispositivi interessati

- Serie WAP100
- Serie WAP300
- Serie WAP500

Versione del software

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351
- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321
- 1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561

Disabilita trasmissione SSID

Passaggio 1. Accedete all'utility basata sul Web e scegliete Wireless > Reti.

Nota: nelle immagini seguenti, ad esempio, viene utilizzata l'utilità basata sul Web di WAP131.

Getting Started

Run Setup Wizard

▶ Status and Statistics

▶ Administration

▶ LAN

▼ **Wireless**

Radio

Networks

Scheduler

Scheduler Association

Bandwidth Utilization

MAC Filtering

WDS Bridge

Passaggio 2. Selezionare la radio a cui appartiene il SSID che si desidera disattivare.

Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

Passaggio 3. Nell'area Punti di accesso virtuali (SSID), selezionare la casella corrispondente alla rete per modificarne le impostazioni.

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Modifica.

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd

Passaggio 5. Deselezionare la casella in Trasmissione SSID.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

Passaggio 6. Fare clic su Save (Salva).

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

La trasmissione SSID della rete wireless dovrebbe essere stata disabilitata.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).