

# Mostra comandi per Frame Relay Traffic Shaping

## Sommario

[Introduzione](#)

[Operazioni preliminari](#)

[Convenzioni](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Il comando show frame-relay pvc](#)

[Il comando show traffic-shape](#)

[Il comando show traffic-shape statistics](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

In questo documento vengono illustrati i comandi **show** specifici disponibili per il traffic shaping Frame Relay.

ossia SmartNIC):

- **show frame-relay pvc <dlci>**
- **mostra forma traffico**
- **mostra statistiche forma traffico**

Questo documento fornisce un elenco dei campi prodotti nell'output di questi comandi e una descrizione di ciascun campo.

## [Operazioni preliminari](#)

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

### [Prerequisiti](#)

I lettori di questo documento devono essere a conoscenza di quanto segue:

- Conoscenze base di traffic shaping frame-relay e frame-relay.
- Configurazione del traffic shaping frame relay.

Per ulteriori informazioni, consultare le [informazioni correlate](#)