

Formato dei messaggi di log del client di Cisco Secure Services

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Formato dei messaggi di log del client di Cisco Secure Services](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento descrive il formato dei messaggi di log di Cisco Secure Services Client.

[Premesse](#)

[Componenti usati](#)

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Formato dei messaggi di log del client di Cisco Secure Services](#)

Ogni voce del registro ha il formato seguente:

```
<data e ora> [process] <ID messaggio registro> <classe messaggio registro> <ID contesto>  
<messaggio registro grammaticale>
```

dove:

<data e ora> sono la data e l'ora nel formato seguente: *gg/mm/aaaa HH:mm:SS.sss*

[process] è l'identificatore del processo interno ed è solo per uso interno.

<id messaggio log> è il numero univoco della voce del log.

<log message class> è il tipo di classe del messaggio di log; class è uno dei seguenti valori:

- I—Informativo. Questo valore indica uno stato del client che fa parte della normale elaborazione.
- W - Avvertenza. Questo valore indica uno stato del client non sicuro o imprevisto, ma che consente comunque l'elaborazione.
- E - Errore. Questo valore indica un'eccezione che impedisce la normale elaborazione.

<ID contesto> definire il contesto di questo evento di log e comunicare zero o più identificatori nel formato seguente: <codice><stringa/numero univoco>. Dove:

- <codice> è un codice a due lettere che indica la classe del termine. AD - Identificativo della scheda. Indirizzo MAC della scheda in formato esadecimale. AC—Identificativo di accesso. L'identificatore del set di servizi di base (BSSID) MAC per il dispositivo di accesso. MT - Tipo di supporto. Ethernet o Wireless Fidelity (Wi-Fi). CN: identificativo di connessione. Un numero intero che identifica la connessione. PR - Identificativo del profilo. Nome del profilo troncato a 16 caratteri.
- <stringa/numero univoco> è una stringa o un numero garantito come univoco.

<grammatical log message> è una frase che descrive l'evento. Il messaggio di log può contenere un valore (<value>) che è un segnaposto per una variabile da inserire nel messaggio.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)