Cisco Ceiling Speaker Pro

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

目次

製品概要 3

製品仕様 5

発注情報 7

保証に関する情報 9

Cisco の環境維持への取り組み 9

Cisco サービスとサポート 9

Cisco Capital 9

詳細情報 10

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

製品概要

Cisco® Ceiling Speaker Pro は、現代の会議やコラボレーション スペース向けに、自然で部屋全体に広がる音響を提供する、インテリジェントな IP ベースのオーディオ周辺機器です。 これは自己設定を行うインテリジェントなデバイスです。 Cisco のビデオデバイスや IP マイクと組み合わせることで、臨場感のある音声再生、遠隔参加者の音声の増幅、ローカルプレゼンターの音声補強、大規模かつ高度な設備を備えた空間における現場での多方向ボイスリフトに対応する、完全な高忠実度の室内音響システムを構築できます。



高品質で平等な音声体験

Cisco Ceiling Speaker Pro は、部屋全体にバランスの取れた明瞭な音を提供するよう設計されているため、参加者は遠隔音やテーブル越しでの参加者の会話、そして室内にいるプレゼンターの声をどの席からでもはっきりと聞くことができます。 会議エリア全体に均等に音響を届け、分散させることで、音量が過度に大きい場所や、逆に聞こえにくい場所、ハウリング、音量のばらつきによる注意散漫を軽減します。

より広く音響的に課題のある場所で、Ceiling Speaker Pro を使用すると、プレゼンターの音声補強やボイスリフトをサポートしてくれるため、プレゼンターが声を張り上げることがなくなり、音声明瞭度と話しやすさが向上します。 デバイスでは、最先端の AI 処理が動作し、Cisco Rooms のアクセサリや Cisco RoomOS プラットフォームと連携することで、会議室内の参加者およびリモート参加者の双方は、自然で一体感のある会議を体験できます。

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.



展開が速く、管理も簡単です

IP ラウドスピーカーは、1 本のケーブルで接続できる IP 接続の利便性、自動セルフキャリブレーション、内蔵信号処理、集中管理により、AV および IT 環境への導入を簡素化できるように設計されています。 IT チームが Cisco Cloud Control を使用して完全に所有、トラブルシューティング、管理できる同一ワークスペースエコシステムの一部となることで、分散型ルームオーディオ導入の複雑さを排除します。

ビデオデバイスとアクセサリ向けの 1 つのコントロールプレーンで監視、診断、分析が統合されているため、IT チームは、統合されていないサードパーティ製ツールやサイロ化された AV サブシステムに頼ることなく、Cisco Rooms インフラストラクチャの他の機器と併せて、天井設置型オーディオ導入を管理できます。

現代的で適応性の高い空間に対応する柔軟性

Cisco Ceiling Speaker には、柔軟な取り付け方法や色の選択肢があり、会議室、トレーニング環境、柔軟なスペースに溶け込むように設計されています。 日常的なコラボレーションスペースから、分散型オーディオカバレッジやより高度なルームオーディオ機能を必要とするより大きな部屋へとスケールすることを目的としています。

Cisco のビデオデバイス、IP カメラ、マイクそしてその他のアクセサリと組み合わせることで、簡易性、規模、パフォーマンスのすべてを求める空間に対して、完璧かつ一貫性のあるルーム導入を構築できます。

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.



製品仕様

表 1. 製品仕様

仕様	説明
最小ソフトウェア要件	RoomOS 27 以降 このデータシートは RoomOS 27 の使用を前提としています。まだ利用できない機能は「*今後のソフトウェアリリース」と表示されています。 このデータシート以外の詳細は管理者ガイドをご覧ください
説明	IP ベース、天井設置型同軸ラウドスピーカー
デフォルトのコンポーネント	• 100x100 VESA 設置パターン内蔵 Cisco Ceiling Speaker Pro ユニット • **注:** すべての Ceiling Speaker Pro の取り付けオプションおよびイーサネットケーブルは、メインスピーカーユニットとは別に注文する必要があります。
オプションコンポーネント	• Ceiling Speaker Pro 取り付けオプション (別売り) ◦ ワイヤー吊り天井マウントキット（長さ 3m/9.8 フィートのワイヤー付き） ◦ 天井ブラケットマウントキット ◦ 吊り天井グリッドマウントキット • Ceiling Speaker Pro イーサネットケーブル (別売り) ◦ CAT5E プレナム定格 20 メートル(65.6 フィート) ◦ CAT5E プレナム定格 30 メートル(98.4 フィート)

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

仕様	説明
製品の互換性	• Cisco Room Bar Pro • Cisco Room Kit EQ および Room Kit EQX • Cisco Board Pro G2 55/75 および Cisco Board Pro G3 55/75 • Cisco Room Kit Pro G2
色	• アークティックホワイト • カーボンブラック
インターフェイス	• Power over Ethernet RJ45 イーサネットコネクタ • MicroUSB サービスポート • 初期設定リセットピンホール
ソフトウェアの機能	• AES67 • ボイスリフト (今後のソフトウェアリリース) • ローカル音声増幅 • リモート音声配信 • ステレオ音声再生 (複数のラウドスピーカーユニットが必要)
指向角	> 120 度
指向性指数	2 kHz 未満で 3 dB 以下の低下 2 kHz 以上で 6 dB 以下の低下
周波数特性	70Hz – 20kHz +/- 3dB 43Hz – 20kHz -10dB 180 度の空間平均
最大音圧レベル	1m で 98 dB SPL ピーク出力。 有効レベルはテスト信号のクレストファクターに依存します。
取り付けオプション	• ワイヤー吊り下げ式天井取り付けキット (長さ 3m/9.8 フィートのワイヤー付き) • 天井ブラケット取り付けキット • 吊り下げ天井グリッド取り付けキット • **注意:** すべての Ceiling Speaker Pro 取りつけオプションとは、本体とは別に注文する必要があります。
設定	ゲインと遅延を自動的にセルフキャリブレーションすることで、室内全体に音声をシームレスに拡張、分配し、AV システムの迅速な導入を可能にします。
信号処理	内蔵デジタル信号処理 (DSP) • 低遅延 Linear Phase 3-Way クロスオーバー

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

仕様	説明
	• 動的低周波イコライゼーション
デバイス管理	Cisco Cloud Control の一部である Collaboration Control Hub では、Cisco のビデオデバイスや周辺機器と併せて、クラウドデバイス管理、デバイスの制御、監視、分析を一元的に行えます。
物理的寸法	幅 420mm(16.5 インチ)×高さ 88.2mm(3.5 インチ)
重量	3.3 kg (7.3 ポンド)
PoE 予算	30W
消費電力	PoE+(IEEE 802.3at)、典型電力:15W、定格電力:24W
動作温度と湿度	32° F ～ 104° F (0° C ～ 40° C)、相対湿度 20% ～ 90%、結露なし
規制コンプライアンスと標準	安全要件を満たすために、天井スピーカーは水平に設置する必要があります。
セキュリティ	• HTTPS および SSH プロトコルを使用した安全な管理 • すべてのバックエンドで標準ベースのメディア暗号化（セキュアリアルタイム転送プロトコル [SRTP]、AES-128-GCM または AES-256-GCM を使用） • 管理にアクセスするためのパスワード保護 • ネットワーク設定保護 • AES-128 暗号化音声

発注情報

Cisco 製品の発注方法については、最寄りの Cisco 代理店にお問い合わせいただくか、表 2 を参照してください。

表 2. 発注情報

製品名	部品番号	適合モデル番号
主なオファー概要 - 設定済みのオプションとスタンドアロンのスペア		
Cisco Ceiling Speaker Pro、アークティックホワイト	CS-SPK-CLGPRO-L	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、カーボンブラック	CS-SPK-CLGPRO-C	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、アークティックホワイト - スペア	CS-SPK-CLGPRO-L=	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、カーボンブラック - スペア	CS-SPK-CLGPRO-C=	TTC5-22
TAA オファー概要 - 設定済みのオプションとスタンドアロンのスペア		
Cisco Ceiling Speaker Pro、TAA、アークティックホワイト	CS-SPK-CLGPRO-L++	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、TAA、カーボンブラック	CS-SPK-CLGPRO-C++	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、TAA、アークティックホワイト - スペア	CS-SPK-CLGPRO-L++=	TTC5-22

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

製品名	部品番号	適合モデル番号
Cisco Ceiling Speaker Pro、TAA、カーボンブラック - スペア	CS-SPK-CLGPRO-C++=	TTC5-22
カスタマイズモデル提供の概要（地域を選択）- 設定済みのオプションとスタンドアロンのスペア		
Cisco Ceiling Speaker Pro、カスタムモデル、アークティックホワイト	CS-SPK-CLGPRO-L--	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、カスタムモデル、カーボンブラック	CS-SPK-CLGPRO-C--	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、カスタムモデル、アークティックホワイト - スペア	CS-SPK-CLGPRO-L--=	TTC5-22
Cisco Ceiling Speaker Pro、カスタムモデル、カーボンブラック - スペア	CS-SPK-CLGPRO-C--=	TTC5-22
取り付けオプション - 設定済みのオプションとスタンドアロンのスペア - 別売り		
ワイヤー吊り下げ式天井取り付けキット、Ceiling Mic/Spk Pro - スペア	CS-MNT-CLGP-WH=	
ドロップシーリング取り付けキット、Ceiling Mic/Spk Pro - スペア	CS-MNT-CLGP-DR=	
ドロップシーリング取り付けキット用シールド、Ceiling Speaker Pro - スペア	CS-MNT-CLGP-SH=	
Ceiling Mic/Spk Pro 用天井ブラケット取り付けキット - スペア	CS-MNT-CLGP-CB=	
Ceiling Spk Pro 用**シールド付きドロップ天井取り付けキット - スペア**	CS-MNT-CLGP-DR+SH=	
イーサネットケーブルオプション - 構成済みオプションおよびスタンドアロンスペア - 別売り		
イーサネット CAT5E プレナム定格 - 20 m - グレー	CAB-CAT5E-CMP-20M	
イーサネット CAT5E プレナム定格 - 30 m - グレー	CAB-CAT5E-CMP-30M	
イーサネット CAT5E プレナム定格 - 20 m - グレー - スペア	CAB-CAT5E-CMP-20M=	
イーサネット CAT5E プレナム定格 - 30 m - グレー - スペア	CAB-CAT5E-CMP-30M=	
交換用コンポーネントのスペア		
Ceiling Spk Pro 用交換グリル、カーボンブラック - スペア	CS-SPK-CLGP-GRL-C=	
Ceiling Spk Pro 用交換グリル、アークティックホワイト - スペア	CS-SPK-CLGP-GRL-L=	

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

保証に関する情報

Cisco Ceiling Speaker Pro には 1 年間の有限責任保証があります。 詳細については、製品保証ページを参照してください。

Cisco の環境維持への取り組み

Cisco の企業の社会的責任（CSR）レポートの「環境保全」の項では、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、Cisco の環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参照リンクを示します。

持続可能性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	資料
製品、バッテリ、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

Cisco では、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。 これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。Cisco は、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。 これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco サービスとサポート

Cisco とパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートの広範なポートフォリオを提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、Cisco コラボレーションの投資に関するビジネス上の価値を最大限に高めるのに役立ちます。 このサービスポートフォリオは、ネットワークを強力なビジネスプラットフォームとして活用することで、ビジネスのイノベーションを加速させます。

これらのサービスの詳細については、https://www.cisco.com/go/collaborationservices をご覧ください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital® により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。 総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。 100 ヵ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製品を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。 詳細をご確認ください。

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

詳細情報

Cisco Ceiling Speaker Pro の詳細については、こちらを参照してください。

Cisco Workspace Designer で空間をデザインしてください

米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム（オランダ）

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/jp/go/offices）をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA C78-6837592-00 10/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.