

Cisco ヘッドセット 500 シリーズ

目次

製品概要	3
機能と利点	4
互換性	8
製品仕様	8
発注情報	10
保証に関する情報	12
Cisco の環境保全への取り組み	13
Cisco Capital	13
詳細については	13



Cisco ヘッドセット 500 シリーズは、**Cisco IP** 電話、ソフトクライアント、デスクトップビデオデバイス向けに最適化された、有線およびワイヤレスの幅広いヘッドセットです。

500 シリーズは、オープンなワークスペースで働く人々が、どんな環境でも常に接続した状態で、生産性を維持できるように設計されたヘッドセットです。鮮明な音声、強力なノイズ遮断、優れた快適性、そして簡単な操作性を特徴としています。

製品概要

Cisco® ヘッドセット 500 シリーズは、オープンなワークスペースで驚くほど鮮やかなサウンドを提供します。豊かなサウンド、並外れた快適性、そして実証済みの信頼性により、ユーザは騒がしい環境でも集中することができます。500 シリーズは、軽量で快適な装着感を実現し、1 日中利用することも可能です。これは、音声コミュニケーションや音楽を聴くために多くの時間をヘッドセットを装着して過ごす従業員向けに設計されています。

ヘッドセット 500 シリーズには、次のような利点があります。

- 長時間の着用に適した軽量の快適性
- 洗練されたフォーム ファクタから得られる高品質なサウンドは音楽鑑賞や音声通信に最適
- ユーザの声に焦点を合わせ、同時に背景の雑音を最小限に抑えるように設計されている単一指向性マイクによる強力なノイズ遮断
- **Cisco IP 電話***および **Cisco Jabber*** と組み合わせた使用では、簡単で直感的なユーザ設定を実現
- ワイヤレス モデルでは広範囲の **Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)** を実現 (90 m 以上)
- デバイスの接続方法にさまざまな選択肢を用意：USB、RJ、3.5 mm、DECT、Bluetooth による接続を各種モデルでサポート
- **Cisco IP 電話**、**Webex Desk Series**、および **Cisco** ソフトクライアントに対する実証済みの信頼性と統合性
- 互換性のある **Cisco IP 電話**、**Cisco Jabber**、**Cisco Unified Communications Manager**、**Control Hub** と併用することで、リモートでのファームウェア アップグレード、リモートでの設定管理、インベントリ管理、診断、メトリクスなど、企業のお客様が簡単にデバイス管理を行うことができます。

- 最新の Webex Desk Pro、Webex アプリ、Webex Meetings、Control Hub と併用することで、常に最新のファームウェア、インベントリ管理、分析と診断など、クラウドからのデバイス管理が容易になります。

Cisco ヘッドセット 500 シリーズをオプションの USB ヘッドセットアダプタと組み合わせて使用すると、ソフトウェアの自動アップグレード、通話中のプレゼンスインジケータ、他人の声をどのように聞くか、そして他人が自分の声をどのように聞くかを調整できる音声のカスタマイズなどの機能強化を利用できます。

機能と利点

表 1. Cisco ヘッドセット 500 シリーズの機能と利点

特長	説明
統合された有用性	ヘッドセットをシスコ コラボレーションと組み合わせることで導入、管理、保守がさらに容易になります。Cisco Unified Communications Manager、Control Hub、そしてデバイスでシスコ ヘッドセットを使用する場合、ポリシーやデフォルトなどを一元的に管理できます。
高品質な音声とノイズ遮断	広帯域幅サウンドのキャプチャに優れたマイクは、信号ノイズがほとんどなく、歪みも低く抑えられています。高品質のエレクトレット カプセルで構成されており、独特のハウジングデザインが採用されています。マイクハウジング内のカプセルの方向により音響パスが短くなるため、最大の音響感度（最良の音声受信）とバランスの取れたノイズ除去を実現します。最適化されたマイク カプセルとハウジングにより背景雑音が軽減されるため、クリアで自然な音声でユーザの声を聞くことができます。
軽量なエルゴノミクス デザイン	快適性が考慮されたこれらのヘッドセットは、長時間快適に着用でき、頭が疲れにくい設計になっています。多軸型のイヤー カップなど、高品質の素材を使用しています。
高度なイヤークップ設計	当社の設計は、コラボレーションを容易にし、音楽をより楽しいものにする、完璧で豊かなサウンドを生み出します。イヤークップは、効率的な音響変換器とインテグレーションを備えています。
USB ヘッドセット アダプタで機能を強化	このオプションのアクセサリを使用して、ヘッドセットを Cisco IP 電話、Webex Desk Series、Cisco Jabber®、Webex アプリ、Webex Meetings に接続します。以下の機能によりエクスペリエンスが向上します： 「通話中」インジケータ：イヤー プレートの LED - シンプルになったコール制御 - 音声のカスタマイズ
マイクのテストと調整（録音、再生、ゲイン）**	マイク テストとしてユーザは作業環境で自分たちの会話を録音し、その録音内容を再生します。これによって、大体的見当をつけてマイク ゲイン レベルを調整するような不確実な作業をなくします。
オーディオ シェーピング**	この機能は、着信オーディオをシェーピングすることで、ユーザが最良の音声体験を得られるようにします。

* この機能を利用するには、ヘッドセット用の USB インターフェイスと、互換性のある Cisco IP 電話およびファームウェアまたは互換性のある Jabber バージョンが必要です。



図 1.
Cisco ヘッドセット 521 および 522、およびインライン USB アダプター

表 2. Cisco ヘッドセット 521 および 522 の機能と利点

特長	説明
3.5 mm 電源コネクタ	ラップトップ、タブレット、携帯電話の標準である 3.5 mm ジャックを介してヘッドセットを使用できるため柔軟性が増します。また、インライン USB ヘッドセット アダプタの使用時にヘッドセットの LED を電源に接続できます。
インライン USB アダプタ	ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開（複数通話の場合）、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。

注： Cisco ヘッドセット 521 および 522 の終端は 3.5 mm 電源コネクタになっています。同梱品としてインライン USB アダプタが付属します。



図 2.
Cisco ヘッドセット 531、532、およびデスクトップ USB ヘッドセット アダプタ

表 3. Cisco ヘッドセット 531 および 532 の機能と利点

特長	説明
接続解除が容易なケーブル オプション	高サイクルの接続解除が容易な形状により、シフト交代や休憩の間に必要に応じてヘッドセットを簡単に接続および接続解除できます。
デスクトップ用 USB アダプタ オプション	クイック ディスコネクト USB に接続することで、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開（複数通話の場合）、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
接続解除が容易な RJ9 オプション	Cisco IP 電話 の接続範囲が広がります。

注：Cisco ヘッドセット 531 および 532 は、クイックディスコネクトで切断され、デスクトップ USB アダプタまたは RJ9 ケーブルオプションのいずれかでバンドルされています。



図 3.
標準ベースステーション付き Cisco ヘッドセット 561 および 562

表 4. 標準ベースステーション搭載 Cisco ヘッドセット 561 および 562 の機能と利点

機能	説明
ワイヤレス モビリティの向上	最新の DECT 技術により、ベースから 300 フィート以上離れた場所でも、クリアな音声で自由に動き回ることができます。
オンイヤー操作	着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開（複数通話の場合）、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主な通話コントロール機能に簡単にアクセスできます。
フル セキュリティ	AES-128 暗号化によりセキュアな通信を保証します。
音楽モード	フルバンドの音声により、48 kHz での高品質な音声体験を実現します。
会議/トレーニングモード	最大 3 台の追加ヘッドセットを同じベースステーションにペアリングすることで、簡単かつ快適にトレーニングを行えます。各ヘッドセットはそれぞれの設定を保持し、追加されると自動的にミュートになります。
マルチモード オーディオ	通話モード（ナローバンドまたはワイドバンド）および音楽モード（ワイドバンドまたはフルバンド）で利用可能な最高のオーディオ体験を自動的に提供します。

機能	説明
自動応答	ヘッドセットをベースから取り外すことで、自動で通話に応答します。ヘッドセットをベースに戻すと自動で通話が終了します。
すべてのケーブルを同梱	スタンダード ベースには USB 接続用の USB-A ケーブルと Cisco IP 電話 接続用の RJ9/11 Y ケーブルが付属しています。このため注文の手間が省け、シスコのデバイスとヘッドセットを組み合わせるためのコストを抑えられます。 USB-C 対応デバイスでヘッドセットを使用するための USB-C ケーブルは、別途購入可能です。



図 4.
マルチベースステーション対応 Cisco ヘッドセット 561 および 562

表 5. マルチベースステーション対応 Cisco ヘッドセット 561 および 562 の機能と利点

特長	説明
標準機能	標準ベースステーションにリストされているすべての機能。
さまざまなソース	複数の物理ソースと Bluetooth ソースに同時に接続できます。ベース ステーションのソース選択ボタンで接続を選択します。
自動ソース選択	ヘッドセットは、ボタンを 1 回押すだけで、任意のソースからのコールに応答できます。マルチベースステーションにより、着信が発生しているソースが自動的に選択されます。
Bluetooth 接続	Bluetooth デバイスとベースのペアリングにより、モバイル デバイスや電話と簡単に接続できます。マルチベースステーションは、4 台のペアリング済みデバイスと 1 つのアクティブな Bluetooth 接続に対応しています。
すべてのケーブルを同梱	マルチベースステーションには USB 接続用の USB-A ケーブル 2 本と Cisco IP 電話 接続用の RJ9/11 Y ケーブルが付属しています。このため注文の手間が省け、シスコのデバイスとヘッドセットを組み合わせるためのコストを抑えられます。 USB-C 対応デバイスでヘッドセットを使用するための USB-C ケーブルは、別途購入可能です。

互換性

Cisco IP 電話、Webex Desk Series、Cisco Jabber、Webex アプリ、および Webex Meetings との互換性については、『[Cisco Headset Compatibility Guide](#)』を参照してください。

重要

Cisco ヘッドセット 560 シリーズマルチベースは、Power over Ethernet (PoE) を使用する Cisco IP 電話 7800 シリーズ電話機とは互換性がありません。マルチベースを接続する場合は、外部電源を使用します。

製品仕様

表 6. Cisco ヘッドセット 500 シリーズの製品仕様

ヘッドセットの詳細	
接続オプション	PC、Mac、Cisco IP 電話、DX エンドポイント（前述の「プラットフォームサポート」を参照）
聴力の保護	あり（USB ヘッドセット アダプタまたはワイヤレス ベースが必要） 118 dB を超えるサウンドからの音響スパイク保護
マイクの種類	エレクトレット コンデンサ/ECM
マイクの方向性	単一方向
マイクの周波数応答	150 ～ 6800Hz
スピーカー インピーダンス	90 オームまで
イヤホンの帯域幅	50Hz ～ 18kHz
最大音圧	118 db SPL (A)（USB アダプタまたはワイヤレス ベースが必要）
イヤー プレートの「通話中」のプレゼンス インジケータ	各イヤー プレートの LED（USB ヘッドセット アダプタまたはワイヤレス ベースが必要）
重量	Cisco ヘッドセット 521（最大 3.5 mm コネクタ）：68.6 g Cisco ヘッドセット 522（最大 3.5 mm コネクタ）：104.0 g Cisco ヘッドセット 531（最大クイックディスコネクタ）：68.2 g Cisco ヘッドセット 532（最大クイックディスコネクタ）：103.2 g Cisco ヘッドセット 561：74.5 g Cisco ヘッドセット 562：121 g

表 7. 有線 Cisco ヘッドセット 520 および 530 シリーズのケーブル長の仕様

シリーズ	説明	長さ (すべての測定は各コネクタの後端までです)
520	ヘッドセットから USB までのコード全体の長さ (コントローラと 3.5 mm を含む)	~105" (~267cm / ~2.67m)
	コントローラの 3.5 mm プラグへのヘッドセット コード	~45" (~114cm / ~1.14m)
	3.5 mm コントローラコードから USB	~57" (~145cm / ~1.45m)
530 (USB)	ヘッドセットから USB までのコード全体の長さ (コントローラおよびクイック ディスコネクトを含む)	~105" (~267cm / ~2.67m)
	ヘッドセットコードからクイックディスコネクト	~29" (~74cm / ~0.74m)
	クイック ディスコネクト コードから USB (コントローラを含む)	~73" (~186cm / ~1.86m)
	クイック ディスコネクト コードからコントローラ	~15" (~38cm / ~0.38m)
	コントローラコードから USB	~56" (~142cm / ~1.42m)
530 (RJ9)	巻き付け時のヘッドセットから RJ9 までのコード全体の長さ (クイック ディスコネクトを含む)	~73" (~186cm / ~1.86m)
	ヘッドセットコードからクイックディスコネクト	29" (~74cm / ~0.74m)
	クイックディスコネクトからコイル状 RJ9	42" / 107cm / 1.07m)
	伸ばしたときのヘッドセットから RJ9 までのコード全体の長さ (クイック ディスコネクトを含む)	~115" (~292cm / ~2.92m)
	ヘッドセットコードからクイックディスコネクト	~29" (~74cm / ~0.74m)
	クイックディスコネクトから RJ9 までの通常の伸長が 2 倍*	~84" / ~214cm / ~2.14m

* コードは 250cm / 2.5m 先まで伸ばすことができますが、時間の経過とともに元の長さに戻る能力が低下します。

表 8. Cisco ヘッドセット 561 および 562 標準ベースステーションおよびマルチベースステーションの製品仕様

ヘッドセットの詳細	標準ベースステーション付き Cisco ヘッドセット 561 および 562	Cisco ヘッドセット 561 および 562 (マルチベースステーション付き)
ワイヤレス技術	DECT 6.0 (または地域固有)	
範囲	最大 100 メートル (333 フィート)	
バッテリーの持続時間	保存可能期間: 最大 200 日 スタンバイ: 最大 60 時間 アクティブ使用: 最大 10 時間	
接続性	1 つの同時接続 (USB または RJ9/RJ11 Y) すべてのケーブルを同梱	3 つの同時接続 (USB + USB または RJ9/RJ11 + Bluetooth) すべてのケーブルを同梱
Bluetooth サポート	サポート対象外	[Bluetooth V4.2] Bluetooth ハンズフリー プロファイル (HFP) Bluetooth 高度音声配信プロファイル (A2DP)
音声帯域幅 (Audio bandwidth)	狭帯域 (8 kHz) 広帯域 (16 kHz) 全帯域 (48 kHz)	

発注情報

Cisco ヘッドセット 500 シリーズは現在入手可能です。ご注文は、[Cisco 注文ホームページ](#)にアクセスしてください。

表 9. Cisco ヘッドセット 521、522、531、および 532 の発注情報

部品番号	製品の説明
CP-HS-W-521-USB=	Cisco ヘッドセット 521 (有線シングル、3.5 mm コネクタおよび USB-A アダプタ付き)
CP-HS-W-522-USB=	Cisco ヘッドセット 522 (3.5 mm コネクタおよび USB-A アダプタ付きの有線デュアル)
CP-HS-W-521-USBC	Cisco ヘッドセット 521 (有線シングル、3.5 mm コネクタおよび USB-C アダプタ付き)
CP-HS-W-522-USBC	Cisco ヘッドセット 522 (有線デュアル、3.5 mm コネクタおよび USB-C アダプタ付き)
CP-HS-W-531-RJ=	Cisco ヘッドセット 531 (有線シングル、クイック ディスコネクト コイル状 RJ ヘッドセット ケーブル付き)
CP-HS-W-532-RJ=	Cisco ヘッドセット 532 (有線デュアル、クイック ディスコネクト コイル状 RJ ヘッドセット ケーブル付き)
CP-HS-W-531-USBA=	Cisco ヘッドセット 531 (有線シングル、USB-A ヘッドセット アダプター付き)

部品番号	製品の説明
CP-HS-W-532-USBA=	Cisco ヘッドセット 532 (有線デュアル、USB-A ヘッドセット アダプター付き)
CP-HS-W-531-USBC	Cisco ヘッドセット 531 (有線シングル、USB-C ヘッドセット アダプター付き)
CP-HS-W-532-USBC	Cisco ヘッドセット 532 (有線デュアル、USB-C ヘッドセット アダプター付き)
CP-HS-W-USBA=	530 シリーズ用 Cisco USB-A ヘッドセット アダプタ (オプションのアクセサリ)
CP-HS-W-RJ=	530 シリーズ用の Cisco QD RJ ヘッドセットケーブル (オプションのアクセサリ)
CP-HS-W-5EC8=	520 および 530 シリーズ用の 8 個入り Cisco イヤーパッドスペア (オプションのアクセサリ)
CP-HS-W-USBC	530 シリーズ用 Cisco QD USB-C ヘッドセットアダプタ (オプションのアクセサリ)
CP-HS-W-YQD=	530 シリーズ用 Cisco QD Y トレーナーケーブル (オプションのアクセサリ)

表 10. Cisco ヘッドセット 561 および 562 標準ベース ステーション用発注情報

部品番号	製品の説明
CP-HS-WL-561-S-US=	Cisco ヘッドセット 561 標準ベースステーション付きワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: 米国-カナダ
CP-HS-WL-562-S-US=	Cisco ヘッドセット 562 標準ベースステーション付きワイヤレス デュアル ヘッドセット。周波数帯域: 米国-カナダ
CP-HS-WL-561-S-EU=	標準ベース ステーション対応 Cisco ヘッドセット 561 ワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-562-S-EU=	標準ベース ステーション対応 Cisco ヘッドセット 562 ワイヤレス デュアル ヘッドセット。周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-561-S-LA=	Cisco ヘッドセット 561 標準ベースステーション付きワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: ラテンアメリカ
CP-HS-WL-562-S-LA=	標準ベース ステーション対応 Cisco ヘッドセット 562 ワイヤレス デュアル ヘッドセット。周波数帯域: ラテンアメリカ

表 11. マルチベースステーション対応 Cisco ヘッドセット 561 および 562 の発注情報

部品番号	製品の説明
CP-HS-WL-561-M-US=	マルチベース ステーション対応 Cisco ヘッドセット 561 ワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: 米国 - カナダ
CP-HS-WL-562-M-US=	マルチベース ステーション対応 Cisco ヘッドセット 562 ワイヤレスデュアル ヘッドセット。周波数帯域: 米国 - カナダ
CP-HS-WL-561-M-EU=	Cisco ヘッドセット 561 マルチベース ステーション付きワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-562-M-EU=	Cisco ヘッドセット 562 マルチベース ステーション付きワイヤレス デュアル ヘッドセット。周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド

部品番号	製品の説明
CP-HS-WL-561-M-LA=	Cisco ヘッドセット 561 マルチベース ステーション付きワイヤレス シングル ヘッドセット。周波数帯域: ラテンアメリカ
CP-HS-WL-562-M-LA=	Cisco ヘッドセット 562 マルチベース ステーション付きワイヤレス デュアル ヘッドセット。周波数帯域: ラテンアメリカ

表 12. Cisco ヘッドセット 561 および 562 のオプション アクセサリの発注情報

部品番号	説明
CP-HS-WL-561-N-US=	ベース ステーション非対応 Cisco ヘッドセット 561 ワイヤレス シングル ヘッドセットのみ。ベースステーションが必要です。周波数帯域: 米国-カナダ
CP-HS-WL-562-N-US=	ベース ステーション非対応 Cisco ヘッドセット 562 ワイヤレス デュアル ヘッドセットのみ。ベース ステーションの周波数帯域が必要: 米国 - カナダ
CP-HS-WL-561-N-EU=	ベースステーションなしの Cisco ヘッドセット 561 スペアのワイヤレスシングルヘッドセットのみ。ベースステーションが必要です。周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-562-N-EU=	ベースステーションなしの Cisco ヘッドセット 562 スペアのワイヤレスデュアルヘッドセットのみ。ベース ステーション周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド。
CP-HS-WL-561-N-LA=	ベースステーションなしの Cisco ヘッドセット 561 スペアのワイヤレスシングルヘッドセットのみ。ベースステーションが必要です。周波数帯域: ラテンアメリカ
CP-HS-WL-562-N-LA=	ベース ステーション非対応 Cisco ヘッドセット 562 ワイヤレス デュアル ヘッドセットのみ。ベース ステーション周波数帯域: ラテンアメリカ
CP-HS-WL-560-S-US=	Cisco ヘッドセット 560 スペアの標準ベース、ベースステーションが必要です。周波数帯域: 米国-カナダ
CP-HS-WL-560-M-US=	Cisco ヘッドセット 560 スペア マルチベース、ベースステーションが必要です。周波数帯域: 米国-カナダ
CP-HS-WL-560-S-EU=	Cisco ヘッドセット 560 スペアの標準ベース、周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-560-M-EU=	Cisco ヘッドセット 560 スペア マルチベース、周波数帯域: ヨーロッパ、英国、アジア、南アフリカ、香港、オーストラリア、ニュージーランド
CP-HS-WL-5EC8=	Cisco 560 シリーズ用 Cisco 8 個入りイヤークッション (オプションのアクセサリ)
CP-HS-WL-USBA-C	560 シリーズ用 Cisco USB-A - USB-C スペア ケーブル (オプション アクセサリ)
CP-HS-WL-MUSB-C	560 シリーズ用 Cisco Micro-USB - USB-C スペア ケーブル (オプション アクセサリ)
CP-HS-WL-5ACA=	560 シリーズ用 Cisco AC 電源アダプタ スペア (オプション アクセサリ)

保証に関する情報

Cisco ヘッドセット 521、522、531、および 532 モデルには、2 年間の有限保証が付いています。

Cisco ヘッドセット 561 および 562 モデルには、1 年間の有限保証が付いています。

Cisco の環境保全への取り組み

Cisco の企業の「[社会的責任](#)」（CSR）レポートの「環境保全」の項では、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、Cisco の環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参照リンクを示します。

持続性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

詳細については

cisco.com/go/headsets にアクセスして『[Cisco ヘッドセットまたはウェブカメラに関するガイド](#)』または『[Cisco DECT デプロイを計画する](#)』を参照してください。



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)