

Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ

目次

製品の概要	3
特長と利点	3
互換性	4
製品仕様	4
発注情報	6
保証に関する情報	6
Cisco Capital	7
追加情報	7

製品の概要

Cisco ヘッドセット USB-C アダプタは、Bluetooth 5.4 を使用して接続性を向上させます。この専用接続を使用すると、プラグアンドプレイをすばやく体験したり、Bluetooth が組み込まれていないデバイスを接続したりできます。USB アダプタには、USB-C 接続と USB-A コンバータ、Webex® および Microsoft Teams との連携、一つの USB アダプタに複数のデバイスをペアリングする機能が装備されました。



図 1.
Cisco® ヘッドセット USB-C アダプタ (USB-A コンバータ付き)

特長と利点

表 1. 機能と利点

機能	説明
Bluetooth (5.4)	最新の Bluetooth 5.4 テクノロジーによるシームレスな接続性を体験してください。幅広いデバイスとの互換性と Cisco ヘッドセットの強化されたワイヤレス範囲を保証します。
UC と Microsoft Teams	Webex および Microsoft Teams との完全な統合により、これらのプラットフォーム用に設計された Bluetooth Cisco ヘッドセットでスムーズかつ効率的なコラボレーションを実現します。サポートされているヘッドセットモデルには、Cisco ヘッドセット 700 シリーズおよび 900 シリーズが含まれます。
複数デバイスのペアリング	1 つのアクティブな接続をサポートしながら、最大 8 台のペアリング済み Cisco ヘッドセットデバイスのメモリを保持することで、デバイス間を楽に切り替えることができます。これによりマルチタスクの便利さと柔軟性を提供します。
自動接続	以前にペアリングした Bluetooth Cisco ヘッドセットを自動的に認識して接続し、時間を節約し、ユーザ エクスペリエンスを簡素化します。
統合型マルチカラー LED インジケータ	複数の色を表示できる洗練された LED インジケータにより、直感的でシンプルな通知を体験でき、さまざまなステータスやアラートを示します。インジケータはアダプタの両側にあります。
Cisco Accessory Hub Web App	ユーザーフレンドリーなパーソナルデバイス管理のために設計された直感的な Cisco Accessory Hub Web App を使用して、デバイスの接続を正確に管理し、アダプタのリセットを実行し、新しいデバイスを簡単にペアリングできます。
付属の USB-A コンバータ	付属の USB-A コンバータでアダプタの汎用性を最大化し、Bluetooth Cisco ヘッドセットを USB-C または USB-A ポートに簡単に接続します。比類のない互換性と利便性を提供します。
プラグインとクイックコネクト	アダプタをラップトップまたは Cisco デスクデバイスに差し込むだけで、手間のかからないエクスペリエンスをお楽しみいただけます。Bluetooth Cisco ヘッドセットはペアリング

機能	説明
	されたままになるため、迅速な接続と使用の即時準備が保証されます。

互換性

Cisco IP 電話、Webex Desk シリーズ、Webex、Cisco Jabber、Webex Meetings との互換性情報については、『[Cisco ヘッドセット互換性ガイド](#)』を参照してください。

製品仕様

表 2. Cisco ヘッドセット USB-C アダプタの製品仕様

接続性	説明
箱の内容物	• Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ • Cisco ヘッドセット USB-C ~ A コンバータ • ポインタカード
アダプタの寸法	Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ: 14 x 10.25 x 9.49 mm Cisco ヘッドセット USB-C ~ A コンバータ: 14 x 10.7 x 9.5 mm
重量	Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ: 3.0 g Cisco ヘッドセット USB-C ~ A コンバータ: 1.5 g
互換性のあるデバイス	PC、Mac、Cisco IP 電話、Cisco Desk シリーズ
動作温度範囲	0°C から 45°C (32°F から 113°F)
接続オプション	• USB-C – プライマリ • USB-A コンバータ付き
同時接続	1 つの接続そして最大 8 台のペアリング済みデバイスを記憶
サウンドコーデック	• SBC • AAC • Qualcomm® aptX™ • Qualcomm® aptX HD • Qualcomm® aptX™ アダプティブ
範囲	クラス 1 デバイスは 30 メートル (100 フィート)、クラス 2 デバイスは 10 メートル (33 フィート)
Bluetooth プロファイル	• ヘッドセット プロファイル (HSP 1.2)、 • ハンズフリー プロファイル (HFP 1.7.2)、 • 音声/ビデオのリモートコントロールプロファイル(AVRCP 1.6.2)、 • 高度音声配信プロファイル (A2DP 1.32)、 • デバイス識別プロファイル (DIP 1.3)
Bluetooth バージョン	Bluetooth v5.4 に対応
ペアリング	Cisco Accessory Hub Web App がアダプタの再ペアリングおよびリセットに必要

セキュリティ	説明
セキュアブート	Cisco AES-128 ビットキーで暗号化された画像のみが許可されるようにします

LED 表示	説明
青（点滅）	Bluetooth ペアリングおよび検索モード
青（点灯）	Bluetooth 接続済み
青（点滅）	ストリーミングメディア
白（点滅）	Microsoft Teams に接続する
白（点灯）	Microsoft Teams に接続済み
白（10 秒間点滅）	Microsoft Teams の接続に失敗
白（速い点滅）	Microsoft Teams の通知
緑（点滅）	着信コール
緑（点灯）	アクティブなミーティング/通話
赤（点灯）	ミュート中
緑（速い点滅）	保留中の通話または Webex ミーティングの通知
オレンジ（点灯）	Cisco USB-C アダプタのソフトウェア更新が進行中です。更新が完了すると、インジケータがオフになります。

発注情報

Cisco ヘッドセット USB-C アダプタは 2024 年 11 月から注文可能になります。ご注文時は、[Cisco 注文ホームページ](#)にアクセスしてください。

表 3. Cisco ヘッドセット USB-C アダプタの発注情報

部品番号	説明
HS-WL-ADPT-USBC=	Cisco ヘッドセット ワイヤレス Bluetooth USB-C アダプタ (USB-C to A コンバータ付き)

保証に関する情報

Cisco ヘッドセット USB-C アダプタには 2 年間の限定保証が付いています。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 か国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細を確認する](#)。

追加情報

cisco.com/go/headsets にアクセスしてください。



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA

C78-4547477-01 11/24