Cisco マイク

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

目次

製品の概要	3
特長と利点	5
製品仕様	6
発注情報	8
保証情報	9
シスコの環境保全への取り組み	9
Cisco サービス	9
Cisco Capital	9
詳細情報	10

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

製品の概要

Clsco 会議用マイクは、テーブル上または天井を通して目立たない場所から、統合ビデオシステム、会議室キット、カスタムビデオ導入の両方に、幅広い音声カバレッジソリューションを提供します。

これらのインテリジェント マイクは、忠実度の高い音声ピックアップと効果的なノイズ キャンセリングに最適化されており、大小の会議室や特殊なスペースでの使用を想定して設計されており、リモートのミーティング参加者に邪魔のない音響体験と包括的なコラボレーションを実現します。

図 1.
インテリジェント IP マイクの Cisco Microphone Pro シリーズ：ライトとカーボンカラーのモデルで提供される Ceiling Microphone Pro と Table Microphone Pro は異なる取り付けオプションを示しています。

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

図 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro

図 3.
Cisco Table Microphone Pro

図 4.
Cisco Table Microphone

図 5.
Cisco Ceiling Microphone

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

特長と利点

Cisco® マイクのポートフォリオには、指向性 IP 会議用マイクとフレキシブルなアナログマイクがあり、卓上または天吊り設置用に設計されています。

- Cisco Table Microphone Pro は、リモート参加者に自然な音声体験を提供するために、高品質で指向性のあるスピーチキャプチャと埋め込み型音声処理を提供するように設計されたデジタル電話会議用マイクです。4 つのマイク ローブを備え、参加者の声をキャプチャし、忠実度の高い音声の複数のストリームを配信できます。また、ワークスペースの他の場所から来るバックグラウンド ノイズをブロックすることもできます。IP を利用することで、Control Hub で合理化された展開、簡単な拡張、統合されたデバイス管理を提供します。Cisco ビデオ会議端末とのプラグアンドプレイで機能します。また、簡素化されたケーブル管理と柔軟性に優れた汎用性の高い取り付けオプションを特長としています。
- Cisco Ceiling Microphone Pro は、AI 活用の適応型ビームフォーミングを特徴とするデジタル電話会議用マイクで、発言者を追跡してフォーカスする一方で、周囲のノイズをブロックします。ミーティングのダイナミクスと会議室のデザインの変更をインテリジェントに追跡し、デバイスを再構成する必要はありません。迅速な AV 設定のためのゼロタッチ自動ポジショニング、シームレスでスケーラブルな IP 音声、組み込み信号処理、統合型クラウドデバイス管理を備えており、導入のセットアップ、コントロール、監視を簡単な方法で可能にします。アークティックホワイトまたはカーボンブラックからお選びいただけます。複数の天井取り付けオプションを備えたこの製品は、ミーティングルーム、学習スペース、さまざまな用途に対応するワークスペースに柔軟性と利便性をもたらします。
- Cisco Table Microphone は、Cisco ビデオシステム専用のアナログマイクロフォン製品です。固定テーブルを備えた大小会議室のスマートな音響カバレッジに最適です。このデバイスはミニジャックまたはユーロブロックプラグで利用でき、テーブルに埋め込むか、磁気テーブルプレートに置くことができます。
- Cisco Ceiling Microphone は、180 度の集音範囲を持つ高品質で費用対効果の高いマイクであり、ミーティングスペース、トレーニングルーム、講堂などの中規模から大規模のミーティングスペースをカバーします。目立たないように簡単に天井に取り付けることができ、テーブルスペースを解放します。

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

製品仕様

表 1.　製品仕様

製品名	Table Microphone	Ceiling Microphone	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
説明	バランス型無指向性テーブルマイク、境界レイヤー型	バランス型指向性マイク (180 度ピックアップ パターン)、境界レイヤー型	デジタル指向性マイク (360 度のカーディオイド ピックアップ パターン)	AI 適応型ビームフォーミング機能付きの 360 度をカバーするデジタル天井マイク
製品の互換性	Room Bar、 Room Bar Pro、 Room Kit、 Room Kit Plus、 Room Kit EQ、 Room Kit EQX、 Room Kit Pro Room 55、 Room 55 Dual、 Room 70、 Room 70 G2 SX10、SX20、SX80 MX700、MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama シリーズ	Room Bar、 Room Bar Pro、 Room Kit、 Room Kit Plus、 Room Kit EQ、 Room Kit EQX、 Room Kit Pro Room 55、 Room 55 Dual、 Room 70、 Room 70 G2 SX10、SX20、SX80 MX200、MX300、MX700、MX800 Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama シリーズ	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama シリーズ	Room Bar Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board Pro 55/75 Board Pro 55/75 G2
コネクタ	4 ピンミニジャックまたは 4 ピンユーロブロックのバージョンから選択	4 ピンユーロブロックおよび 4 ピンミニジャックのコネクタが両方付属	イーサネット RJ45 (Power over Ethernet)	イーサネット RJ45 (Power over Ethernet)
周波数範囲	80 Hz～20 kHz、+/-6 dB	80 Hz～20 kHz、+/-6 dB	100 Hz ～ 16 kHz、+/- 6 dB（軸上）	120 Hz～20 kHz、+/- 6 dB（軸上）- 変更の可能性あり
自由音場感度	-34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa、1kHz	-33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa、1kHz	-22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa、1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB、1 kHz - 変更の可能性あり
信号対雑音比	最小 70dB	最小 72dB	最小 70dB	70 dB - 変更の可能性あり
ミュート機能	ミュートステータスを示す LED ミュート/ミュート解除ボタン	ミュート ステータスを示す LED	ミュートステータスを示す LED ミュート/ミュート解除ボタン	タッチ コントローラー経由 ミュート ステータスを示す LED

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

製品名	Table Microphone	Ceiling Microphone	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
外形寸法（長さ x 奥行き x 高さ）	丸型 6.39cm (直径) x 1.09cm 2.52 インチ (直径) x 0.43 インチ	75 x 55 x 27cm 29.5 x 21.6 x 9.8 インチ	直径: 10 cm (3,94 インチ) 高さ：3 cm（1.18 インチ） 10×10×3cm 3.94 x 3.94 x 1.18 インチ 付属ケーブルの長さ：11m（36 フィート）	42cm x 42cm（16.5 インチ x 16.5 インチ）、 高さ：4.8 cm（2 インチ） イーサネットケーブル (CAT5) オプション: 20 メートル (65.6 フィート) または 30 メートル (98.4 フィート)
重さ	0.126 kg（0.28 ポンド）	1.85 kg（4.08 ポンド）	0.3kg（0.29 ポンド）	2.54 kg（5.6 ポンド）
ファンタム電源	9V/52V	12V / 48V	Power over Ethernet	Power over Ethernet
取り付け	テーブルトップ（テーブルの埋め込み型、または磁気テーブルプレート上に設置）	ワイヤー吊り下げ天井取り付け	テーブルトップ（テーブルの埋め込み型、または磁気テーブルプレート上に設置）	ワイヤー吊り下げ天井取り付け、天井ブラケット取り付け、吊り下げ天井グリッド取り付け
カラーオプション	ホワイト	ホワイト	ファーストライトまたはカーボンブラック	アークティックホワイトまたはカーボンブラック
アダプティブ音声キャプチャ	いいえ	いいえ	はい、指向性マイクローブ	はい、AI を活用した適応型ビームフォーミング
ピックアップ範囲	1.5m の半径（360 度の範囲）	4m の範囲 (180 度の範囲)	1.5m の半径（360 度の範囲）	3.5m の半径（360 度の範囲）
発言者トラッキングのサポート	いいえ	いいえ	はい、単一および複数のカメラのトラッキングに最適化されています	はい、単一および複数のカメラのトラッキングに最適化されています
スイッチによるスケーラビリティ	いいえ	いいえ	はい、イーサネットスイッチを使用してオーディオ展開を拡張できます。	はい、イーサネットスイッチを使用してオーディオ展開を拡張できます。
自動ポジショニング	いいえ	いいえ	いいえ	はい、セットアップウィザードでのゼロタッチポジショニング
クラウドデバイス管理	いいえ	いいえ	はい、Control Hub での統合管理と診断が可能	はい、Control Hub での統合管理と診断が可能
AES-128 音声暗号化	いいえ	いいえ	はい	はい

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

発注情報

表 2 と 3 に Cisco マイクの注文情報を示します。注文するには、Cisco® 注文のホームページにアクセスしてください。ソフトウェアをダウンロードするには、Cisco Software Center をご覧ください。

表 2. 発注情報

製品名	製品番号
Cisco Ceiling Microphone Pro 発注情報 (製品データシートへのリンク)	
Cisco Table Microphone Pro 発注情報 (製品データシートへのリンク)	
Cisco Table Microphone および **Cisco Ceiling Microphone** の発注情報：	
4 ピンミニジャックコネクタ付き **Cisco Table Microphone**、**7.5m** ケーブル	CS-MIC-TABLE-J=
4 ピンユーロブロックコネクタ付き **Cisco Table Microphone**、**9m** ケーブル	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco Table Microphone 延長ケーブル、**4** ピンミニジャックケーブル用、**9m**	CAB-MIC-EXT-J=
Cisco Table Microphone 延長ケーブル、**4** ピン ミニ ユーロブロック ケーブル用、**9m**	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco Ceiling Microphone（グリッド天井取り付け用のクリップは含まれていません）	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco Ceiling Microphone オプションケーブル（**10m**、プレナム対応ではない）	CAB-ETHRSHLD-10M

表 3. Cisco マイクのスペアパーツ発注情報

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Table Microphone スペアケーブル、**4** ピンミニジャックコネクタ用、**7.5mm** ケーブル	CAB-MIC-TABLE-J=	-
Cisco Table Microphone スペアケーブル、**4** ピンユーロブロックコネクタ用、**9m** ケーブル	CAB-MIC-TABLE-E=	-
Cisco Table Microphone スペアテーブルトップ金属プレート（**3** つのユニット）	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco Ceiling Microphone プレート	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco Ceiling Microphone エレメント	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco Ceiling Microphone ドングル（**RJ-45** ミニジャックおよび **RJ4-5** ユーロブロック）	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco Ceiling Microphone 配線キット（**2m/6.5** フィート）	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco Ceiling Microphone ケーブル（**10m/32.8** フィート）	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

保証情報

保証についての情報は、Cisco.com の「製品保証」ページで確認できます。

シスコの環境保全への取り組み

Cisco の製品、ソリューション、運用、拡張された運用またはサプライチェーンに対する Cisco の環境持続可能性ポリシーとイニシアチブに関する情報は、「環境保全」の項に提供されています。

次の表に、環境保全に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境保全」セクションに記載）への参照リンクを示します。

表 4. 環境の持続可能性に関する参照リンク

持続可能性に関するトピック	参考資料
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリ、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco サービス

Cisco とパートナーは、ビジネスのアジリティとネットワークの可用性を向上させることで Cisco Collaboration への投資の価値を最大限に引き出すための、インテリジェントでパーソナライズされたサービスとサポートの幅広いポートフォリオを提供します。当社のサービス ポートフォリオは、時間や場所を問わずコラボレーションを可能にするネットワークベースのコラボレーション プラットフォームを通じて、ビジネスのイノベーションを加速させるお手伝いをします。これらのサービスの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html をご覧ください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 ヵ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および他社製製品を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。詳細を確認する。

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

詳細情報

Cisco のマイクと会議室アクセサリをご覧いただくか、または地域の Cisco アカウント担当者に連絡してください。

米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム（オランダ）

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/jp/go/offices）をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA C78-736073-13 10/24

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.