

Cisco Video Phone 8875

目次

製品の概要	3
特長と利点	4
優れた機能	5
プラットフォームのサポート	5
ライセンス	5
製品仕様	6
発注情報	12
保証情報	13
製品の持続可能性	13
Cisco Capital	13

ハイブリッドワーク向けに設計された手ごろな価格のビデオデスクフォンで、質の高いミーティングを手軽に実現します。



製品の概要



Cisco® Video Phone 8875 は、Webex® by Cisco との綿密なインテグレーションとクライアント接続を備えたプレミアム デスク コラボレーション デバイスです。この電話は、手頃な価格で、高品質のテレフォニーとビデオ機能を組み合わせた、ハイブリッドの世界向けに構築されています。

ビデオ電話 8875 は 7 インチのタッチスクリーンを使用して設計されており、豊富なテレフォニー機能と象徴的な Webex インターフェイス設計により、対話を強化します。HD 1080p オートフォーカス カメラと Smart Audio ノイズ キャンセリングにより、通話やミーティングで高品質なビデオと音声を体験できます。

PhoneOS で実行される 8875 は、Cisco Unified Communications Manager、Webex DI、Webex for Broadworks、Webex Calling のネイティブ サポートを単一のファームウェアロードで提供します。顧客は一貫したユーザインターフェイスを維持しながら、必要に応じてプラットフォーム間で切り替える柔軟性を持っています。

ハイブリッド ワーク向けの製品として位置付けられた **8875** は、**Webex Calling** に登録するとホット デスキング 機能を提供します。これにより、共有スペースのワーカーはサインイン後にデバイスをパーソナライズできます。ホット デスキングは、1 日のどこで作業していても、ユーザに独自の連絡先、カレンダー、電話番号を提供します。**Webex** との緊密な連携により、ユーザは統合された連絡先とクラウドからの通話履歴を取得し、**Webex** アプリケーションのデータを統合できます。ホットデスキングは、生産性の向上だけでなく、顧客の運用コストを削減します。

8875 はまったく新しいユーザーインターフェイスを導入し、ユーザーエクスペリエンスを新しいレベルに高めます。ユーザーは、新しい通話、転送、会議中いつでも下にスワイプすることで【短縮ダイヤル（Speed dial）】ダッシュボードを表示できます。アクティブな通話バーを使用すると、ユーザはどのページからも上にスワイプするだけで通話ウィンドウに戻ることができます。画面を数回タッチするだけで、すべての通話タスクを効率的に実行できます。詳細については、help.webex.com を参照してください。

この電話でサポートされている機能は、登録されているコーリング プラットフォームによって異なります。

特長と利点

表 1. 機能と利点

機能	利点
7 インチのタッチスクリーン	• タッチスクリーンは仮想キーボードに対応しているため、検索や入力が簡単になりました。 • ハードウェア キーの制限なしで回線数を拡張します。 • 1024 × 600 の高解像度を実現する 7 インチのタッチスクリーンからは、コール機能やテキストベースの XML アプリケーションにスクロールしながらアクセスできます。タッチスクリーンは仮想キーボードに対応しているため、検索や入力が簡単になりました。
1080p カメラ	• プライバシーシャッター付きビデオミーティングの解像度を改善。
ホットデスキング	• ネイティブのサインイン/認証を提供することで、ハイブリッド ワークプレースを促進します。これにより、ユーザは、デスクタイム中に、共有デバイスを個人的に登録したデバイスにスムーズに移行できます。 • QR コードを使用して個人情報にアクセスできるようにすることで、ハイブリッドワーカーがオフィスに戻る際の効率が向上します（Webex Calling に登録されている場合に適用されます）。
カスタマイズされた背景画像とロゴ	• CUCM および Webex DI 管理者は、壁紙として 8875 のカスタマイズされた背景と色のテーマを設定できます。 • CUCM および Webex DI 管理者は、任意で壁紙の上に組織ロゴを設定できます。このロゴは他のアイコンやラベルによって隠れることはありません。
下にスワイプして短縮ダイヤルを表示	• エンド ユーザは画面の上部から下にスワイプして、構成されたすべてのスピード ダイヤルにいつでもすばやくアクセスできます。 • エンドユーザーが短縮ダイヤルのクイックアクセスを使用すると、他の回線の状況の監視、新しい通話の発信、マネージャーへの転送および会議が可能になります。
ノイズ除去	• バックグラウンドのノイズと音声の除去 • ユーザの声に最適化
One Button to Push (OBTP)	• Webex Calling に登録されている場合、8875 は Webex ハイブリッドカレンダーに接続し、One Button To Push (OBTP) で Webex Meetings に参加できます。ユーザは Webex Meetings でミーティング内の豊富なコントロール オプションを利用できます。ユーザは、Cisco Video Integration for Microsoft Teams (VIMT) を使用して、Cloud Video Interop (CVI) で MS Teams ミーティングに参加できます。 • CUCM または Webex DI に登録すると、8875 は Microsoft Office 365 カレンダーに接続で

機能	利点
	きます。必要なライセンスが付与されている場合、ユーザーは、One Button to Push で、Webex、MS Teams および Zoom 経由のミーティングに参加できます。 • ユーザはミーティング中の共有を確認でき、詳細についてはズームインできます。
Cisco ヘッドセットのサポート	• Cisco ヘッドセット接続をサポートし、音声品質を確保するために、USB-C、USB-A、RJ-9、補助ポート、および Bluetooth を提供します。
Click-to-Call	• アプリで連絡先を検索し、アプリから電話発信します。(Webex Calling に登録されている場合に適用されます)。
アクセシビリティ機能	• 聴覚に障害のあるユーザーのための補聴器サポート。 • 聴覚に障害のあるユーザー向けのフォントサイズのカスタマイズと音声フィードバック。
調整可能なキックスタンド	• キックスタンドを 20 度に調整します。
ピボット式カメラ	• 水平方向に 72°、垂直方向に 45° の画角。

優れた機能

ワンタッチで Webex との完全な連携が可能になり、質の高いコミュニケーションが実現します

Video Phone 8875 と Webex のインテグレーションにより、ユーザはボタン 1 つで Webex ミーティングに参加できます。ミーティング ID とパスコードを入力せずに時間を節約して、すぐにミーティングに参加します。さらに、8875 はクリック通話機能が搭載されており、ユーザーは、アプリで連絡先を検索し、通話を電話機に送信できます。統合された連絡先と通話履歴により、場所に関係なく、重要な情報を見逃しません。

プラットフォームのサポート

表 2. 8875 バックエンドサーバのサポート

サポートされているプラットフォーム	認定
Cisco Webex Calling のマルチテナント	相互運用性テストおよび認定
Broadworks リリース 24.0	相互運用性テストおよび認定
Webex for Broadworks	相互運用性テストおよび認定
Cisco Unified Communication Manager 12.5+	相互運用性テストおよび認定
Webex Calling 専用インスタンス (DI)	相互運用性テストおよび認定

* すべての CUCM 12.5+ が 8875 をネイティブにサポートしているわけではないため、開発パックとデバイス イネーブラー ファイル (QED) が必要になる場合があります。

ライセンス

すべての Cisco IP 電話 8800 シリーズは、https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html にある Cisco エンドユーザのライセンス契約書の対象です。またはショートカットを使用します: <https://www.cisco.com/go/eula>。

製品仕様

表 3. 製品仕様

特長	仕様
ディスプレイ	7 インチ LCD モニタ 1024 * 600 解像度 - IPS LED パネル - コントラスト比: 1200:1 (標準) - 視野角: +/- 85° (標準) - 明るさ: 350 cd/m2 色深度 1670 万色
カメラ	- 水平方向に 72° の画角、垂直方向に 45° の画角 - f/2.2 の絞り 4 MP イメージ センサー、最大 30 fps に対応 1/3 型 CMOS - 顔検出ベースの自動フォーカスと露出 - 自動ホワイトバランス - フォーカス距離: 20 cm (約 7.87 インチ) から無限遠 - 前面にプライバシー シャッターと LED ライト (カメラ状況を表示)
音声	- 周波数応答: 150 Hz ~ 20 kHz の全帯域対応 - AEC (アコースティック エコー キャンセレーション) - BGN (バックグラウンド ノイズ リダクション) - AGC (オートゲインコントロール) - CNG (コンフォートノイズ生成) - VAD (音声アクティビティ検出) - 無音抑制 - 音響衝撃防止 (ハンドセット/ヘッドセット) - パケット損失の隠蔽 - アダプティブ ジッター バッファ - デュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド) 機能仕様 - TIA-920 WB/HD 音声対応
音声コーデックのサポート	G.711 a-law および mu-law、G.722、G.729a、Internet Low Bitrate Codec (iLBC)、OPUS および Internet Speech Audio Codec (iSAC)
ビデオ	- ビデオストリーム: フル HD 1080p30 - H.264 AVC
サポートされている回線の最大数	- CUCM および Webex DI の場合は 108 - Webex Calling および Broadworks の場合は 16
ハードキー	- 保留/再開、転送、および会議キー - メッセージング、アプリケーション、およびディレクトリ キー - 標準キーパッド - 音量調節トグル キー - スピーカーフォン、ヘッドセット、ミュート キー - Home ボタン - 電源ボタン

特長	仕様
バックライト付きインジケータ	電話機は音声バスキー（ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォン）、ホームボタン、およびメッセージ受信用のバックライトインジケータをサポートしています。
ハンドセット	- ハンドセットは標準的な広帯域対応音声ハンドセットです (RJ-9 ポート経由で接続)。 - 標準の巻き線コードには、電話機の下で隠れたケーブルを配線するための専用の端があります（コードの長さは巻き線時約 55cm（21 インチ、約 1.8 フィート）、最大で 183cm（72 インチ（約 6 フィート）延長可能）。 - ハンドセットは補聴器互換 (HAC) で、米国障害者法 (ADA) に対する米国連邦通信委員会 (FCC) の音量要件を満たしています。Walker Equipment W-10 や CE-100 アンプのような業界標準のインライン ハンドセット アンプを使用することにより、第 508 条の音量要件にも対応できます。ダイヤルパッドも ADA に準拠しています。
スピーカーフォン	全二重スピーカーフォンにより、ハンズフリーでコールの受発信ができます。セキュリティを強化するために、スピーカーフォンモードが使用される場合、可聴のデュアルトーン多重周波数 (DTMF) トーンはマスクされます。
アナログ ヘッドセット	アナログ ヘッドセット ジャックは標準的な広帯域対応の RJ-9 音声ポートです。
AUX ポート	補助ポートを使用して、接続されたヘッドセットで電子フック スイッチ コントロールをサポートできます。
USB	- USB-C ポートと USB-A ポートをそれぞれ 1 つ使用すると、有線ヘッドセットまたは無線ヘッドセットを使用できるほか、通話処理の使用性が向上し、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに充電機能を提供します。 - 側面の USB-A ポートは、充電用に最大 2.1A 出力 (5V 10.5W) を供給します。
イーサネットスイッチ	- 内蔵 2 ポートのシスコイーサネットスイッチにより、電話機および同じ場所にある PC の両方を、単一の LAN 接続で RJ-45 インターフェイスを介して 10/100/1000BASE-T イーサネットネットワーク (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) に直接接続できます。 - 音声およびデータ トラフィックのセキュリティと信頼性を向上させるために、システム管理者は PC と電話機に別々の VLAN (IEEE 802.1Q) を指定することができます。
Bluetooth	- この電話は Bluetooth 4.2 LE、Enhanced Data Rate (EDR) Class 1 テクノロジーに対応します (最大 20m 範囲)。 - ハンズフリー プロファイル (HFP) は、ワイヤレスヘッドセット接続と音声通信がサポートされています。
Wi-Fi	- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz デュアル バンド。 - 周波数帯域 2.4G: 2400.0 - 2483.5 MHz 5G: 5150.0 - 5250.0、5250.0 - 5350.0、5470.0 - 5725.0、5725.0 - 5850.0 MHz - メキシコの最大 EIRP 2.4G: 26.48 dBm 5G: 15.86 dBm - 認証: WPA、WPA2、EAP-FAST、PEAP-MSCHAPv2、PEAP-GTC - IEEE 802.11d - IEEE 802.11r - IEEE 802.11e - IEEE 802.11h - コール アドミッション制御 (CAC) - アンテナ タイプ ダイポール (オンボード) - アンテナ ゲイン 2.4G: 1.79 dBi 5G: 2.27 dBi

特長	仕様
電源	● IEEE Power over Ethernet クラス 4 ● 入力定格: 1.041A、48 VDC ● ネットワーク待機時消費電力: 5.92W ● スタンバイモード: 0.17W
主な通話機能のサポート (*登録済みの通話プラットフォーム によって異なる場合があります)	● 発信者 ID ● コールウェーティング ● コール保留/復帰 ● 保留音 (MOH) ● 音声とビデオの両方のミュート/ミュート解除 ● 複数回線および複数コール ● コール転送 ● 着信拒否 ● コール パーク ● コール ピックアップ ● 転送 ● 会議 ● 短縮ダイヤル ● 話中 ランプ フィールド (BLF) ● レコーディング* ● 割り込みおよび cBarge (会議割り込み) ● ページング ● Extension Mobility and EMCC* ● ハントグループ* ● Uniform Resource Identifier (URI) ダイヤリング ● CMS 同期のミュート* ● ボイスメール ● 共有回線 ● プライバシー* ● ローカル通話履歴 ● リモート通話履歴* ● ディレクトリ検索 ● お気に入り* ● 着信音と音声の音量調節 ● 調節可能なディスプレイ輝度 ● タイムゾーン設定* ● E.911 ● ノイズ除去 ● CUCM Unified Directory Service* ● サービス URL* ● 自動応答 ● 強制アクセスコードおよびクライアント マター コード* ● インターコム ● ミートミー電話会議* ● エージェントのあいさつ* ● サイレントモニタリングと録画*

特長	仕様
	• ウィスパー アナウンスメント*
Webex クラウド機能	• Webex 統合コール履歴 • Webex 統合ディレクトリ • ミーティング用 One Button To Push • ホットデスクング • 分析とデバッグのメトリック • Webex のミーティング内コントロールには、録画、ビデオのミュート/ミュート解除、参加者リスト込み
ネットワーク機能	• Session Initiation Protocol (SIP) シグナリング • Session Description Protocol (SDP) • IPv4 および IPv6 • User Datagram Protocol (UDP) (Real-Time Transport Protocol [RTP] ストリームでのみ使用されます) • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) クライアントまたは静的設定 • 無料アドレス解決プロトコル (GARP) • ドメイン ネームシステム (DNS) • Trivial File Transfer Protocol (TFTP) • セキュア HTTP (HTTPS) • VLAN • Real-Time Transport Protocol (RTP) • Real-Time Control Protocol (RTCP) • Cisco Discovery Protocol • LLDP (LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)) • 速度のオートネゴシエーションの切り替え • アクティベーションコードによる MRA
プラットフォーム	• Cisco Webex Calling のマルチテナント • Cisco Broadworks • Cisco Unified Communications Manager • Cisco Webex Calling 専用インスタンス
セキュリティ	• セキュア ブート • SIP OAuth • 安全な資格情報ストレージ • デバイス認証 • 設定ファイルの認証と暗号化 • イメージ認証 • ランダムビット生成 • ハードウェア暗号化の高速化 • セキュアな一意のデバイス識別子 (SUDI) • イーサネット 802.1x サブリカントオプション:拡張認証 • Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) および Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • TLS を使用したシグナリングの認証と暗号化 • SRTP を使用したメディア認証と暗号化 • クライアントとサーバーの HTTPS • TLS 1.0 が無効になっています

特長	仕様
	● 電話機の設定メニュー用ローカルパスワードロック* ● TLS 1.3* ● カスタム デバイス証明書
物理的な寸法 (H × W × D)	● 273.58 x 258.85 x 109.62 mm (10.79 x 10.139 x 4.32 インチ) (フットスタンドを除く)
重さ	● 1310g
電話ケース構成	● ポリカーボネート アクリロニトリル ブタジエン スチレン (ABS) テクスチャプラスチック、コス メチック クラス A
動作温度	● 0 ～ 40°C (32 ～ 104°F)
非動作時の温度ショック	● -10 ～ 60 °C (14 ～ 140 °F)
湿度	● 動作時：10 ～ 90 %、結露なし ● 非動作時：10 ～ 95%、結露なし
言語サポート	● アラビア語 (サウジアラビア) ● ブルガリア語 (ブルガリア) ● カタロニア語 (スペイン) ● 中国語 (中国) ● 中国語 (香港) ● 中国語 (台湾) ● クロアチア語 (クロアチア) ● チェコ語 (チェコ共和国) ● デンマーク語 (デンマーク) ● オランダ語 (オランダ) ● 英語 (英国) ● 英語 (米国) ● エストニア語 (エストニア) ● フィンランド語 (フィンランド) ● フランス語 (カナダ) ● フランス語 (フランス) ● ドイツ語 (ドイツ) ● ギリシャ語 (ギリシャ) ● ヘブライ語 (イスラエル) ● ハンガリー語 (ハンガリー) ● イタリア語 (イタリア) ● 日本語 (日本) ● 韓国語 (韓国) ● ラトビア語 (ラトビア) ● リトアニア語 (リトアニア) ● ノルウェー語 (ノルウェー) ● ポーランド語 (ポーランド) ● ポルトガル語 (ブラジル) ● ポルトガル語 (ポルトガル) ● ルーマニア語 (ルーマニア) ● ロシア語 (ロシア連邦)

特長	仕様
	- セルビア語 (セルビア共和国) - スロバキア語 (スロバキア) - スロベニア語 (スロベニア) - スペイン語 (スペイン) - スペイン語 (コロンビア) - スウェーデン語 (スウェーデン) - タイ語 (タイ) - トルコ語 (トルコ) - ウクライナ語 (ウクライナ) - ウェールズ語 (ウェールズ)
認証とコンプライアンス	- 指令 2014/53/EU および 2014/30/EU に準拠した CE マーキング - 安全性 - UL 60950 第 2 版 - UL 62368-1 - CAN/CSA-C22.2 No. 60950 第 2 版 - CAN/CSA 62368-1 - EN 60950 第 2 版 (A11 および A12 を含む) - EN 62368 - IEC 60950 第 2 版 (A11 および A12 を含む) - IEC 62368-1 - AS/NZS 60950 - AS/NZS 62368 - EMC : エミッション 47CFR パート 15 (CFR 47) クラス B - AS/NZS CISPR32 クラス B - CISPR32 : 2015 クラス B - EN 55032:2015+A11:2020 クラス B - ICES003 クラス B - VCCI クラス B - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - KS C 9832:2019 - EMC - イミューニティ - EN 55035 : 2017+A11 : 2020 クラス B - KS C 9835:2019 - Armadillo Light - FIPS 140-2 準拠 - Telecom - FCC パート 68 HAC - CS-03-HAC - AS/ACIF S004 - AS/ACIF S040 - NZ PTC 220 - 業界標準: TIA 810 および TIA 920 - 業界標準: IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3af および 802.3at

特長	仕様
	◦ 韓国（RRA 通知 2020-6、2020 年 9 月 25 日） ◦ 韓国（RRA 発表 2022-1、2022 年 1 月 3 日） ● ラジオ ◦ FCC パート 15.247 ◦ FCC パート 15.407 ◦ FCC パート 2.1091（BT RF Exposure TR） ◦ RSS-102（BT RF エクスポージャー TR） ◦ RSS-247 ◦ EN 300 328 ◦ EN 301893 ◦ EN 62311 ◦ EN 301 489-1 ◦ EN 301 489-17 ◦ 韓国（KS X 3123 : 2022、KS X 3124 : 2020、KS X 3126 : 2020） ● 日本 Bluetooth GFSK/EDR

発注情報

表 4. 発注情報

パーツ番号	製品の説明
CP-8875-K9=	Cisco Video Phone 8875、Carbon Black
CP-8875-L-K9=	Cisco Video Phone 8875、ファーストライト ホワイト
CP-8875NR-K9=	Cisco Video Phone 8875 非無線バージョン、カーボンブラック
CP-8875NR-K9++=	Cisco Video Phone 8875 非無線 TAA バージョン、カーボンブラック
CP-8875-VIDEO-WMK=	Cisco Video Phone 8875 用ウォール マウント キット
CP-PWR-CUBE-4=	Cisco Power Cube 4
CP-PWR-CORD-CE=	電源コード（欧州）
CP-PWR-CORD-NA=	電源コード（北米）
CP-PWR-CORD-UK=	電源コード（イングランド）
CP-PWR-CORD-AP=	電源コード（アジア太平洋）
CP-PWR-CORD-AU=	電源コード オーストラリア
CP-PWR-CORD-SW=	電源コード（スイス）
CP-PWR-CORD-JP=	電源コード（日本）
CP-PWR-CORD-CN=	電源コード（中国）

保証情報

Cisco Video Phone 8875 電話は、Cisco の 1 年間の標準交換保証の対象となります。

製品の持続可能性

Cisco の環境、社会、ガバナンス（ESG）のイニシアチブとパフォーマンスに関する情報は、Cisco の CSR とサステナビリティレポートで提供されています。

表 5. Cisco の環境保全への取り組み

持続可能性に関するトピック	参考資料
製品、材料、内容に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital® ファイナンスでは、お客様が目標の達成、ビジネス変革の実現、競争力の維持に合ったテクノロジーを導入できるよう支援します。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 か国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。詳細は、[こちら](#)。



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム（オランダ）

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA

C78-2995255-05 03/25