

Cisco Board Pro G3

目次

概要	3
特長と利点	5
プラットフォームのサポート	13
製品仕様	13
機能提供状況マトリックス	23
ハードウェア仕様	25
発注情報	28
保証に関する情報	34
製品の持続可能性	34
シスコのサービスとサポート	35
Cisco Capital	35
詳細情報	35

概要



Cisco® Board Pro G3 は、ビデオデバイスとコラボレーションボードを一体化したオールインワンで、会議室内とリモートの参加者の間の距離をなくす完全なハイブリッド会議室ソリューションを提供します。これは、デュアル カメラ システム、内蔵スピーカーとマイク、インタラクティブ タッチ スクリーン、AI コンピューティング エンジン、エクスペリエンスをカスタマイズするための複数のマウント オプションを組み合わせたインテリジェントなビデオ会議アプライアンスです。



プレミアムデザインを採用し、AI 強化ビデオミーティング、タッチ対応のコラボレーション チームワーク、合理化された導入、スケーラブルなクラウド管理を単一のソリューションで実現する、究極のルームデバイスです。

Cisco RoomOS をコア オペレーティング システムとして搭載し、Cisco Rooms と Microsoft Teams Rooms の両方のエクスペリエンスに対応する **Board Pro G3** は、高品質で相互運用性に優れたコラボレーションデバイスです。小規模および中規模の会議室、トレーニングルーム、ハドルスペース、柔軟なレイアウトの会議スペースなど、さまざまな環境でハイブリッド会議やチームコラボレーションを支援します。

さらに、オールインワンのフォームファクターにより合理化されたインストールとメンテナンス、標準化された設計、統合された管理を備えているため、中小規模のワークスペースで優れたハイブリッド コラボレーションを実現できます。



特長と利点



図 1.
Microsoft Teams Rooms を実行する壁掛け式 Board Pro 75 G3 を使用したビデオ会議。

AI 駆動の Video over IP を使用したシネマティックビュー

Cisco Board Pro G3 は、参加者が明瞭なコミュニケーションと一体感を感じ、ミーティングに集中できる AI 駆動の会議エクスペリエンスを提供する会議とコラボレーションボードです。高性能な計算エンジンと NVIDIA AI チップセットを搭載し、高度な画像、音声、言語処理を日常の会議空間に持ち込み、公平性を築き、気を散らすものを排除し、より自然なコラボレーション体験を創出します。

広角レンズと遠距離カメラがシームレスに連携し、ソフトウェア AI で強化された優れたデュアルカメラ搭載のミーティングボードです。高品質で包括的なカメラビュー、広範囲なカメラリーチ、リモート参加者のための無駄のない視覚的明瞭さを提供します。Board Pro G3 は、複数参加者フレーミングのためのフレーム、適応型発言者ビュー、最適化されたグループビューなど、さまざまなカメラビューをサポートしています。さらに、AI 仮想レンズを使ってカメラの届く範囲を拡張するオプションもあり、細長くて狭い会議テーブルの中でも、遠くにいるアクティブな発言者を高品質でキャプチャできます。

さらに、これはルームデバイスでもあり、新しい **Cisco Room Vision PTZ** と組み合わせて使用することで、電動パン・チルト・ズーム (PTZ) と組み込み AI を組み合わせ、プレゼンタや発言者を動的に追跡して最適な構図で映し出します。これにより、トレーニング、プレゼンテーション、イベントなどのハイブリッドシナリオにおいて、よりインクルーシブな会議体験を実現できます。この構成により、電源供給、映像出力、カメラ制御、およびファームウェア アップグレードを 1 本の **Ethernet** ケーブル (PoE+) で行えるため、設置をより簡単に行えるようになり、HDMI や USB を使用した AV 導入で生じるケーブル長や帯域幅の制約がなくなります。Video over IP を使用することで、ビデオエクステンダーが不要になり、ケーブルの煩雑さを軽減し、カメラ付近まで電源配線を引く必要がなくなります。



図 2.
クロスビュー設定の Cisco Board Pro 75 G3 とのバーチャルミーティング。

集中を妨げることのない、没入型のエクスペリエンス

55 インチと 75 インチのディスプレイサイズのモデルが用意されている **Board Pro G3** は、チームがミーティングに完全に集中できるようにサポートします。マルチチャンネル スピーカー システムにより部屋全体に豊かで立体的な音を提供し、14 要素のビームフォーミング マイクアレイを使用して音声を拾い上げ、高度な AI ノイズ除去とマイクの拡張をサポートして高品質な音響体験を提供します。

あらゆるエンド ユーザー プラットフォームで機能する埋め込み型デバイスインテリジェンスを特徴とする **Board Pro G3** は、ユーザーが仮想ミーティングゾーンを指定および最適化して、ミーティング中のゾーンのみをキャプチャしてフレーミングし、共有のオープンエリアやガラス張りのスペースを通り過ぎる人を除外するのに役立ちます。

このデバイスを使用すると、ケーブル経由 (HDMI、USB-C) またはワイヤレス (Webex[®]、Miracast、Apple AirPlay^{*}、Microsoft Teams Cast) でさまざまなコンテンツ共有オプションを使用して、チームが魅力的なプレゼンテーションを体験しながら、共有コンテンツに一時的または永久的な注釈を付けることができます。

コラボレーション型のチームワークを強化する

Cisco Board Pro G3 は、コラボレーション ワークフローやデジタル ホワイトボード用の、反応の良いインタラクティブなタッチ ディスプレイとしても機能します。アイデア創出、ホワイトボード、生産性向上の幅広いソリューションをサポートしているため、チームがつながったワークフローでブレインストーミング、コラボレーション、アイデアの共有を行うことができます。

Board Pro G3 は、ボタン付きの 2 本のアクティブペンを備え、超低遅延でシームレスな注釈入力とマルチリンク機能を実現します。進行中のミーティングであろうと、ローカルなブレインストーミングセッションであろうと、ユーザーはスタイラス、タッチ ベースのピンチ アンド ズームを活用して、詳細で正確な表示を行うことができます。

このルームデバイスは、Webex Whiteboard と Microsoft Whiteboard (Microsoft Teams Room [MTR] のみ) をサポートしており、Miro、Mural、Trello などの生産性向上ソリューションに、ミーティング中またはローカルで、タッチデバイス上の Web App または埋め込みアプリとしてアクセスできます。



図 3.

ホイール スタンド アップグレード付きのフロアスタンドに設置した の Cisco Board Pro 75 G3。Webex Whiteboard を実行している画面。

中小規模の会議室をハイブリッドワークに対応させる

Cisco Board Pro G3 は、高解像度 4K LCD スクリーンに表示されるすべての機能を備えたシステムです。最大 1 台の外部スクリーン、外部カメラ、会議用マイクやスピーカー、ルームコントロールやスケジューリングディスプレイ、その他のルーム周辺機器と安全に接続し、部屋体験のカスタマイズをサポートします。ユーザーは 2 つの入力ソースを活用して、1 本の USB-C ケーブル経由で BYOD とタッチ リダイレクトを解決できます。

このデバイスは、Cisco Ceiling Microphone Pro や Cisco Table Microphone Pro などのアナログ、USB、IP オーディオ周辺機器とシームレスに接続し、広い部屋でも方向性のあるインテリジェントな音声キャプチャを実現します。

Board Pro G3 には、邪魔にならないセットアップのための壁面取り付けブラケットが含まれていますが、オプションのウォールスタンド、フロアスタンド、またはホイール アップグレード キット付きのフロアスタンドも利用可能で、固定的な会議室やフレキシブルな会議室の移動性をサポートします。これにより、過度に複雑な設定やシステム統合、高額なメンテナンスの必要性を排除できるだけでなく、ユーザーが高品質で標準化された会議ハードウェアを大規模に展開できるようになります。

比類のないプラットフォームの相互運用性

Board Pro G3 は、Cisco Rooms または Microsoft Teams Rooms のエクスペリエンスを単一のソリューションで実行し、安全なプラットフォーム アーキテクチャを搭載した、専用のフレキシブルな会議室アプライアンスです。Cisco Rooms 用に設定すると、ネイティブの Webex Meetings と Event のエクスペリエンスを強化し、Microsoft Teams、Zoom、Google Meet とのサードパーティの高度な相互運用性を組み合わせることで、究極のミーティングとワークスペース エクスペリエンスを実現します。

Microsoft Teams Rooms をネイティブに実行するように構成すると、差別化された一連のカメラと音声インテリジェンス機能、高度なコラボレーション AI、豊富な有線およびワイヤレス コンテンツ共有を提供します。

Control Hub の高度なモニタリング、トラブルシューティング、分析でデバイス管理を拡張するという点でユニークで、Microsoft Teams とフル機能の Webex Meetings および Events を組み合わせるオプションを提供します。

クラウド デバイス管理の合理化

Control Hub があれば、IT チームは単一の直感的な管理者ダッシュボードから導入を完全に管理、監視、トラブルシューティング、分析できます。ビデオ デバイス、Cisco またはサードパーティの周辺機器、使用状況と占有メトリクス、デバイスのヘルス、インテグレーション、ワークスペースの状態の一目でわかるビジュアルインベントリを提供します。

一括設定、ソフトウェアの自動アップグレード、マルチテナント管理、デバイスセンサー駆動のインサイトはすべて一元的にアクセス可能で、統合 API を経由してより幅広い Cisco エコシステムで強化し、ワークスペース管理 (Cisco Spaces) とエンドツーエンド ネットワーク監視 (Cisco ThousandEyes) をサポートできます。

このソリューションは、直感的な Cisco Room Navigator タッチデバイスに接続できるため、ユーザーは、アクセシブルなコントロールパネルから、会議制御、デバイス設定、会議室予約、サードパーティのワークスペース エクスペリエンス アプリに簡単にアクセスできます。ビデオデバイスと Room Navigator の両方には、リアルタイムおよび過去のデバイスの使用状況、会議室の使用状況、環境条件に関する Control Hub の拡張インテリジェンスを可能にするために、プレゼンス検出と環境監視のための豊富な組み込みセンサーが含まれています。

最後になりましたが、このデバイスは、Cisco Spaces 経由でインタラクティブな 3D フロア マップを表示するインタラクティブ タッチ スクリーンとして使用でき、複数のテクノロジー プラットフォームからのデータ ソースを活用して、オフィス内のジャーニーを合理化しながら、ワークスペースの可用性と準備状況を単一のビュー

ーで提供します。また、デジタルサイネージにも利用され、安全性、ブランド化、社内コミュニケーションの目的でカスタムコンテンツを表示できます。



図 4.
Board Pro 75 G3 の壁面取り付け、ウォールスタンド、フロアスタンド、およびホイールアップグレード付きフロアスタンドモデル

表 1. Cisco Board Pro G3 の機能と利点

機能	メリット
インテリジェントなビデオミーティング	• 112 度および 70 度の水平視野を持つ 2 つの 48MP イメージセンサーを搭載したデュアル 4K カメラにより、近くにいる参加者から遠くの参加者まで、鮮明にキャプチャしてフレームに収めることができます。 • デバイスから最大 7 メートル離れた場所でも 1080p 解像度で最適なフレーミングが可能です。 • コンピューティングエンジンは、高度な画像、音声、言語処理のための NVIDIA の AI チップセットを搭載しています • Cisco Rooms では、Webex Meetings へのシンプルな会議参加エクスペリエンスに加え、Microsoft Teams (Cloud Video Interop [CVI]、WebRTC)、Zoom (Cisco Rooms、

機能	メリット
	Conference Room Connector [CRC]、Session Initiation Protocol [SIP] 向け) および Google Meet (Web Real-Time Communication [WebRTC]) などのサードパーティ製製品との高度な相互運用性を提供します。 ● Microsoft Teams Rooms のネイティブサポートと、フル機能の Webex Meetings およびイベントへの参加オプションを提供します。 ● AI ノイズ除去は、背景雑音を排除することで、参加者の注意をアクティブなスピーカーに集中させるのに役立ちます ● AI カメラビューを提供：複数参加者のフレーミング、インテリジェントな発言者のビュー、最適化されたグループビュー、高度な手動カメラ制御 ● オープンスペースやガラス張りの会議室にいるミーティング参加者だけをキャプチャしてフレームに収めるために、仮想ミーティングの境界線を定義するミーティング ゾーンをサポート ● AI 仮想レンズ拡張機能により、カメラの距離を延ばし、長くて狭いテーブルの最後に位置する発言者を高画質で映し出すことができます。 ● ビームフォーミング マイク アレイが発言者を自動的に検出し、高品質の音声相手に配信されるようにします。 ● IP、USB、アナログマイク、音声システムを備えた拡張 ● USB-C パススルーにより、コンピュータは、コンピュータにインストールされたビデオクライアントで Cisco Board Pro G3 を使用することができます ● 内蔵スピーカーからのクリスタルクリアな空間的な音声体験をお楽しみください
プレミアム プレゼンテーション	● Webex、Miracast、Apple AirPlay* (ネイティブ Webex Meetings のみ)、および Teams Casting (MTR モードのみ) による直接ワイヤレス共有 ● 4K プレゼンテーション用の HDMI および USB-C 入力(HDMI 入力は HDCP 対応*) ● HDMI 出力により、外部ディスプレイ上のコンテンツの拡張または複製が可能 ● インテリジェントなプレゼンタトラッキングを可能にするための外部 PTZ カメラとの接続 ● Board Pro のタッチリダイレクトがあなたの PC を Board サイズのタブレットに変換します ● Webex Meetings の共有コンテンツに対する指摘とライブ注釈がプレゼンテーションの質を向上
デジタルホワイトボード	● ネイティブの Webex Whiteboard および Microsoft Whiteboard (MTR のみ) のエクスペリエンスをサポートし、Office 365、Trello、Miro、Mural など、Board Pro G3 上で直接実行される安全な Web App。ミーティングやローカルでのブレインストーミング中にコンテンツを共有し、注釈を付けるオプション付き ● 2 本のボード ペンで文字や描画を行い、指を使ってピンチしてスワイプする ● Mural、Miro、Slido (Webex Meetings で利用可能) などの埋め込みアプリにアクセスして操作する

機能	メリット
Smart integration	- スマートセンサーによるプレゼンスの検出と人数のカウントにより、リソースプランニングを改善するための分析が可能 Cisco Room Navigator と組み合わせることで、部屋内の温度、湿度、騒音、空気質を追跡できます。フルスタック API を通じて情報にアクセスします。 - カスタマイズ可能な API を通じて、照明、会議室の仕切り、カーテンなどの会議室周辺機器を Room Navigator コントロールユニットから直接、簡単にコントロールできます。 - 自動省電力機能により、非アクティブ状態になると Board Pro は低電力のスタンバイ状態に移行 Board Pro は、タッチ スクリーンまたは Cisco Room Navigator から簡単に操作できます。 Cisco AI Assistant : Cisco デバイスと Control Hub では、デバイスユーザーにインテリジェントな生成型 AI を提供します Control Hub での高度なデバイス管理、トラブルシューティング、モニタリング、構成、ワークスペース分析 - 強力なウェブエンジンにより、Board Pro が使用されていないときに自動的に情報を表示するウェブベースのバックエンドに接続することができます。 - サイネージモードで表示されるコンテンツは、ユーザーがコンテンツと対話できる、静的またはインタラクティブのいずれかです。 Cisco Spaces との連携により、インタラクティブな 3D フロアマップの表示が可能になります
パフォーマンス機能	- 最大 4kp60 のネイティブスクリーンの解像度 - 最大 1080p30 のメインビデオの解像度（2 台目のカメラが接続されている場合は 60 fps をサポート） - 最大 4kp15 のコンテンツ共有の解像度 - ビデオコンテンツで最大 20 Mbps の帯域幅 - 完全なアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) Cisco Media Assure のパケット損失保護 - オンプレミスに登録するか、Webex を通じてクラウドに登録する柔軟性 - ハードウェアはクラウドプラットフォーム上で動作するように最適化されており、共有ルームやスペースでの優れたエクスペリエンスを実現し、主催された電話会議に簡単にアクセスできます。 Wi-Fi 6E 対応で帯域幅とパフォーマンスが向上
デザインの特徴	- スリムなフォームファクター、耐久性のある素材、人間中心のデザインを組み合わせ、使いやすさと長寿命を実現しています - 柔軟な取り付けオプション（壁面取り付け、またはオプションのウォールスタンド、フロアスタンド、ホイールスタンド アップグレード キット付きフロアスタンド）

機能	メリット
	• タッチスクリーンに磁気に取り付ける 2 本のアクティブペン

プラットフォームのサポート

表 2. プラットフォームのサポート

製品ファミリー	サポートされているプラットフォーム
Cisco Board Pro G3	• Webex • Microsoft Teams Rooms • Cisco Rooms 向け Zoom • H.323 • Session Initiation Protocol (SIP) • ウェブリアルタイムコミュニケーション (WebRTC) • USB-C パススルーを使用した BYOD • Cisco Expressway でのネイティブ登録 • Cisco Unified Communications Manager (CUCM) のネイティブ登録 • Board Pro G3 用デバイスパックがインストールされた CUCM バージョン 15 SU5 以降が必要

製品仕様

表 3. Cisco Board Pro G3 の製品仕様

仕様	説明
ソフトウェアの互換性	• RoomOS June または RoomOS 26.7.2 以降 • Android 版の Microsoft Teams Rooms
Cisco Board Pro G3 のデフォルトのコンポーネント	• 統合型メインユニットが付属： ◦ マルチタッチ対応の 55 インチまたは 75 インチ 4K LCD ディスプレイ ◦ 2 x 48 MP カメラ – 広角および主視野 ◦ 14 要素ビームフォーミング マイク アレイ ◦ 統合型マルチチャンネルスピーカーとウーファー • 2 本のアクティブペン • 壁面取り付けキット（ウォールスタンドまたはフロアスタンドを選択した場合、壁面取り付けキットは含まれていません） • 電源コード（注文に指定された国に応じる）

仕様	説明
	持ち上げるためのハンドル
オプションのハードウェアコンポーネント	- Cisco Table Microphone Pro - Cisco Table Microphone (3.5mm ミニジャック) - Cisco Ceiling Microphone Pro - Cisco Ceiling Microphone (3.5mm ミニ ジャック) - テーブル用 Cisco Room Navigator - 壁面用 Cisco Room Navigator - ネットワーク、HDMI、プレゼンテーションケーブル - Cisco アクティブ オプティカル USB-C ケーブル、9m - ウォールスタンド、55 インチバージョン - ウォール スタンド、75 インチ バージョン - フロアスタンド、55 インチ型 - フロアスタンド、75 インチ型 - フロアスタンド用ホイールキット、55 インチバージョン - フロア スタンド用ホイール キット、75 インチ バージョン - Cisco Room Vision PTZ カメラ - Cisco PTZ 4K カメラ
ディスプレイ	55 型/75 型 LCD モニタ - 解像度: 4k UHD (3840x2160/16:9) - 表示タイプ: ADS (Advanced Super Dimension Switch) LCD (IPS レベル) - 表示サイズ (インチ): 55 インチまたは 75 インチ。 - 輝度: 典型的な 350 cd/m2 - 視野角: ± 88 度 (全方向) - 色の数: 10.7 億色 - コントラスト比:1:1200 - 応答時間: 8 ms
ユーザーインターフェイス	- 投影型容量性タッチ - 光学的に接着されたカバーガラス - アンチグレア(AG)およびアンチフィンガープリント(AF)コーティング - アクティブスタイラス対応 (2 本のスタイラスを同時に使用可能)、2 つの物理ボタンで迅速な操作が可能 - マルチタッチ(10 本指+2 本のスタイラス)

仕様	説明
	• スタイラスと指の区別 • 手のひら誤検知防止
帯域幅	• ビデオコンテンツで最大 20 Mbps の帯域幅 • 720p30 : 768 kbps 以上 • 720p60 : 1152 kbps 以上 • 1080p30 : 1472 kbps 以上 • 1080p60 : 2560 kbps 以上
ファイアウォール トラバーサル	• Cisco Expressway テクノロジー • H.460.18、H.460.19 ファイアウォール トラバーサル
ビデオ規格	• H.264 AVC、H.265 HEVC、H.263、AV1
エンコードとデコード / サポートされている解像度	• 画面 : 4kp60 • メインビデオ : セカンダリカメラが接続されたときにフル HD 1080p30、エンコード 60 fps • Webex Meetings のメインビデオ (帯域幅が 20 Mbps に設定されている場合): 最大 4 個の 1080p ビデオ ストリームをレンダリングし、合計 4K ピクセルをデコードします • コンテンツ共有 : 4kp15
カメラ	2 つの 48 MP イメージセンサーを備えたデュアル 4k 統合型カメラ システム • 自動的なベスト ビューとスピーカー トラッキング • 明るさとホワイトバランスの自動調整 • 複数参加者のフレーミング • ミーティングゾーンのサポート • 5 倍デジタルズーム • AI 仮想レンズによる拡張はソフトウェア インテリジェンスを使用して、品質を維持しながら、長い会議室に対してカメラのリーチを提供します メインカメラのレンズ: • 水平方向に 70° の画角、垂直方向に 55° の画角 • f/1.85 固定絞り • 48 MP イメージセンサー、30 fps • フォーカス距離 : 0.8m から無限大 • 1/1.3" CMOS、クアッドベイヤー • オートフォーカスレンズ (VCM) 広角カメラのレンズ:

仕様	説明
	• 水平方向に 112° の画角、垂直方向に 94° の画角 • f/2.8 固定絞り • 48 MP イメージセンサー、30 fps • 1/1.3" CMOS、クアッドベイヤー • 固定焦点レンズ
ビデオ入力	• USB-C DisplayPort 代替モード、最大 3840 x 2160p60 (4kp60) • HDMI 2.0 タイプ A 入力は、最大 3840 x 2160p30 (4kp60 は近日対応予定*) のフォーマットに対応しています。 • HDMI 入力は HDCP に対応しています* • Video over IP • Real-Time Streaming Protocol (RTSP) ストリーミング
ビデオ出力	• 1x HDMI 2.0 タイプ A 最大 3840 x 2160p60 (4kp60) 外部ディスプレイ上のスクリーンミラーリングまたは延長をサポートします
ワイヤレス共有	• Webex アプリ (7.5 fps で最大 3840 x 2160、30 fps で最大 1920 x 1080 を含む) • Miracast (60 fps で最大 1920 x 1080) : 非無線型では利用できず、Board Pro G3 が Ethernet にネットワーク接続されている必要があります • Apple AirPlay*: ◦ Bluetooth® 検出 (無線なしバージョンでは不可) および Bonjour サービス検出 ◦ 画面ミラーリング : 60 fps で最大 1920 x 1080 ◦ 拡張デスクトップ (Mac のみ) - 最大 1920 x 1080、60fps ◦ ビデオストリーミング : 30 fps で最大 3840 x 2160 • Microsoft Teams キャスト (最大 1920 x 1080、15 fps) : Microsoft Teams Rooms でのみ利用可能
ネットワーク	• LAN (外部ネットワーク) 用 Ethernet x 1 (RJ-45) 10/100/1000 Mbps • Ethernet x 1 (RJ-45) 10/100/1000 Mbps PoE (802.3af) ポート (電力バジェット 15.4W、Cisco Room Navigator との直接ペアリングが可能) • 外部カメラ制御用 Ethernet x 1 (RJ-45) 10/100/1000 Mbps • Wi-Fi 6/6E に対応。Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4、5、6 GHz) - 非無線バージョンでは利用できません • 2x2 多入力多出力 (MIMO) メモ: コンプライアンス規制により、製品が 5725 MHz~5875 MHz の範囲で適切に動作するには、アクセスポイントで 802.11d を有効にする必要があります。Wi-Fi 接続はフレキシブルなオプションとして使用できます。高いパフォーマンスを得るためには、Ethernet 接続が常に優先されます。

仕様	説明
	• IPv4 ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (DHCP) /スタティック • IPv6 (静的およびステータレスアドレス自動設定の両方) • ネットワーク タイム プロトコル (NTP) • HTTP(S) プロキシのサポート (メディアではなくシグナリング用) • トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS) プロキシの検査をサポート • Cisco Discovery Protocol (CDP) • 802.1X ネットワーク認証 (パスフレーズまたは X.509 クライアント証明書) • 802.1Q 仮想 LAN • 802.1p (サービス品質 [QoS] およびサービスクラス [CoS])
センサー	• ビデオ デバイスに埋め込まれた超音波技術を利用したプレゼンス検出。人数カウントのサポートとスペース割り当てのサポートにより、リアルタイムの占有状況を追跡 • 内蔵センサーによる一般的なノイズ、周囲のノイズ、室内音響 (RT60) のトラッキング • Room Navigator コントロールパネルに含まれる温度、湿度、空気品質を測定する環境センサー詳細については、Cisco Room Navigator データシートを参照してください
音声規格	• 音声コーデック: G.711、G.722、G.722.1、G.729、AAC-LD、Opus • 音声の相互運用: AES67
音声機能	• 音響エコーキャンセル (AEC) • アクティブリップシンク • AI によるノイズ除去 • オートゲインコントロール (AGC) • ビームフォーミング マイク • 残響除去 • フルデュプレックス • フルバンド音声 • ノイズ除去 • 空間オーディオ • 超音波技術 • RoomOS デバイス設定で利用可能なテストマイク機能により、ユーザーは音声サンプルを記録し、再生して、音声取り込みの品質とノイズ除去設定をテストできます
音声入力	• アナログマイク入力 x 2 • HDMI 入力 x 1 • USB-C x 1

仕様	説明
	• USB-A x 1 • Audio over IP 用の Ethernet x 1: 最大 8 個の Cisco IP 会議用マイクとのデフォルト接続。AV インテグレーター ライセンスによるマイクのさらなる延長により、AES67 経由でサードパーティのネットワーク マイク ストリームをサポートします。Ethernet 経由で複数の IP マイクに接続するには、CBS250、CBS350 や C1200 などの PoE 互換スイッチが必要です。 • Bluetooth - ノーラジオモデルでは利用できません**
音声出力	• アナログライン出力 x 1 (ステレオ 3.5mm ミニジャック) • USB-C 出力 x 1 • USB-A 出力 x 1 • Audio over IP および AES67 音声ストリーム用の Ethernet x 1 • Bluetooth - ノーラジオモデルでは利用できません**
マイクとスピーカー システム	• 14 要素のビームフォーミング マイク アレイが非常にクリアな音声ピックアップと話者トラッキングを実現します。 メモ: 内蔵マイクアレイは、中小規模の会議室やコラボレーションスペースで、デバイスから最大 4 メートル (13 フィート) の距離に最適化されています。最も離れた参加者がデバイスから 4 メートル以上離れて着席するミーティングルームでは、最高の音声体験を確保するために、外部のテーブルマイクまたはシーリングマイクを追加して、音声ピックアップを拡張することをお勧めします。会議室の音響とバックグラウンドノイズレベルもミーティングスペースの音声ピックアップ距離と品質に影響を与えることに注意してください。ベストプラクティスに関するガイダンスについては、Cisco Workspaces を参照してください。 • 高品質フルレンジドライバーと個別のフォースキャンセリング ウーファを備えたマルチチャンネル スピーカーシステム • スピーカーシステムの周波数応答: 75 Hz から 20 kHz [+/- 3db] • 最大出力音圧レベル:94dB
話者追跡	• 内蔵マイクアレイとカメラが連携して、インテリジェントなフレーミングとスピーカーのトラッキングを実現します。 • 複数のカメラモードは異なる会議シナリオに対応します。Best Overview はグループ全体をフレームに収め、発言者モードは発言者を追跡し、Frames は画面上で各参加者を均等に表示します。 • 1080p 解像度で最適なスピーカーのトラッキングとフレーミングを実現するためには、部屋の最も遠い参加者はビデオ機器から 7 メートル以内にいることが推奨されます。
プレゼンター追跡と IP 経由のビデオ	• Board Pro G3 と Cisco Room Vision PTZ を接続する必要があります • Cisco Room Vision PTZ は、Ethernet のみ (制御と Video over IP) または Ethernet と HDMI 経由で接続できます。IP 経由の場合、カメラが PoE+対応の Ethernet スイッチに接続されていない場合は、PoE+電源インジェクターが必要です。カメラは定義されたゾーン内でローカルプレゼンターを動的に追尾し、最適化されたビューを確保します。 • AI による顔検出
USB パススルー/BYOD	1 本の USB-C ケーブルを介して、接続されたコンピュータに以下の機能を提供できます。

仕様	説明
	• USB 2.0 type C 接続 • ディスプレイの拡張性 (3840x2160 @60fps) : コンピュータが DisplayPort 代替モードをサポートしている必要があります • サポート対象のオペレーティング システムでのタッチ転送機能 • ソフトウェア クライアントで Cisco Board Pro G3 カメラ、マイク、スピーカーを使用する • ラップトップ充電 (最大 60W) • 出力: 20V@3A (60W)、15V@3A (45W)、12V@3A (36W)、9V@3A (27W)、5V@3A (15W)
ビデオストリームのレイアウト	• 利用可能な Webex ビデオストリームのレイアウトとミーティング機能（フォーカス、グリッド、プロジェクション、重ねて表示、オーバーレイなど）をサポートします。詳細については、Webex ヘルプセンターをご覧ください。 • Webex Meetings で利用可能な People Focus は、余分な床と天井のスペースをなくし、室内の人々の座席位置に基づいてレイアウトを最適化するインテリジェントなビデオレイアウトオプションを提供し、会議のすべての参加者をより公平に表示します。
ウェブエンジン	• このデバイスは、デジタルサイネージ、WebRTC、ホーム画面/タッチ コントローラ ユーザー インターフェイスに追加されたインタラクティブまたは非インタラクティブのウェブベース アプリケーション、Webex Meetings での埋め込みアプリのサポート、埋め込みウェブビュー、エンタープライズコンテンツ管理ツールなどをサポートする Chromium ベースのウェブエンジンを備えた RoomOS を搭載しています。 • このウェブエンジンは、HTML5、EcmaScript 6、CSS3、ウェブフォント、マルチタッチ、SVG、キャンバス、iFrames、ウェブソケット、ウェブアセンブリ、標準ビデオコーデックなど、最新のデスクトップ ブラウザ エンジンに期待されるほとんどの機能をサポートしています。
言語サポート	• アラビア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、米国英語、英国英語、カタロニア語、スペイン語、ラテンアメリカスペイン語、フィンランド語、フランス語、カナダフランス語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ブラジルポルトガル語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字)。
システム管理	• クラウド展開の場合、デバイスは Control Hub で管理され、システム ステータス、アクティベーション、構成、メトリック、ワークスペースの分析情報、トラブルシューティングを 1 つの画面で確認できます。 • オンプレミス展開の場合、Cisco Unified Communications Manager (CUCM) または Expressway による管理がサポートされています ◦ Cisco Unified Communications Manager での登録には、Board Pro G3 用のデバイスパックを含む CUCM バージョン 15SU5 以降が必要です ◦ Cisco Expressway でのネイティブ登録 ◦ Webex

仕様	説明
	。 サードパーティ製 H.323 ゲートキーパーと標準ベースの SIP プロキシ
プロトコル	• H.323 • SIP • Webex • WebRTC
埋め込み暗号化	• H.323 および SIP ポイントツーポイント • 標準ベース: H.235 v3 および Advanced Encryption Standard (AES-128 または 256) • 暗号化キーの自動生成と自動交換 • Webex Meetings と通話でのエンドツーエンド暗号化のサポート
IPv6 ネットワークのサポート	• H.323 および SIP の両方に対するシングルコールスタックサポート • DHCP、Secure Shell (SSH)、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 用のデュアルスタック IPv4 および IPv6 • 静的および自動 IP 構成、ステートレス アドレス自動構成、および DHCPv6 のサポート
セキュリティ機能	• HTTPS および SSH プロトコルを使用した安全な管理 • Webex での通話とミーティングのエンドツーエンド暗号化 • すべてのバックエンドで標準ベースのメディア暗号化（セキュアリアルタイム転送プロトコル [SRTP]、AES-128-GCM または AES-256-GCM を使用） • WPA3 および WPA3-Enterprise (CCMP128 Wi-Fi セキュリティ) • Room Navigator コントローラで利用可能なアクセス管理のためのパスワード保護 • ネットワーク設定保護
証明書の管理	• Secure Unique Device Identifier (SUDI) および Manufacturer Installed Certificate (MIC)。どちらも製造時に組み込まれ、取り外すことはできません • Cisco Manufacturing CA によって署名された MIC。Cisco Unified Communications Manager (UCM) への安全なオンボーディングのために、Certificate Authority Proxy Function (CAPF) をサポートしています。 • ローカルで有効な証明書 (LSC) • クライアントおよびサーバ認証用の X.509 デジタル証明書;対応キーサイズは 2048 ビット、3072 ビット、4096 ビットです • IEEE 802.1X/Wi-Fi、HTTPS、SIP-TLS、ペアリング、監査ログ、HTTP クライアントおよび mTLS などのサービスに対して、対応する秘密鍵とペアになった顧客がインストールした証明書。対応する入力形式には、Privacy-Enhanced Mail (PEM) や Base64 でエンコードされた Distinguished Encoding Rules (DER) 形式が含まれます。

仕様	説明
	• Cisco によって検証されたバンドル済みの Certificate Authority (CA) 証明書リストは、定期的に更新されます。管理者は顧客 CA 証明書を追加し、バンドルされた CA を有効化・無効化できます。CA 証明書は、アウトバウンド HTTPS やその他の TLS 接続に使用されます。
電源	• 電気定格: ◦ Cisco Board Pro 55 G3: 3.0–1.5 A 100–240 V 50/60Hz、クラス I ◦ Cisco Board Pro 75 G3: 4.0–2.0 A 100–240 V 50/60Hz、クラス I • ネットワーク接続時の待機電力消費量: 通常 12 W • ディープスリープ時の消費電力: 通常 1 W • デバイスに [営業時間 (Office Hours)] を設定すると、通常の営業時間外には、看板などの機能がオフになり、電力消費を最適化し、画面の寿命を延ばすことができます。営業時間外は、たとえ会議室でモーションが検出されても、デバイスは起動しません。
その他のポートと接続	• USB 3.2 Gen 2 タイプ A ポート、1.5A 充電対応 - 外部 USB マイク、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、キーボード、またはヘッドセット用 • MicroUSB ポート • 初期設定リセットピンホール • Bluetooth 5.2 と Bluetooth 低エネルギー**
動作、保管、および輸送時の温度および湿度	• 動作温度: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) 周囲温度 • 動作時湿度: 20%~90% 相対湿度 (結露なきこと) • 保管温度および輸送温度: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) • 保管および輸送時の湿度 (10%~90% 相対湿度、結露しないこと)
マルチポイント サポート	• マルチサイトオプション付き 5 者間 SIP/H.323 会議機能
MultiSite 機能	• アダプティブ SIP/H.323 マルチサイト: ◦ 3 方向解像度最大 1080 で 30 fps に加えてコンテンツ最大 4K で 15 fps ◦ 4 方向解像度最大 720 で 30 fps に加えてコンテンツ最大 4K で 15 fps ◦ 5 方向解像度最大 720 で 30 fps に加えてコンテンツ最大 4K で 10 fps • 個別の完全な音声とビデオのトランスコーディング • 同一会議での H.323、SIP、VoIP • 最大 4kp15 の解像度で、任意の参加者からのプレゼンテーション (H.239、Binary Floor Control Protocol [BFCP]) をサポート • インプレッション重視 (自動常駐レイアウト) • 任意の状況からの暗号化とデュアルストリーム
承認と規制コンプライアンス	• 指令 2014/30/EU (EMC 指令) - クラス A - 非無線用

仕様	説明
	• 指令 2014/53/EU（無線機器指令）：無線用 • 指令 2014/35/EU（低電圧指令）：非無線用 • 指令 2011/65/EU（危険有害物質使用制限 [RoHS]） • 指令 2012/19/EU（WEEE） • Nationally Recognized Testing Laboratory（NRTL）の承認済み（製品の安全性） • FCC 登録済み（無線設備） • FCC CFR 47 パート 15B (EMC) - クラス A • FCC CFR 47 パート 15C（RF） • FCC CFR 47 パート 15E（RF） 上記のリストは、このドキュメントの発行時点で適用される規制を反映しています。適用される規制の更新リストについては、製品承認状況データベースを参照して、国ごとの承認ドキュメントを確認してください。
持続可能性	• 製品の構造、素材、パッケージに循環型デザインの原則を適用 • 箱に使用する発泡スチロール、使い捨てプラスチック、リサイクル不可の材料の使用量を減らす • パッケージから設置ガイドの紙のコピーを削除（壁面取り付けモデルを除く） • 使用済みのデバイスや古い電子機器から再生された機械部品に、使用済みリサイクル製品（PCR）プラスチックが 65% 使用されています。 • ビデオシステムはモジュール式でアップグレードが可能です。より持続可能性が高く、慎重に選択された材料で製造され、製品のライフサイクルを延ばすために、修理、再生、リサイクルが容易になるように設計されています。 • スマートエネルギー消費と、オフィス アワーによりエネルギー使用を最適化し、タッチスクリーンのライフサイクルを延ばすオプション。 • Control Hub の二酸化炭素排出量インサイト ウィジェットを使用すると、展開の二酸化炭素排出量を追跡して最適化できます。 • Cisco の回収および再利用プログラムにより、シンプルで安全で持続可能なプロセスを通じて、使用済みのデバイスを無料で返却

* 今後のソフトウェア改訂。

** Bluetooth® の用語マークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、かかる商標の Cisco Systems, Inc. による使用はライセンスに基づいています。その他の商標と商標名はそれぞれの所有者のものです。

機能提供状況マトリックス

表 4. Cisco Board Pro G3 で利用できる機能のマトリックス

機能	Cisco Rooms	Microsoft Teams Rooms (Control Hub 登録付き)	Microsoft Teams Rooms (Control Hub への登録あり)
Microsoft Teams Rooms ミーティングのネイティブ サポート	×	○	○
Webex Meetings エクスペリエンスのネイティブ サポート	○	あり、ワンボタン機能でのミーティングへの参加経由	×
VIMT (CVI) または WebRTC/ダイレクトゲスト参加を使用した Microsoft Teams ミーティング	○	該当なし	該当なし
Google Meet 相互運用 (WebRTC)	○	×	×
Zoom ミーティングの相互運用	○、Zoom for Cisco Rooms または Zoom CRC SIP です。	○、Zoom CRC または WebRTC	対応。WebRTC ベースのミーティング
標準ベースのビデオ相互運用 (SIP/H.323 ダイアル)	○	○	×
コンテンツ共有の解像度	会議中: 15 fps で最大 3840 x 2160 ミーティング中ではない: 60 fps で最大 3840 x 2160	アクティブな会議中: 最大 1920 x 1080、15 fps ミーティング中ではない: 60 fps で最大 3840 x 2160	アクティブな会議中: 最大 1920 x 1080、15 fps ミーティング中ではない: 60 fps で最大 3840 x 2160
ローカル共有のための同時コンテンツソース (アクティブなビデオミーティング外)	2	2	2
ワイヤレス共有オプション	Webex App、Miracast、Apple Airplay*	Microsoft Teams 共有、Miracast	Microsoft Teams 共有、Miracast
HDCP サポート*	はい、HDMI 入力経由	MTR コールではサポートされていません。ローカル共有およびネイティブ Webex Meetings のみ	MTR コールではサポートされていません。ローカル共有のみ
USB パススルー	○	○	○
USB-C 経由でタッチをリダイレクト	はい、ローカル共有および通話中のとき	はい、ローカルで共有する場合	はい、ローカルで共有する場合
プレゼンタトラッキングのための外部 PTZ カメラ接続	○	○	○
追加の外部スクリーン接続 (1x HDMI 出力経由)	○	○	○
People Focus のインテリジェントなレイアウト構成	○、Webex Meeting イング内	ネイティブの Webex Meeting イング内のみ	×

機能	Cisco Rooms	Microsoft Teams Rooms (Control Hub 登録付き)	Microsoft Teams Rooms (Control Hub への登録あり)
複数参加者フレーミング用のカメラモード	○	○	○
AI ノイズ除去	○	○	○
ミーティングゾーン	○	○	○
展開オプション	オンプレミス、クラウド、ハイブリッド	クラウドのみ	クラウドのみ
企業通話	Webex Calling/UCM	Teams Calling	Teams Calling
クラウドデバイス管理	Control Hub	Teams 管理者センターと Control Hub	Teams 管理者センター
ホワイトボード機能	Webex Whiteboard (サードパーティのホワイトボード ウェブ アプリのオプションあり)	Microsoft Whiteboard (ネイティブ Webex Meetings での Webex Whiteboard)	Microsoft Whiteboard
会議室の予約	ハイブリッドカレンダー + Room Navigator タッチパネル	Microsoft Teams カレンダー + Teams パネルとしての Room Navigator タッチパネル	Microsoft Teams カレンダー + Teams パネルとしての Room Navigator タッチパネル
会議制御	ハイブリッドカレンダー + Room Navigator タッチパネル	Microsoft Teams カレンダー + Microsoft Teams Rooms Touch Console としての Room Navigator タッチパネル	Microsoft Teams カレンダー + Microsoft Teams Rooms Touch Console としての Room Navigator タッチパネル

機能	Cisco Rooms	Microsoft Teams Rooms (Control Hub 登録付き)	Microsoft Teams Rooms (Control Hub への登録あり)
ホワイトボードセッションでのマルチインク	○	Microsoft Whiteboard では利用できません。 ネイティブ Webex Meetings の Webex Whiteboard でサポートされています。	Microsoft Whiteboard では利用できません。
ホワイトボードのストレージ/共有	Webex App、OneDrive、メール	ストレージ ターゲットは Microsoft の設定に依存します	Microsoft の設定に基づく MTR のストレージ ターゲット
コンテンツのライブ注釈	○	はい、MTR のローカル共有およびネイティブ Webex Meetings での利用が可能	はい、MTR でのローカル共有での利用が可能
サードパーティ製アプリケーション	はい、ネイティブ ウェブアプリと埋め込みアプリ	○、ウェブビュー経由	×
デジタル サイネージ	○	○	×
マクロおよびユーザーインターフェイス拡張機能を備えたカスタムコントロール	○	○	×
カスタマイズされたブランディング (ロゴ、壁紙)	○	×	×
API を使用した Control Hub の Workplace 分析	○	○	×
マルチテナントデバイスの管理と一括設定	○	○	×
ネットワークの監視とトラブルシューティング	はい、Control Hub の ThousandEyes インテグレーション経由	はい、Control Hub の ThousandEyes インテグレーション経由	×

ハードウェア仕様

表 5. Cisco Board Pro G3 のハードウェア仕様

タイプ	Cisco Board Pro 55 G3	Cisco Board Pro 75 G3
製品の重さ:		
ボードのみ	40.5 kg	64.5 kg
フロアスタンド	27 kg	32.5 kg
ホイール ベース	5 kg	5.5 kg
ウォール スタンド アダプター キット	5.0 kg	10 kg

タイプ	Cisco Board Pro 55 G3	Cisco Board Pro 75 G3
壁掛け	4.5 kg	5.8 kg
組み付け寸法 (mm [インチ])		
Board Pro G3 本体		
フロアスタンド付き		
ホイールアップグレードキット使用時		
壁面取り付け付き		

タイプ	Cisco Board Pro 55 G3	Cisco Board Pro 75 G3
ウォールスタンド付き：ウォールスタンドアダプタおよび Cisco Board 55S/70S のウォールスタンドを含む		
メインユニット（スペア）	パッケージのサイズ： 60 x 9.5 x 39.4 インチ (1508 x 242 x 1000 mm)	パッケージのサイズ： 77.7 x 9.5 x 51.3 インチ (1974 x 242 x 1303 mm)
壁掛けキット	パッケージのサイズ： - 壁面取り付けキット 55 インチ: 50.5 x 9.2 x 4.6 インチ (1282 x 233 x 117 mm) - スペアの壁面取り付けキット 55 インチ: 50.5 x 35.6 x 10.3 インチ (1282 x 904 x 261 mm)	パッケージのサイズ： - 壁面取り付けキット 75 インチ: 65.3 x 8.8 x 4.6 インチ (1658 x 223 x 117mm) - スペアの壁面取り付けキット 75 インチ: 65.3 x 35.6 x 10.3 インチ (1658 x 904 x 261 mm)
フロアスタンド	パッケージのサイズ： - フロアスタンドキット 55 インチ: 61.8 x 45.3 x 7.4 インチ (1569 x 1151 x 189 mm) - スペアのフロアスタンドキット 55 インチ: 61.2 x 45.3 x 13.1 インチ (1569 x 1151 x 333 mm)	パッケージのサイズ： - フロアスタンドキット 75 インチ: 59.3 x 41.9 x 7.8 インチ (1505 x 1064 x 199 mm) - スペアのフロアスタンドキット 75 インチ: 59.3 x 41.9 x 13.5 インチ (1505 x 1064 x 343 mm)
ホイールアップグレードキット	パッケージのサイズ： 33.8 x 12.9 x 3.9 インチ (858 x 328 x 99 mm)	パッケージのサイズ： 33.8 x 12.9 x 3.9 インチ (858 x 328 x 99 mm)
ウォールスタンドキット	- 壁スタンド用アダプターパッケージ: 2.8 x 33.2 x 9.1 インチ (72 x 842 x 230 mm) - Cisco Board 55S 用壁スタンドパッケージ: 36.8 x 51.6 x 4.7 インチ (934 x 1311 x 119 mm)	- 壁スタンド用アダプターパッケージ: 2.8 x 41.9 x 9.1 インチ (72 x 1063 x 230 mm) - Cisco Board 70S 用壁スタンドパッケージ: 64.7 x 45.8 x 4.6 インチ (1643 x 1164 x 116 mm)

製品寸法の詳細については、Cisco Board Pro G3 CAD 図面をご覧ください。

発注情報

ご注文は、お近くの Cisco 担当者にご連絡いただき、表 6～8 を参照してください。

表 6. Cisco Board Pro 55 G3 の発注情報

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 55 G3 - 主要モデル		
Cisco Board Pro 55 G3	CS-BRDP55-G3-K9	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - 無線なし	CS-BRDP55-G3-NRK9	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G - 地域別モデル (一部市場)		
Cisco Board Pro 55 G3 - TAA	CS-BRDP55-G3-K9++	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - TAA - 無線なし	CS-BRDP55-G3NRK9++	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - カスタマイズモデル	CS-BRDP55-G3-K9--	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - カスタマイズモデル - 無線なし	CS-BRDP55-G3NRK9--	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - ラダーなし	CS-BRDP55-G3-NDK9	TTC60-35
Cisco Board Pro 55 G3 - デフォルトのボックスコンポーネント		
Cisco Board Pro 55 壁面取り付けキット (フロアスタンドまたはウォールスタンドオプションが選択されている場合、壁面取り付けキットは含まれません)	CS-BRD55P-WMK	
Desk Pro G2 および Board Pro G3 用の Cisco アクティブスタイラスペン(1 本のスタイラス)	CS-ACTSTYL=	
Cisco Board Pro リフティングハンドル (2 個セット、取り付け時に使用)	CS-BRDP-LFTHNDL-	
電源コード (国別)	部品番号は地域により異なります	
Cisco Board Pro 55 G3 - オプションの構成コンポーネント (有料オプション)		
スタンドのオプション (フロアスタンドまたはウォールスタンドのオプションを選択した場合、壁面取り付けは含まれません) :		
Cisco Board Pro 55 壁掛けスタンド (壁掛けスタンドアダプター付き)	CS-BRD55P-WS	
Cisco Board Pro 55 フロアスタンド	CS-BRD55P-FS	
Cisco Board Pro 55 ホイール アップグレード キット	CS-BRD55P-WUK	
Cisco Board Pro ケーブル管理キット	CS-BRDP-CBLMGMT-L	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 55 G3 - オプションの構成コンポーネント (有料オプション)		
標準ケーブルオプション:		
Cisco USB-C 3.2 Gen 2x2 アクティブケーブル、長さ 4 m	CAB-USBC-AC-4M	
Cisco アクティブ光 USB-C ケーブル、USB 3.1、DP 1.4、9 m	CAB-USBC-AC-9M	
Cisco HDMI to HDMI 2.1b 指向性 (AOC) アクティブ光ケーブル 9 m	CAB-UHS-8K-9M	
Cisco HDMI to HDMI 8K 指向性(AOC)アクティブ光ケーブル - 20 M	CAB-UHS-8K-20M	
Cisco マルチヘッドケーブル(4K、USB-C、HDMI、miniDP)、9 m	CAB-HDMI-MUL4K-9M	
Ethernet CAT5E ケーブル - 5m - グレー	CAB-ETH-5M-GR	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 4 m - グレー	CAB-CAT5E-4M	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 8 m - グレー	CAB-CAT5E-8M	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 12 m - グレー	CAB-CAT5E-12M	
オプションの制御装置(Ethernet ケーブルは別途注文):		
Cisco Room Navigator - テーブルスタンド、ファーストライト (ホワイト)	CS-T10-TS-L-K9	TTC5-15
Cisco Room Navigator - 壁面取り付け、ファーストライト (ホワイト)	CS-T10-WM-L-K9	TTC5-15
マイクオプション:		
Cisco Table Microphone Pro (11 m ケーブル付き)	CS-MIC-ARRAY-T	TTC5-17
Cisco Table Microphone (3.5mm ジャックプラグ付き)	CS-MIC-TABLE-J	TTC5-14
テーブルマイク用延長ケーブル 9 m (3.5 mm ジャックプラグ付き)	CAB-MIC-EXT-J	
アクティブスタイラスペン (スペア) :		
Desk Pro G2 および Board Pro G3 向け Cisco Active スタイラスペン (スタイラス 1 本)	CS-ACTSTYL=	
Cisco Board Pro 55 G3 : スペア (別売り)		
Cisco Board Pro 55 壁面取り付けキット : スペア	CS-BRD55P-WMK=	
Cisco Board Pro 55 ウォールスタンド (ウォールスタンドアダプタ付き) - スペア	CS-BRD55P-WS=	
Cisco Board Pro 55 ウォールスタンドアダプタのみ - スペア	CS-BRD55P-WSA=	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 55 フロア スタンド - スペア	CS-BRD55P-FS=	
Cisco Board Pro 55 フロアスタンド（オーストラリアおよびニュージーランド向け安全キット付き）-スペア	CS-BRDP55-FSK-AUS=	
Cisco Board Pro 55 ホイール アップグレード キット - スペア	CS-BRD55P-WUK=	
Board Pro 55 フロアスタンド用交換安全キット - オーストラリアおよびニュージーランド-スペア	CS-BRDP55-SK-AUS=	
Cisco Board Pro ケーブル管理キット	CS-BRDP-CBLMGMT-L=	

表 7. Cisco Board Pro 75 G3 の発注情報

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 75 G3 - 主要モデル		
Cisco Board Pro 75 G3	CS-BRDP75-G3-K9	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3 - 無線なし	CS-BRDP75-G3-NRK9	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3 - 地域別モデル（一部市場）		
Cisco Board Pro 75 G3 - TAA	CS-BRDP75-G3-K9++	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3 - TAA - 無線なし	CS-BRDP75-G3NRK9++	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3 - カスタマイズモデル	CS-BRDP75-G3-K9--	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3 - カスタマイズモデル - 無線なし	CS-BRDP75-G3NRK9--	TTC60-36
Cisco Board Pro 75 G3、ラダーなし	CS-BRDP75-G3-NDK9	TTC60-35
Cisco Board Pro 75 G3 - デフォルトのボックスコンポーネント		
Cisco Board Pro 75 壁面取り付けキット (フロアスタンドまたはウォールスタンドオプションが選択されている場合、壁面取り付けキットは含まれません)	CS-BRD75P-WMK	
Desk Pro G2 および Board Pro G3 向け Cisco Active スタイラスペン (スタイラス 1 本) x 2	CS-ACTSTYL=	
Cisco Board Pro リフティングハンドル (2 個セット、取り付け時に使用)	CS-BRDP-LFTHNDL-	
電源コード (国別)	部品番号は地域により異なります	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 75 G3 - オプションの構成コンポーネント (有料オプション)		
スタンドのオプション（フロアスタンドまたはウォールスタンドのオプションを選択した場合、壁面取り付けは含まれません）：		
Cisco Board Pro 75 壁掛けスタンド (壁掛けスタンドアダプター付き)	CS-BRD75P-WS	
Cisco Board Pro 75 フロアスタンド	CS-BRD75P-FS	
Cisco Board Pro 75 ホイール アップグレード キット	CS-BRD75P-WUK	
Cisco Board Pro ケーブル管理キット	CS-BRDP-CBLMGMT-L	
標準ケーブルオプション:		
Cisco USB-C 3.2 Gen 2x2 アクティブケーブル、長さ 4 m	CAB-USBC-AC-4M	
Cisco アクティブ光 USB-C ケーブル、USB 3.1、DP 1.4、9 m	CAB-USBC-AC-9M	
Cisco HDMI to HDMI 2.1b 指向性 (AOC) アクティブ光ケーブル - 9 m	CAB-UHS-8K-9M	
Cisco HDMI to HDMI 8K 指向性 (AOC) アクティブ光ケーブル - 20 m	CAB-UHS-8K-20M	
Cisco マルチヘッド ケーブル (4 K、USB-C、HDMI、miniDP)、9 m	CAB-HDMI-MUL4K-9M	
Ethernet CAT5E ケーブル - 5 m - グレー	CAB-ETH-5M-GR	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 4 m - グレー	CAB-CAT5E-4M	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 8 m - グレー	CAB-CAT5E-8M	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 12 m - グレー	CAB-CAT5E-12M	
オプションの制御デバイス (Ethernet ケーブルは別売):		
Cisco Room Navigator - テーブルスタンド、ファーストライト (ホワイト)	CS-T10-TS-L-K9	TTC5-15
Cisco Room Navigator - 壁面取り付け、ファーストライト (ホワイト)	CS-T10-WM-L-K9	TTC5-15
Cisco Board Pro 75 G3 - オプションの構成コンポーネント (有料オプション)		
マイクオプション:		
Cisco Table Microphone Pro (11 m ケーブル付き)	CS-MIC-ARRAY-T	TTC5-17
Cisco Table Microphone 3.5 mm ジャックプラグ付属	CS-MIC-TABLE-J	TTC5-14
テーブルマイク用の延長コード 9 m 3.5 mm ジャックプラグ付属	CAB-MIC-EXT-J	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
アクティブスタイラスペン（スペア）：		
Desk Pro G2 および Board Pro G3 向け Cisco Active スタイラスペン (スタイラス 1 本)	CS-ACTSTYL=	
Cisco Board Pro 75 G3：スペア（別売り）		
Cisco Board Pro 75 壁面取り付けキット：スペア	CS-BRD75P-WMK=	
Cisco Board Pro 75 ウォールスタンド（ウォールスタンドアダプタ付き）- スペア	CS-BRD75P-WS=	
Cisco Board Pro 75 ウォールスタンドアダプタのみ - スペア	CS-BRD75P-WSA=	
Cisco Board Pro 75 フロア スタンド - スペア	CS-BRD75P-FS=	
Cisco Board Pro 75 フロアスタンド（オーストラリアおよびニュージーランド向け安全キット付き）- スペア	CS-BRDP75-FSK-AUS=	
Cisco Board Pro 75 ホイール アップグレード キット - スペア	CS-BRD75P-WUK=	
Board Pro 75 フロアスタンド用交換安全キット - オーストラリアおよびニュージーランド-スペア	CS-BRDP75-SK-AUS=	
Cisco Board Pro ケーブル管理キット	CS-BRDP-CBLMGMT-L=	

表 8. Cisco Board Pro 55 G3 および Board Pro 75 G3 ソフトウェアオプションおよび共有コンポーネントの一般的な注文情報

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro 55/75 G3 - ソフトウェア オプション (別売)		
Board/Board Pro のリモート監視オプション	L-BOARD-RM (L-TP-RM)	
Board/Board Pro 用マルチサイトソフトウェアオプション (組み込み)	L-BOARD-MS (L-ROOM-PAK)	
Cisco Board Pro AV Integrator ライセンス (PAK) (AES67 に必要)	L-BARPRO-AV (L-ROOM-PAK)	
Cisco Board Pro 55/75 G3 - 共通交換部品 (スペア)		
アクティブスタイラスペン（スペア/交換）：		
Desk Pro G2 および Board Pro G3 向け Cisco Active スタイラスペン (スタイラス 1 本)	CS-ACTSTYL=	
取り付けオプションパーツ (スペア/交換):		
Cisco Board Pro 壁面取り付けキットのネジ - スペア	CS-BRDP-WMK-SCRW=	
Cisco Board Pro フロアスタンド用ネジ - スペア	CS-BRDP-FS-SCRW=	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Board Pro ホイールアップグレードキットのネジ - スペア	CS-BRDP-WUK-SCRW=	
Cisco Board Pro 55/75 G3 - 共通部品 (スペア)		
Room Vision PTZ カメラ:		
Cisco Room Vision PTZ カメラ、アークティックホワイト - バンドル*	CS-CAM-RVPTZ-LBUN	
Cisco Room Vision PTZ カメラ、カーボンブラック - バンドル	CS-CAM-RVPTZ-CBUN	
PTZ 4K カメラおよびコンポーネント:		
Cisco PTZ 4K カメラ - スペア	CS-CAM-PTZ4K= または CS-CAM-PTZ4K-IND=	EVI-X200C
Cisco PTZ 4K カメラ取り付けブラケット - スペア	CS-PTZ4K-BRKT=	
Cisco PTZ 4K カメラ シーリング マウント - スペア	CS-PTZ4K-CLNGMNT=	
Cisco PTZ 4K カメラ電源 (12VDC 40W) - スペア	PSU-12VDC-40W2= (PoE+ を使用しない場合は オプション)	
電源装置の電源コード (各国仕様)	部品番号は地域により異なります	
操作デバイス (Ethernet ケーブルは別売り) :		
Cisco Room Navigator - テーブルスタンド、ファーストライト (ホワイト)、スペア	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator - 壁面取り付け、ファーストライト (ホワイト) スペア	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator テーブルスタンド、カーボンブラック - スペア	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator 壁面取り付け、カーボンブラック - スペア	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
マイク:		
Cisco Table Microphone Pro (11 m ケーブル付属) - ファーストライト (ホワイト) - スペア	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro (11 m ケーブル付属) - カーボンブラック - スペア	CS-MIC-ARRAY-T-C=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro、アークティックホワイト - スペア	CS-MIC-CLGPRO=	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro、カーボンブラック - スペア	CS-MIC-CLGPRO-C=	TTC5-19
ワイヤー吊り下げ天井取り付けキット Ceiling Mic Pro - スペア	CS-MIC-CLGP-WHK=	

製品名	部品番号	コンプライアンスモデル番号
天井ブラケット取り付けキット Ceiling Mic Pro - スペア	CS-MIC-CLGP-CBK=	
吊り下げ天井グリッド取り付けキット Ceiling Mic Pro - スペア	CS-MIC-CLGP-DMK=	
Cisco Table Microphone 3.5 mm ジャックプラグ付属 - スペア	CS-MIC-TABLE-J=	TTC5-14
テーブルマイク用延長ケーブル 9 m 3.5 mm ジャックプラグ付属 - スペア	CAB-MIC-EXT-J=	
プレゼンテーション ケーブル:		
Cisco USB-C 3.2 Gen 2x2 アクティブケーブル、長さ 4 m	CAB-USBC-AC-4M	
Cisco アクティブ光 USB-C ケーブル、 USB 3.1 、 DP 1.4 、 9 m	CAB-USBC-AC-9M	
Cisco HDMI to HDMI 2.1b 指向性 (AOC) アクティブ光ケーブル - 9 m	CAB-UHS-8K-9M	
Cisco HDMI to HDMI 8K 指向性 (AOC) アクティブ光ケーブル - 20 m	CAB-UHS-8K-20M	
Cisco マルチヘッド ケーブル (4 K 、 USB-C 、 HDMI 、 miniDP)、 9 m	CAB-HDMI-MUL4K-9M	
Ethernet ケーブル:		
Ethernet CAT5E ケーブル - 5 m - グレー - スペア	CAB-ETH-5M-GR=	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 4 m - グレー - スペア	CAB-CAT5E-4M=	
Ethernet CAT5E 丸型ケーブル - 8 m - グレー - スペア	CAB-CAT5E-8M=	
Ethernet CAT5E ラウンドケーブル - 12 m - グレー - スペア	CAB-CAT5E-12M=	
シールド型 Ethernet ケーブル、プレナム対応ではない、 10 m - スペア	CAB-ETHRSHLD-10M=	

保証に関する情報

Cisco Board Pro G3 には 1 年間の限定保証が付いています。詳細については、[製品保証](#) ページを参照してください。

製品の持続可能性

Cisco の企業の [「社会的責任」](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、**Cisco** の環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続性に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載) への参照リンクを示します。

持続可能性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	資料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。**Cisco** は、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

シスコのサービスとサポート

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートの広範なポートフォリオを提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、シスココラボレーションの投資に関するビジネス上の価値を最大限に高めるのに役立ちます。このサービスポートフォリオは、ネットワークを強力なビジネスプラットフォームとして活用することで、ビジネスのイノベーションを加速させます。

これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/go/collaborationservices> をご覧ください。

Cisco Capital

Cisco Capital® ファイナンスでは、お客様が目標の達成、ビジネス変革の実現、競争力の維持に合ったテクノロジーを導入できるよう支援します。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、**Cisco** の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。詳細については、[こちら](#)を参照してください。

詳細情報

Cisco Board Pro G3 について

Cisco Workspaces を参照する



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA

C78-6319902-00 06/26