

Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミ リ

目次

製品の概要.....	3
Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix.....	3
特長と利点.....	4
製品仕様.....	6
システム要件	7
発注情報.....	8
Cisco ユニファイド コンピューティング サービス	8
製品持続可能性	9
Cisco Capital	9
マニュアルの変更履歴	10

製品の概要

Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix

Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix は、クラス最高のクラウド運用モデル、業界をリードする柔軟性、強化されたサポートと復元力により、グローバル規模でのインフラストラクチャとアプリケーションの提供を高速化および簡素化し、ハイブリッドマルチクラウドの未来を強化します。業界で最も包括的なハイパーコンバージドソリューションを提供します。



CiscoとNutanixは、Cisco® サーバー、ストレージ、ネットワーキング、およびSaaSの運用をNutanixハイブリッドマルチクラウドプラットフォームと統合して検証することで、IT業界で最も包括的なハイパーコンバージドソリューションを導入するために提携しました。Nutanixを使用したCiscoコンピューティングハイパーコンバージドは、よりシームレスなエクスペリエンスを提供し、イノベーションを促進し、お客様のハイブリッドクラウドへの移行を促進するために、総合的に構築、管理、サポートされます。

Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミリ

Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミリは、大容量ソリューションでパフォーマンス、柔軟性、復元力を提供します。物理的には、サーバーはクラスタに展開され、クラスタは1つ以上のCisco Compute Hyperconverged C240 M8 All-Flash サーバーで構成されます。

Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミリは、Intel® Xeon® の6個のCPUを内蔵し、セキュリティ、パフォーマンス、効率を向上させ、Intel Trust Domain Extensions (TDX)、Intel Data Streaming Accelerator (DSA)、Intel QuickAssist Technology (QAT)、Intel Advanced Matrix Extensions (AMX)、およびIntel In-Memory Analytics Accelerator (IAA)などの組み込みアクセラレータによりシステムナビリティの目標を達成を支援します。

これらのサーバーは、次の2つの異なる方法で相互接続および管理できます。

- **Intersight スタンドアロン モード**：サーバーは1組のTop-of-Rack (ToR) スイッチに接続され、Cisco Intersight® (SaaS、Connected Virtual Appliance (CVA)、または Private Virtual Appliance (PVA)) を使用して一元管理されます。標準のNutanixクラスタを展開するには、少なくとも3つのノードが必要ですが、高性能ネットワークファブリックがすでにインストールされているエッジおよびブランチの場所や状況向けに、[単一ノードクラスタ](#)と[2ノードクラスタ](#)を展開するオプションも提供しています。1ノードおよび2ノードNutanixクラスタの使用の詳細については、[Cisco の仕様シート](#)を参照してください。
- **Intersight 管理モード**：ノードは、Cisco UCS 6400 シリーズのペアまたは、Intersight 管理モード (IMM) で実行されているCisco UCS 6500 シリーズファブリックインターコネクトのペアに接続され、Cisco Intersight (SaaS、接続済み仮想アプライアンス(CVA)またはプライベート仮想アプライアンス(PVA))を使用して単一のシステムとして管理されます。これらのクラスタは、重要度の低い非実稼働の種類環境用に1つ以上のノード([単一ノードクラスタ](#))で展開でき、エッジまたはブランチの場所に2つのノードを使用できます。標準の実稼働Nutanixクラスタには、少なくとも3つのノードが必要であり、1つのクラスタで最大32ノードまで拡張できます。これらのクラスタは、汎用展開とミッションクリティカルなハイパフォーマンス環境の両方をサポートできます。

特長と利点

Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 All-Flash サーバーは、Intel Xeon スケーラブル プロセッサを搭載し、クラウド コンピューティング、仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）、データベース、サーバー仮想化など、幅広いエンタープライズ ワークロードに優れています。

表 1. Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 All-Flash サーバーの機能と利点の概要

機能	利点
メモリ	● 大容量のメモリ ● 最大 8 TB のメモリ（32 x 256 GB DDR5 DIMM）
プロセッサ	第 6 世代 Intel Xeon スケーラブル プロセッサ（Granite Rapids） ● ソケットあたり最大 86 コアの強力な処理能力 ● AI が加速した機能と新しい仮想マシンセキュリティ機能によるパフォーマンスの向上 ● 最大 6400 MT/秒の高速 DDR5 メモリ テクノロジー ● AI、分析、セキュリティ、およびストレージ全体の新機能を実現する複数の組み込みアクセラレータ
ユニファイドネットワーク ファブリック（オプション）	● 低遅延、最大 8 x 10/25/50 ギガビット イーサネット接続または最大 4 x 40/100 ギガビット イーサネット接続 ● 導入時のワイヤワンス（wire-once）モデルにより、I/O 設定の変更時のアダプタの導入、ラックやスイッチの再配線などの作業が不要 ● 費用、消費電力、設定、保守の発生するインターフェイスカード、ケーブル、アップストリーム ネットワーク ポート数を低減
クラウドベース サービスと管理	Cisco Intersight® は、オンプレミスのデータセンター、エッジ サイト、およびパブリッククラウド全体のインフラストラクチャ運用を簡素化します。 ● アプリケーションをインフラストラクチャにつなぐ Software-as-a-Service プラットフォームを使用します。 ● ベア メタル サーバー、ハイパーバイザ、およびアプリケーション コンポーネント間の可視性と管理を関連付けます。 ● 必要な規模と速度に到達するための人工知能による運用の変革 Nutanix Cloud Platform（NCP）には、Nutanix Cloud Infrastructure（NCI）、Nutanix Cloud Management（NCM）、およびデスクトップ サービスが含まれます。 ● NCI は、パブリック クラウドまたはエンタープライズクラウドで、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、ハイパーバイザ、コンテナを統合します。 ● NCM は、インテリジェントな運用、セルフサービスとオーケストレーション、可視性、ガバナンスを提供することで、クラウド展開を構築および拡張し、迅速な ROI を実現するためのシンプルさと使いやすさをお客様に提供します。 ● デスクトップ サービスは、オンプレミスの仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）および Desktop as a Service（DaaS）のユースケースに対応するハイブリッドクラウド

機能	利点
	インフラストラクチャ機能を提供します。

機能	利点
ストレージ	• All-Flash 構成 • Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド プラットフォームのキャパシティ層向け大容量構成を実現 • Nutanix Unified Storage は、非構造化データ用のエンタープライズ NAS およびオブジェクト ワークロード、構造化データ用のブロック ストレージ、およびバックアップ ストレージ向けのソフトウェア定義型のスケールアウト ストレージ ソリューションを提供します。
エンタープライズデータ保護	• Runbook の自動化を使用するオプションを使用した同期および準同期レプリケーション • ディザスタ リカバリのためのマルチサイト非同期レプリケーション • ファイルの重複除外と圧縮 • Nutanix クラウド クラスタを使用したクラウドでのディザスタ リカバリ
セキュリティ	• エンタープライズ キー管理統合を使用した休眠データの暗号化 • トラストッド プラットフォーム モジュール (TPM) : プラットフォーム (ノード) の認証に使用されるアーティファクト (パスワード、証明書、暗号化キーなど) を安全に格納できるチップ (マイクロコントローラ) 。 TPM 2.0をサポート • ソフトウェア ベースの保存データの暗号化とマイクロセグメンテーション
ソフトウェア	• 管理ソフトウェア : コンテナ管理用の Cisco Intersight、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 、Nutanix Cloud Management (NCM) 、デスク サービス、Nutanix Enterprise AI (NAI) 、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) • ストレージ ソフトウェア : AOS ストレージ、Nutanix ユニファイド ストレージ (ファイル、オブジェクト、およびボリューム ユースケース • ハイパーバイザの選択 : Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) および Broadcom VMware ESXi/vSphere

製品仕様

表 2. Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド C240 M8 All-Flash サーバーの仕様

機能	Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミリ全体の共通仕様
フォーム ファクタ	2 RU ラック サーバー
プロセッサ	1 個または 2 個の第 6 世代 Intel Xeon 6700P または 6500P プロセッサ (Granite Rapids)
メモリー	32 個の DIMM スロット (CPU あたり 16 個の DIMM) : • 16、32、48、64、96、128、256GB DDR5 (最大 6400 MT/s) 、最大 8TB のメモリー • 32、64GB MRDIMM、最大 8000 MT/s
ストレージ	Nutanix での Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバーでは、次に示すドライブ オプションを使用できます。 • C240 All Flash ノード : 1.9 TB、3.8 TB、7.6 TB、または 15.3 TB SAS/SATA SSD ディスク (ノードあたり最大 24 台のドライブ) Tri Mode HBA コントローラを搭載 • HW RAID をサポートするデュアル M.2 SATA SSD

機能	Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバー ファミリ全体の共通仕様
PCIe	PCIe 5.0 ハーフハイト スロットを最大 3 個または PCIe 5.0 フルハイト スロットを最大 2 個、専用 mLOM/OCF 3.0 スロット1個
グラフィック処理ユニット (GPU)	最大 3 つのダブル幅 GPU または 8 つのシングル幅 GPU をサポート
ネットワーク (Network)	• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 15238 または 15427 (モジュール型 LAN on Motherboard) • クワッド 10/25/50 G またはデュアル 40/100/200 G イーサネット VIC (Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 15425 または 15235) (オプション) • Intel E810 デュアルまたはクアッドポート ネットワーク インターフェイス カード (Intersight スタンドアロン モードのみ) • Intel 710 デュアルまたはクアッドポート ネットワーク インターフェイス カード (Intersight スタンドアロン モードのみ)
管理	• Cisco Intersight • Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
優れた信頼性、可用性、有用性 (RAS) 機能	• 堅牢なレポート作成および分析機能 • ホットスワップ可能なフロントアクセス式データ ドライブ • エンタープライズクラスの信頼性を実現するためのデュアル冗長ファンとホットスワップ可能な冗長電源構成。内部サーバーにアクセスしやすい便利なラッチ付き蓋 • 工具なしで CPU を挿入できるため、プロセッサのアップグレードや交換時の破損リスクを軽減 • すべての保守可能なアイテムに工具を使用せずにアクセス可能。また、ホットプラグに対応した保守可能なアイテムの識別に色分けしたインジケータを採用 • Nutanix Life-Cycle Manager (LCM) を使用した無停止のローリング アップグレード (ハイパーバイザ、AOS、UCS ファームウェア用)
電源モジュール	ホットプラグ可能な冗長プラチナおよびチタンのオプション: • プラチナ: 1050W DC、および 1600W AC • Titanium : 1200W AC、および 2300W AC

システム要件

表 3. システム要件

項目	要件
ファブリック インターコネクト	Cisco UCS 6454、64108、および 6536 ファブリック インターコネクト (Intersight Managed Mode のみ)
Cisco Intersight	Intersight Managed Mode および Intersight Standalone Mode (サーバーごとに最小 Essentials ライセンス以上)

発注情報

表 4. 発注情報

製品番号	製品の説明
HX-M8-NTNX-MLB	Nutanix MB ラック サーバー MLB を使用したCisco Compute Hyperconverged
HCINX240-M8SX	最大 24 個の SFF ドライブ ベイを備えた Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 2RU 標準サーバー

発注情報については、Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 ラック サーバーの仕様書および Cisco Compute Hyperconverged C240 M8 with Nutanix MLB 発注ガイドを参照してください。

Cisco ユニファイド コンピューティング サービス

シスコのサービスを通じて **Cisco Hyperconverged Infrastructure (HCI)** への投資を強化

Nutanix を使用した Cisco Hyperconverged への投資の価値を迅速に採用して最大化し、ビジネスの成果を促進するにはどうすればよいのか？HCI ソリューションのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、[Cisco サービスは](#)、Cisco プラットフォーム上の Nutanix を利用した環境のシームレスな統合、効率的な展開、およびスケーラビリティを保証します。Cisco および認定パートナーは、専門家によるガイダンスやトラブルシューティングからベストプラクティスに至るまで包括的なサービスを提供し、リスクやダウンタイムを最小限に抑えながら、お客様の HCI への投資を最大限に活用できるよう支援します。詳細については、Cisco の担当者または信頼できるパートナーにお問い合わせください。

Cisco と Nutanix の共同サポートモデル

Cisco と Nutanix は、統合されたハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューションの合理化されたサポート エクスペリエンスを提供するために協力しています。この共同サポートモデルにより、Cisco HCI ハードウェアと Nutanix ソフトウェアの両方の問題に単一の連絡窓口が提供され、トラブルシューティングが簡素化され、解決までの時間が短縮されます。業界のリーダー 2 人の専門知識を組み合わせることで活用し、重要なハイブリッドクラウド環境で効率的な運用を確保し、ダウンタイムを最小限に抑えます。インフラストラクチャがコラボレーション パートナリシップによって支援されていることがわかり、シームレスなサポートを体験し、イノベーションに重点を置いています。詳細については、[「Cisco および Nutanix 連携サポートの概要」](#)を参照してください。

製品持続可能性

Cisco の環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブおよびパフォーマンスに関する情報は、Cisco の CSR および持続可能性 [レポート](#) で提供されます。

表 5. シスコの環境保全に関する情報

持続性に関するトピック		参照先
全般	製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
	製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性
	製品の回収および再利用プログラムに関する情報	Cisco 回収および再利用プログラム
	持続性に関するお問い合わせ	問い合わせ先： csr_inquiries@cisco.com
材料	製品パッケージの重量と材料	問い合わせ先： environment@cisco.com

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital® により、目標を達成するための適切な技術を簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。Cisco の柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。 [詳細はこちら](#)。

マニュアルの変更履歴

新規トピックまたは改訂されたトピック	説明	日付
初回リリース	データ シート	2025 年 6 月

米国本社
Cisco Systems, Inc.
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
Cisco Systems (USA), Pte. Ltd.
シンガポール

ヨーロッパ本社
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

2023 年 11 月発行

© 2023 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。1175152207 10/23

