

# CIS バージョン 7.0.1 と 7.0.2 で、非常に多数の Postgres プロセスが Microsoft Windows で開始するのはなぜですか。

## 目次

### 概要

[CIS バージョン 7.0.1 と 7.0.2 で、非常に多数の Postgres プロセスが Microsoft Windows で開始するのはなぜですか。](#)

## 概要

この資料は Cisco インフォメーション・サーバー ( CIS ) バージョン 7.0.1 および 7.0.2 が Microsoft Windows の Postgres 複数のプロセスをなぜで開始するか情報を提供したものです

# CIS バージョン 7.0.1 と 7.0.2 で、非常に多数の Postgres プロセスが Microsoft Windows で開始するのはなぜですか。

これは Postgres が要求をどのようにの取扱うか結果です。それはテストされ、リポジトリおよびサーバが開始し、他の処置がとられなかったときに反復可能な、予想できる数は証明できませんでした。ただし、Postgres に内部で 要求をするアクティビティがあれば、それは「スレッド」の代りに新しい「プロセス」を引き起こ、数は上がります。これらのリンクは支援である場合もあります:

- [PostgreSQL 9.4.5 シスコのドキュメント](#)
- [postgres バックグラウンドプロセスの大きな 番号](#)
- [フォーラム-多重 postgres.exe 実行か。](#)
- [アプリケーションを実行するときなぜそう多くの「postgres.exe」作成されますか。](#)

また TaskManager > プロセスを選択し、表示するべきカラム「コマンド・ライン」を選択できます。それは概念をなぜの処理する Postgres 使用提供します。