

SP レベルをアップグレードするときに CIS の再インストールまたはパッチの使用が必要ですか。

目次

[概要](#)

[SP レベルをアップグレードする場合、CIS を再インストールするか、パッチを使用する必要がありますか](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Information Server (CIS) のアップグレードについて説明します。

SP レベルをアップグレードするときに CIS の再インストールまたはパッチの使用が必要ですか。

CIS バージョン 7.0 以降では、それぞれの新しいサービス パック (SP) のリリースとともに完全に新しい CIS インストーラが提供されます。既存のユーザの場合、新しい SP レベルにアップグレードするため、既存の v7.0.x インストールに新しい SP を適用できます。また、頻度の少ない SP リリースの間に新しいホットフィックス (約 4 週間ごとにリリースされます) を適用できます。

新たに CIS をインストールすることにした場合、適切な SP レベルに自動的に到達します。これは一般的に新しい導入に選択されている方法で、ベース リリースをインストールした後に SP を適用する方法よりも便利です。

次の 2 つのインストール シナリオが考えられます。

ベースの v7.0.0 と SP1 をインストールし、ホットフィックス v7.0.1.00.15 を適用してから SP2 を適用します。

または

v7.0.2 バイナリをインストールします。

これら両方のシナリオとも、同じ修正レベルで同一のインストールとなります。