

Apache Sqoop クライアントからのコマンド セッション クライアントの例

目次

[概要](#)

[Apache Sqoop クライアントからのコマンド セッションの例](#)

概要

この資料は Apache Sqoop からの Cisco インフォメーション・サーバー (CIS) にクライアント接続を記述したものです。

Apache Sqoop クライアントからのコマンド セッションの例

これは SGOOP 使用方法の一般のパターンです:

```
sqoop インポート --表 <your CIS によって送達される table> - 「JDBC を接続して下さい:  
compositesw: < ホスト名 >: <jdbc port> か。  
domain=composite&dataSource=<dataservice>&encrypt=true&user=<CIS  
user>&password=<password>」 --ドライバ cs.jdbc.driver.CompositeDriver --ハイブ インポート  
--ハイブ表 composite_tab --作成ハイブ表 --命令される分割によって
```

実際の使用例:

```
sqoop インポート --表 ViewOrder - 「JDBC を接続して下さい: compositesw:  
dbapi@dvlabhost.cisco.com:9401?domain=composite&dataSource=examples&encrypt=true&user=admin&password=admin" --ドライバ cs.jdbc.driver.CompositeDriver --ハイブ インポート --ハイブ表 composite_tab --作成ハイブ表 --命令される分割によって
```