

# 無効なクエリは」句との「の使用のクエリのための DB2 データベースに転送されます

## 目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

## 概要

この資料は発生する問題に無効なクエリが」句との「の使用のクエリのための DB2 データベースに転送されるとソリューションを記述したものです。

## 問題

顧客はそれらが SQL で」句との「使用するとき CIS が構造化照会言語 (SQL) クエリをどのようにの解析するか問題を識別しました。

### CIS クエリ:

```
WITH st AS

  (SELECT risk_level3_node_id

  FROM vdp.ref_scenario_type_taxonomy

  WHERE scenario_type_id = 'S16' AND legal_entity_code = '0101'

  )
```

```
SELECT * FROM st;
```

### DB2に通じる無効なクエリ:

```
WITH st AS

  (SELECT "expr8"."RISK_LEVEL3_NODE_ID" AS "expr9"

  FROM "VDP"."V_VDP_LE_SCENARIO_RISKS" "expr8"

  WHERE ("expr8"."LEGAL_ENTITY_CODE" = '0101'

  AND "expr8"."SCENARIO_TYPE_ID" = 'S16'))
```

```
SELECT st."risk_level3_node_id" FROM st;
```

DB2 データベースに下線を引くために CIS はクエリを渡すとき「expr9」へのカラム「RISK\_LEVEL3\_NODE\_ID」の名前を変更しました。それからこのときカラム「risk\_level3\_node\_id」がもうないので「st から st."risk\_level3\_node\_id" を」失敗します、それです「expr9」選択して下さい。明らかにそれはデータ ソースに下線を引くために CIS がクエリを変換するときエラーです。

## 解決策

7.0.3.00.18 で当たる問題。