

# クラスタノードのポートを変更する方法

## 目次

### [概要](#)

[クラスタノードのポートを変更する方法か。](#)

## 概要

この資料は方法の詳細なステップを Cisco インフォメーション・サーバー ( CIS ) のためのクラスタノードのポート番号を変更する記述したものです。

## クラスタノードのポートを変更する方法か。

クラスタノードのポート番号は変更可能です、ポート番号がクラスタのサーバの例の名前の一部であるので、ポート番号を変更することはそれをクラスタメンバーの他クラスタメンバーとして認識します。従って同じクラスタの一部でほしいクラスタノードのポート番号を変更するためにこのプロシージャに従って下さい。

クラスタノードのポート番号を変更するため。

ステップ 1: マネージャでは、クラスタから CIS Server ノードを取除いて下さい。

ステップ 2.スタジオの CIS サーバポート数を変更して下さい:

1. クラスタノードの1つのスタジオを開いて下さい。
2. メインメニューから、**Administration > 設定**にナビゲートして下さい。
3. この CIS サーバの現在のポート設定を表示するためにポート ( 現在の ) を見つけて下さい。  
。
4. ポート番号を変更して下さい。
5. [OK] をクリックします。

ステップ 3. CIS サーバをシャットダウンして下さい。

ステップ 4.ポート変更が実施されるように CIS サーバを再起動して下さい。

ステップ 5 マネージャでは、クラスタを再合同させて下さい。