

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Domain コマンドを使用する HTTP リダイレクト](#)

[関連情報](#)

概要

1つの仮想 IP アドレス (VIP) を別の VIP に一致させるというリダイレクト クライアント要求に対し CSS を設定する必要がある場合で、そのルールに対するすべてのサービスがダウンしている場合は、リダイレクト サービスを設定してこれを行うことができます。

クライアントにリダイレクトを送信する時使用する Content Services Switch (CSS) のようにこの型リダイレクトが、ドメイン スtring を規定できると同時にサービスを設定すれば。また、新規のドメイン要求の通知を追加します。Web キャッシュが付いている Web フォームをフロント・エンドにすれば使用し、クライアントに VIP にリダイレクトされてほしいです一般的にキャッシュすべてが失敗した起源 サーバが含まれているこの機能を。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CSS 11503
- WebNSバージョン 7.50

注リリース ノートで WebNS 4.0 からの CSS 11000 および 11500 のすべてのバージョンのこの設定を、指定がなければこれまでに使用できます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Domain コマンドを使用する HTTP リダイレクト

リダイレクト サービスのためのサービス セクションでこの情報を入力して下さい:

注またダミーの非存在 IP アドレスを設定する必要があります (たとえば、1.1.1.1) および KeepAlive型をリダイレクト サービスを始動するために**どれも**に設定 するため。

コンテンツルールのためのオーナー セクションでこの情報を入力して下さい:

注レイヤ4 ルールとリダイレクト サービスを利用できません (IP だけおよびポート)。リダイレクトを正しく発行するために CSS のための URL 「/*」文を設定する必要があります。

関連情報

- [Cisco CSS 11000 シリーズ コンテント サービス スイッチ](#)
- [Cisco CSS 11500 シリーズ コンテント サービス スイッチ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)