

# Apache から Nginx にローカル リポジトリを切り替える方法か。

## 目次

### [概要](#)

[Apache から Nginx にローカル リポジトリを切り替える方法か。](#)

## 概要

この資料に Apache の代わりに Nginx を使用するためにローカル リポジトリを修正する方法を記述されています。

## Apache から Nginx にローカル リポジトリを切り替える方法か。

1. Apache のバックアップを作成して下さいそうすれば Nginx で下記のものを使用できます:  
`mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupCP - RF /var/www/html/ * /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. コマンド `apachectl` 停止との Apache サービスを停止して下さい。
3. Apache を停止しました `ps - ef` と確認して下さい | `grep` アパッチが `ps - ef | grep httpd`。
4. コマンド `mv var/www/html /tmp` で `/tmp` フォルダに項目を移動して下さい。
5. コマンド `yum` 除去 `httpd` との Apache を削除して下さい。
6. `commandyum` インストール `nginx` との Nginx をインストールして下さい。
7. コマンド `CP` の新しいインストール済み Nginx にバックアップを `- RF /tmp/html/ * /usr/share/nginx/html/` 移動して下さい。
8. コマンド `サービス nginx` 再始動の Nginx サーブを再起動して下さい。
9. コマンド `ps - ef` の Nginx 実行を確認して下さい | `grep nginx`。
10. それが下記のものではたらいっていることを確認して下さい: `wget http://127.0.0.1/index.html` `wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` これがスクリプトをダウンロードする場合、すべては作動中であるはずですが。

プロキシ 設定を持っていないことを確認して下さい。プロキシ 設定を見続ける場合それらを解除するこれらのコマンドを発行できます:

- 解除された `http_proxy`
- 解除された `https_proxy`