

# Windows ワーカー イメージ の インストール エラー

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[確認](#)

## 概要

この資料に Windows ワーカー イメージがインストールされている場合生じるエラーを解決する方法を記述されています。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Windows 2012 サーバ
- 仮想マシン環境

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- 4.8.x への CloudCenter バージョン 4.6.x
- Windows 2012 労働者イメージ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 問題

Windows 2012 のための Cliqr ツールをインストールする間、「インストール正常な」メッセージが表示されるのに問題に出会うかもしれません。この資料はエラーを識別でき、同じを調整するステップによって助けます。

インストールのエラーがあるかどうか点検するためにこれに続いて下さい:

- インストール フォルダ `c:\Program Files\osmosix\` では、唯一のアンインストーラはあります。
- インストールの後でワーカー イメージで現在の `c:\opt` フォルダのトレースがありません。
- すべてのインストール関連するイベントはログオンされた `C:\cliqr_modules.log` です。

エラーを見つけるために切り取られるログ:

```
C:\temp\setup.ps1 : Missing an argument for parameter 'cloudtype'. Specify a
parameter of type 'System.String' and try again.
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [setup.ps1], ParentContains
ErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : MissingArgument,setup.ps1
```

## 解決策

インストールを開始する前にこれらの前提条件が満たされるようにして下さい:

1. プロキシが有効になる場合、ローカル IP のためのバイパスを許可して下さい。
2. Windows イメージは最新であり、自動更新はインストールの時に有効になります。少数のケースでは、例外を追加するか、または IE 高められたセキュリティ設定をディセーブルにしなければなりません。
3. ユーザー アカウント制御制御レベルを設定し、**決して知らせるために保存して下さい**。
4. し、PowerShell バージョン 4.0 が動作するように確認して下さい。
5. 「バイパス PowerShell ExecutionPolicy」が有効になるようにして下さい。
6. ファイアウォールの例外をディセーブルにするか、または追加して下さい ( SQL サーバのための受信 TCPポート 1433 アクセスを許可する Windows ファイアウォール ルール。、およびエージェント サービスに受信 TCPポート 8888 アクセスを許可する別のファイアウォール ルールを追加して下さい )。
7. 利用可能である場合ローカル レポがワーカー イメージからアップおよび到達可能であることを確認して下さい。

それがしたら、開いた PowerShell、インストーラをダウンロードしたフォルダへのナビゲート。

たとえば;

```
cd c:\install\
```

次のコマンドを実行します。

```
.\cliqr_installer.exe /CLOUDTYPE=amazon(or other cloud) /CLOUDREGION=default
```

**cloudtype** とクラウド名前間に領域があったら、インストールが割り込みおよび完了なしで正常に続行するが、述べられた問題を表わすのでキーと値間に領域がないことを確認して下さい。

インストールが完了すれば、突堤サービスへの `naviagte` は自動的に設定され、動作するようにし

。

## 確認

ワーカー イメージ作成が完了したら、スナップショットを奪取して下さい。テンプレートは CCM UI のイメージをマッピングし。確認するために、簡単なウィンドウ アプリケーションを模倣し、それを展開して下さい。