

RabbitMQ ユーザーインターフェイスを開くことが不可能

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[確認](#)

概要

RabbitMQ ユーザーインターフェイス (UI) に接続するときこの資料に問題を解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は 4.7.X および 4.8.X に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

ブラウザによって `http://IP_address_of_AMQP:15672` に接続することを試みるときに「エラーを接続するために拒否される」受け取ります。

また RabbitMQ コンソールで、これは見るものです:

```
[root@amqp ~]# rabbitmqctl status
Status of node rabbit@amqp ...
Error: unable to connect to node rabbit@amqp: nodedown
```

```
DIAGNOSTICS
=====
```

```
attempted to contact: [rabbit@amqp]
```

```
rabbit@amqp:
```

```
* connected to epmd (port 4369) on amqp
* epmd reports: node 'rabbit' not running at all
                no other nodes on amqp
* suggestion: start the node
```

```
current node details:
```

```
- node name: 'rabbitmq-cli-3496@amqp'
- home dir: /var/lib/rabbitmq
- cookie hash: gsXBP8HgENjwAKcRmvMU6A==
```

解決策

1. 仮想マシン (VM) のホスト名を再構成して下さい。

- 新しいホスト名との `/etc/hosts` および `/etc/hostname` をアップデートして下さい。新しいホスト名のダッシュを利用しないで下さい。

2. ウサギを再インストールして下さい:

```
rm /etc/cliqr_modules.conf
yum remove -y wxGTK-g1-2.8.12-20.e17.x86_64
```

- ダウンロード `core_installer.bin`:

```
chmod +x core+installer.bin
./core_installer.bin <os> <platform> rabbit
java -jar cco-installer.jar conn_broker-response.xml
```

- VM をリブートして下さい。

3. ファイアウォールの開港 15672:

```
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 15672 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart
```

確認

期待された 出力は次のとおりです:

```
# netstat -atun | grep 15672
tcp        0      0 0.0.0.0:15672          0.0.0.0:*              LISTEN
```

別の VM から、接続を確認するためにこのコマンドを利用して下さい:

```
telnet IP_address_of_AMQP 15672# rabbitmqctl status
]Status of node rabbit@haamqp2 ...
[{pid,1759},
 {running_applications,
  [{rabbitmq_management, "RabbitMQ Management Console", "3.5.1"},
   {rabbitmq_web_dispatch, "RabbitMQ Web Dispatcher", "3.5.1"},
   {webmachine, "webmachine", "1.10.3-rmq3.5.1-gite9359c7"},
   {mochiweb, "MochiMedia Web Server", "2.7.0-rmq3.5.1-git680dba8"},
   {rabbitmq_management_agent, "RabbitMQ Management Agent", "3.5.1"},
   {rabbit, "RabbitMQ", "3.5.1"},
   {ssl, "Erlang/OTP SSL application", "6.0"},
   {public_key, "Public key infrastructure", "0.23"},
   {crypto, "CRYPTO", "3.5"},
   {asn1, "The Erlang ASN1 compiler version 3.0.4", "3.0.4"},
```

```

    {os_mon,"CPO CXC 138 46","2.3.1"},
    {inets,"INETC CXC 138 49","5.10.6"},
    {amqp_client,"RabbitMQ AMQP Client","3.5.1"},
    {xmerl,"XML parser","1.3.7"},
    {mnesia,"MNESIA CXC 138 12","4.12.5"},
    {sasl,"SASL CXC 138 11","2.4.1"},
    {stdlib,"ERTS CXC 138 10","2.4"},
    {kernel,"ERTS CXC 138 10","3.2"}]],
{os,{unix,linux}},
{erlang_version,
 "Erlang/OTP 17 [erts-6.4] [source-2e19e2f] [64-bit] [async-threads:30] [hipe] [kernel-
poll:true]\n"},
{memory,
 [{{total,46019504},
 {connection_readers,97704},
 {connection_writers,19384},
 {connection_channels,67928},
 {connection_other,173656},
 {queue_procs,165136},
 {queue_slave_procs,0},
 {plugins,501128},
 {other_proc,13684160},
 {mnesia,87752},
 {mgmt_db,829016},
 {msg_index,55056},
 {other_ets,1144976},
 {binary,1948544},
 {code,22194354},
 {atom,801697},
 {other_system,4249013}}]},
{alarms,[]},
{listeners,[{clustering,25672,"::"},{amqp,5672,"::"},{'amqp/ssl',5671,"::"}]},
{vm_memory_high_watermark,0.4},
{vm_memory_limit,771738828},
{disk_free_limit,50000000},
{disk_free,6418993152},
{file_descriptors,
 [{{total_limit,3996},
 {total_used,10},
 {sockets_limit,3594},
 {sockets_used,6}}]},
{processes,[{limit,1048576},{used,267}]},
{run_queue,0},
{uptime,1622687}]

```

ウェブブラウザを `http://IP_address_of_AMQP:15672` に開き、RabbitMQ GUI を起動この場合
 できるはず。既定のログインは `cliqr/cliqr` です。