

CloudCenter 4.8.2 の Postgres を解決して下さい

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[手動で Postgres を開始するコマンドとは何か。](#)

[Postgres ログはどこにありますか。](#)

[設定はどこで Postgres 保存されますか。](#)

[Configuration ウィザードを実行するときどのように CCM IP の代わりに CCM DNS名を入力できますか。](#)

概要

この資料は CloudCenter 4.8.2 の Postgres 問題を解決するために使用できるファイルロケーションおよびいくつかのコマンドを記述したものです。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CloudCenter 4.8.2 で基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

手動で Postgres を開始するコマンドとは何か。

```
systemctl start postgres-9.6
```

このコマンドはサービスを停止するか、または再開するために修正し、Postgres が正しく開始できたかどうか確認して有用である場合もあります。頻繁により多くの Detailed エラーメッセージを提供するのでそれが出力を理解し始めれば

Postgres ログはどこにありますか。

postgres サービスのためのログは他の CloudCenter ログと保存されません、その代り `/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/` フォルダにあります。

設定はどこで Postgres 保存されますか。

`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf` は ccm 構成ウィザードによって修正されるファイルの 1 つです。

Configuration ウィザードを実行するときどのように CCM IP の代わりに CCM DNS名を入力できますか。

先に行き、構成ウィザードで CCM DNS名を入力して下さい。 `/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf` へのナビゲートはおよび行が /32 なしで DNS名だけ表記するために保存を追加し、見つけたこと "/32" に先行している DNS名が単に編集しず表示されます。それから手動で Postgres データベースを開始するために述べられる手順に従って下さい。