

Studio の情報はどこに保存されますか。 Studio をデフォルト値にリセットするにはどうしたらよいですか。

目次

[概要](#)

[Studio の起動時に表示されるログイン ダイアログに示される情報は、どこに保存されていますか。](#)

[。](#)

[Studio をデフォルト値にリセットするにはどうしたらよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

Cisco Information Server (CIS) Studio クライアントを起動すると、前回の正常なログイン時に使用されたユーザ名、ドメイン、サーバ、ポートの情報が表示されます。また、前回の正常なログインで開かれたオブジェクトも記憶しています。このドキュメントでは、CIS Studio の状態を、新しい Studio と同様のデフォルトにリセットする手順について説明します。

Studio の起動時に表示されるログイン ダイアログに示される情報は、どこに保存されていますか。

Studio をデフォルト値にリセットするにはどうしたらよいですか。

[Studio options] ウィンドウ (最上位メニュー [File] -> [Options?]) の [Reset to Defaults] ボタンを使用します。これにより、Studio が保存している設定ファイルが削除され、新しいデフォルトの設定ファイルが作成されます。

設定情報は Windows ホーム ディレクトリに保存されます。次に、例を示します。

C:\Users\vboughne\.compositesw\studio.properties

また、Studio が実行中でない場合にこれらのファイルを手動で削除しても、デフォルトにリセットできます。Studio のすべてのデフォルト設定を使用する場合は、.compositesw ディレクトリ全体とこのディレクトリの内容をすべて安全に削除できます。Studio は次回の起動時に、デフォルト設定でこのディレクトリを再生成します。

関連情報

Studio がインストールされている環境では、これらのログイン クレデンシャルのデフォルト設定は次のファイルに保存されます。

`installation_dir>\conf\studio\studio.properties`

このファイルは読み取り専用であり、デフォルト設定を確立するために Studio が初めて実行される時点で Studio により 1 回読み込まれます。このファイルを変更すると、すべてのユーザが Studio を初めて実行するときのユーザの初期デフォルトが変更されるという影響が生じます。このファイルを編集することは推奨されませんが、初期デフォルトで **admin** 以外のユーザ名を使用する必要がある場合は、このファイルを編集してください。

次の手順に従ってください。

1. Windows クライアント マシンで DOS プロンプトを開き、`cd` で `C:\Users\<loginid>` フォルダに移動します。次に、例を示します。 `cd C:\Users\survenk2`
2. このフォルダの中には `.compositesw` フォルダがあります。Studio のウィンドウをすべて閉じ、このフォルダの名前を次の名前に変更します。
`move.compositesw.compositesw_backup`
3. Studio を開くと、新しい Studio のようにデフォルト値が表示されます。