

目次

[概要](#)

[背景説明](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

リポジトリ データベース (DB) にアクセスするために新しいパスワードを使用するようにこの資料に Cisco インフォメーション・サーバー (CIS) を再構成する方法を記述されています。

背景説明

CIS リポジトリ パスワードを変更する唯一の方法はリポジトリ DB で保存される暗号化されたパスワードを復号化することです。ただし、これはセキュリティ機構およびリポジトリ DB を破損するかもしれませんので、推奨されません。

問題

同じシステムで multiple 例をインストールする必要があるがリポジトリ パスワードを忘れていた問題に直面します。

解決策

リポジトリ データベースにアクセスするのに新しいパスワードを使用するように CIS を再構成するためにこれらのステップを完了して下さい:

1. 対応した ユーザ向けのパスワードを変更して下さい。

次に例を示します。

2. <CIS_INSTALL>/conf/server にある **server_values.xml** ファイルのバックアップを作成して下さい。
3. リポジトリ コンフィギュレーション ファイルをエクスポートし、**repo.properties** に保存して下さい。

4. `server_values.xml` ファイルを開き、これらの行を見つけて下さい:

5. 新しい非暗号化 パスワードで暗号化された値を取り替えて下さい。

次に例を示します。

6. ステップ 5. で設定された クリアテキスト パスワードで `repo.properties` を修正して下さい。

詳細については、[サンプル repo.properties ファイル](#)を参照して下さい。

7. 新しい `repo.properties` をロードするために `repo_util.bat/sh` を実行して下さい。

次に例を示します。

8. 合成サーバサービスを再開して下さい。