

# 目次

## 概要

[ユーザだけどのように/移行するエクスポートするために CIS で登録されているできますか。](#)

## 概要

別の CIS 例にインポートすることができる .car ファイルに Cisco インフォメーション・サーバー ( CIS ) 例からユーザのリストだけエクスポートするためにコマンドの例を提供するこの資料の目的。

## ユーザだけどのように/移行するエクスポートするために CIS で登録されているできますか。

-パッケージ エクスポート ユーティリティ」 使用するために Cisco 情報 サーバ管理 ガイドの「セクションに言及されているようにユーザを、エクスポートするために `includeAllUsers` オプションとパッケージ エクスポート ユーティリティを使用できます。

ユーザだけ、ドメイン移行するためにおよびグループは、車 ファイルを生成 するために `pkg_export` スクリプトを実行します。

車 ファイルは `pkg_import` スクリプトを使用して別の CIS 例にインポートすることができます。

使用例は次のとおりです:

```
<CIS_INSTALL_DIR> \bin\ pkg_export.bat - pkgfile mycarfile.car -サーバ localhost -ポート 9400 -ユーザ 管理者 パスワード Admin - ドメイン複合- includeAllUsers
```

デフォルトでプロセスにそれをを使用して含めることを選択しなければ、個々のプロジェクトリソース ( パッケージ レベル エクスポート/インポート ) のエクスポート/インポートはユーザー情報が `- includeAllUsers` オプション含まれていません。

ユーザが選択されないし、宛先 サーバでまだ存在 していなければ、オブジェクトはだれもによってシステムユーザ所有されません。