

テーブルの列を読み取って列値を出力するスクリプトを作成する方法

目次

[概要](#)

[テーブルの列を読み取り、列の値を出力するスクリプトはどのように作成しますか](#)

概要

このドキュメントでは、CALL PRINT キーワードを使用してコンソール画面に結果を出力する方法について説明します。

テーブルの列を読み取り、列の値を出力するスクリプトはどのように作成しますか

このセクションのスクリプトは、次のアクションを実行します。

- システム テーブル /services/databases/system/ALL_DOMAINS から DOMAIN_TYPE と DOMAIN_NAME の 2 列を読み取ります。
- その 2 列の内容を出力します。

```
PROCEDURE pConcat()  
BEGIN  
declare result cursor;  
declare domaintype VARCHAR(15);  
declare domainname VARCHAR(15);  
declare concat VARCHAR(70);  
OPEN result FOR SELECT DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME from  
/services/databases/system/ALL_DOMAINS;  
fetch result into domaintype, domainname;  
whileloop:  
while result.found  
do  
begin  
fetch result into domaintype, domainname;  
set concat = domaintype || ' ---> ' || domainname;  
CALL PRINT (concat);  
end;  
end while;  
close result;  
END
```

次の図に示すように、結果はコンソールに表示されます。

Result



Console



```
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic  
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic
```

