

AVM 100 FAQ : EventCollector (AVM 100) のログレベルをデバッグ用に変更するにはどうすればよいですか。

目次

[概要](#)

[デバッグのため、EventCollector または Application Visibility and Management \(AVM \) 100 のログレベルを変更するにはどうすればよいですか。](#)

概要

このドキュメントでは、デバッグのために EventCollector (AVM 100) のログレベルを変更する方法について説明します。

デバッグのため、EventCollector または Application Visibility and Management (AVM) 100 のログレベルを変更するにはどうすればよいですか。

これは、Prime ネットワークによって受信されたトラップと syslog のテキストを AVM 100 のログファイルに出力します。

Prime ネットワーク ユーザから、次のコマンドを入力します。

```
runRegTool.sh -gs 127.0.0.1 set 0.0.0.0
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
DEBUG
```

これを元に戻すには、このコマンドを入力します。

```
runRegTool.sh -gs 127.0.0.1 unset 0.0.0.0
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

EventCollector (AVM 100) がユニット サーバ上で動作する場合、AVM を再起動する必要があります。EventCollector がゲートウェイ サーバでアクティブな場合、再起動は必要ありません。