

# Tidal Enterprise Orchestrator : Web コンソールのタスクの使用

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[TEO Webコンソール](#)

[タスクの使用方法](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator ( TEO ) の Web コンソールでタスクを使用する方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

この資料は TEO タスクおよび TEO Webコンソールの一般的な知識があることを必要とします。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は TEO 2.1 または それ以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## TEO Webコンソール

TEO Webコンソールはユーザがそれらに割り当てられるタスクを検知し、プロセスをアドホックに実行することを可能にするより軽い UI です。

## [タスクの使用方法](#)

次の手順を実行します。

1. TEO Webコンソールを開き、**タスク** ページに行ってください。注: あなたまたはグループに割り当てられたタスクだけを参照します。タスクを割り当てる方法を TEO ドキュメントか連絡先サポートを参照するために知らなければ。
2. タスク ページで、あなたに割り当てられるすべてのタスクが表示されます。ページの上で開いたタスクまたはすべてのタスクだけであるそれらを見るために、またかどうが選択できます ( を含む閉じるタスク )。タスクを開くために、左側の各タスクへの Web リンクをクリックしてください。
3. タスクを開いた後、タスクと相互に作用することができステータスを変更し、オートメーション 要約のような事柄を表示します。
4. タスクのこの Webコンソール セットアップはまだより大きいユーザベース動作し、TEO サーバと彼等のおよび相互対話を入力するのに使用することを可能にします。

## [関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)