

# Tidal Enterprise Orchestrator : ローカル ユーザは Web サービスを使用しない

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[お問い合わせ内容](#)

[可能性のある回避策](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator ( TEO ) Web サービスが正しく動作していないローカル ( 非ドメイン ) ユーザに関する問題について説明します。

## 前提条件

### [使用するコンポーネント](#)

この文書に記載されている情報は TEO 2.1 または それ以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### [表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## [お問い合わせ内容](#)

SoapUI は NTLMv2 をサポートしません。認証非ドメインが説明する場合、システムは NTLMv1 の使用を主張し、NTLMv2 に戻りません。

### [可能性のある回避策](#)

推奨される回避策はローカルユーザを使用する必要がある場合 Web サービスのために基本的な認証を使用することです。ローカルユーザが要件ではない場合、ドメイン ユーザを使用して下さ

い。ダイジェスト認証はドメイン アカウントを必要とし、ローカルアカウントと適切に機能しません。Microsoft からのこの [情報を](#) 詳細については参照して下さい。

## **関連情報**

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)