

Process Orchestrator : ドメインのクレデンシャルで UCS Manager に接続できない

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、UCS Manager がドメインにある場合に Unified Computing System (UCS) Manager のランタイム ユーザを設定する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco Process Orchestrator 2.2 およびそれ以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

ローカルかドメイン ユーザを使用するように試みるとき UCS Manager がドメインにあるとき、 (正しく設定されない) 動作時ユーザは認証 エラーを受け取ります。

解決策

動作時ユーザのユーザ名で、ドメインかローカルは「UCS に」先行される設定にリストする必要があります。たとえば、ユーザ名が " bob "、ローカル動作時ユーザは「UCS ローカル\下げ振」です。ドメイン ユーザ向けに、それは「UCS ドメイン・ネーム\下げ振」です。これらの動作時ユーザがきちんと設定されれば、接続は発生するはずです。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)