

Tidal Enterprise Scheduler : JDE でアクションエラー メッセージの ClassDescriptor のエラーの FieldDescriptor を検索できない

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[「操作の ClassDescriptor」のエラー「のための「FieldDescriptor を見つけることが不可能エラーを解決して下さい](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、JDE アダプタの接続エラーの解決方法について説明します。このエラーはクライアントに接続をテストする現われ、またアダプタ サービス ログにありますとき。

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

```
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance: Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal な JDE アダプタ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal な JDE アダプタ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始して

います。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[」操作の ClassDescriptor」のエラー「のための「FieldDescriptor を見つけることが不可能エラーを解決して下さい](#)

これは JDE サーバの jde.ini の設定に関する問題です。それは LRENGINE セクション システムパラメータと関連しています。ことをこのパラメータのために存在するディレクトリ確かめて下さい。それが無い場合、ディレクトリを作成できます。jde.ini の抜粋の例はここにあります:

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)