

# Tidal Enterprise Scheduler : Tidal のアカウントパスワードが一致しない場合に Transporter が 2 つの異なるデータベースに接続されない

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[原因](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Tidal パスワードが一致しない場合に Transporter が 2 つの異なるデータベースに接続できない理由について説明します。

## 前提条件

この設定を行う前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

- 5.3.1 マスター

## 使用するコンポーネント

この資料は 5.3.1 運送者の使用を仮定します。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 問題

運送者は 2 つの異なるデータベースに Tidal な パスワードがマッチしない場合接続しません。

## 原因

Tidal な アカウントパスワードは両方の送信元および宛先 データベースに同じである必要があります。

ます。データベースパスワードがデフォルトパスワードから変更されるとき、新しいパスワードは暗号化キーの Windows クライアントマシンのレジストリで保存されます。運送者は両方の送信元および宛先 データベースに接続するで、その暗号化キーにあるパスワードを使用するために確認しますクライアント ツール。1 キーがあるただ場合もあるのでパスワードはマッチしなければなりません。

## **関連情報**

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)