

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1 Oracle Database Adapter に関する問題について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Windows Tidal Enterprise Master 5.3.1
- Tidal Enterprise Scheduler Oracle Database Adapter

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は Tidal Enterprise Scheduler Oracle Adapter に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

問題

Oracle Database Adapter を使用すると、**読み取り専用モード**に設定されているデータベースにアダプタを正常に接続できなくなります。これは、サービス ログ ファイルで確認できます。

解決策

読み取り専用データベースでは、セッション ID が非常に大きいため、コードで使用されるデータ型がこれに対応できなくなります。これを解決するためには、セッション ID を処理できるように、データ型を修正する必要があります。

これは、Oracle Database Adapter のビルド 2.1.0.99 で修正されました。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)