

Tidal Transaction Analyzer : DB2 クライアントが例外をスローする

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

ユーザが Tidal な トランザクション アナライザとのこの DB2 エラーを受け取るとき実行すべきかどんなステップをこの資料に記述されています:

```
type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception.
```

前提条件

使用するコンポーネント

- Tidal な トランザクション アナライザ 1.9 またはそれ以降
- IBM DB2

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

問題

エラーは DB2 クライアントと受け取られます。

解決策

次の手順を実行します。

1. DB2 クライアントがインストールされ、正しく設定されたことを確認して下さい。
2. DB2 クライアントによって DB2 データベースに接続できることを確認して下さい。
3. DB2 クライアントが 32 ビットであることを確認して下さい。注: 64 ビット DB2 クライアント

ントを実行する場合、これはトランザクション アナライザを使用しません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)